

Nederlands

AVANT[®]

Knikladers en aanbouwwerktuigen



Deze catalogus biedt u een overzicht van het volledige gamma aan AVANT-knikladers, aanbouwwerktuigen en opties, beschikbaar op het moment van het ter perse gaan. AVANT voert een beleid van continue innovatie en behoudt zich daarom het recht om wijzigingen te kunnen aanbrengen zonder voorafgaande kennisgeving.

De mogelijkheid bestaat dat niet alle in de catalogus opgenomen aanbouwwerktuigen in elk land, waar AVANT actief is, op de markt gebracht worden. Raadpleeg daarom steeds uw lokale verdeler of invoerder (info@avantmachinery.be - www.avantmachinery.be) voor de meest accurate informatie.

De bediening van bepaalde aanbouwwerktuigen vereist mogelijk een aantal specifieke opties op de kniklader. Voor alle gedetailleerde informatie hieromtrent kan u eveneens steeds terecht bij uw lokale dealer of invoerder (info@avantmachinery.be - www.avantmachinery.be).

De compatibiliteitstabellen in deze catalogus zijn steeds indicatief. Bepaalde aanbouwwerktuigen zijn niet compatibel met alle machines. Contacteer wederom uw lokale dealer of invoerder (info@avantmachinery.be - www.avantmachinery.be) voor alle bijkomende informatie.

De AVANT 200-serie, sinds januari 2016 op de markt, beschikt over dezelfde aanpikplaat en multiconnector voor het koppelen van de hydraulische slangen als alle andere AVANT-series (400 - 500 - 600 - 700 - R - E). De modellen van de AVANT 200-serie gemaakt vóór 2016 (AVANT 216 - 218 - 220) zijn daarentegen wel nog voorzien van een ander koppelingssysteem. Vandaar dat aanbouwwerktuigen op de oude 200-serie niet meer compatibel zijn op de nieuwere modellen uit de 200-serie of de rest van het AVANT-gamma en omgekeerd.



Inhoudstabel

Introductie.....	2
-------------------------	----------

Inhoudstabel.....	3
--------------------------	----------

KNIKLADERS

Knikladers.....	6-21
------------------------	-------------

200-serie.....	6
----------------	---

400-serie.....	8
----------------	---

500-serie.....	10
----------------	----

600-serie.....	12
----------------	----

700-serie.....	14
----------------	----

800-serie.....	16
----------------	----

R-serie.....	18
--------------	----

e-serie.....	20
--------------	----

OPTIES

Opties.....	22-45
--------------------	--------------

Bandenopties voor nieuwe machines.....	22
--	----

Telescopische laadarm.....	26
----------------------------	----

Self levelling.....	26
---------------------	----

Zweefstand zonder self levelling.....	26
---------------------------------------	----

Zweefstand met self levelling.....	27
------------------------------------	----

Smooth drive.....	27
-------------------	----

Hydraulische aanpikplaat.....	27
-------------------------------	----

Joystick 6 functies.....	28
--------------------------	----

Joystick 8 functies.....	28
--------------------------	----

Opticontrol.....	28
------------------	----

Bedieningspakket voor achteraan gemonteerde toebehoren.....	29
---	----

Adaptiekabel voor elektrische sturing aanbouwwerktuig.....	29
--	----

Enkelwerkende extra hydraulische functie achteraan.....	29
---	----

Dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan.....	30
--	----

Tweede extra hydraulische functie vooraan.....	30
--	----

Anti-sper.....	30
----------------	----

Anti-slip.....	31
----------------	----

Tegengewicht.....	31
-------------------	----

Zijgewichten 80 kg.....	31
-------------------------	----

Zijgewichten 180 kg.....	32
--------------------------	----

Wielgewichten.....	32
--------------------	----

Lichte achterbumper.....	32
--------------------------	----

Aankoppelplaat werktuigen achteraan.....	33
--	----

Trekhaak.....	33
---------------	----

Beschermrek achteraan.....	33
----------------------------	----

Werkverlichting op ROPS-frame.....	34
------------------------------------	----

Werkverlichting op LX-cabine.....	34
-----------------------------------	----

Gereedschapskist voor achterbumper.....	34
---	----

Wegverlichting.....	35
---------------------	----

Zwaailicht.....	35
-----------------	----

Zwaailichtenbalk.....	35
-----------------------	----

L-cabine.....	36
---------------	----

Achterwand.....	36
-----------------	----

LX-cabine.....	36
----------------	----

DLX-cabine.....	37
-----------------	----

Cab-GT-cabine.....	37
--------------------	----

Heavy duty-kappen.....	38
------------------------	----

Spatborden achteraan.....	39
---------------------------	----

Geveerde bestuurderszetel.....	39
--------------------------------	----

Geveerde en verwarmde bestuurderszetel.....	39
---	----

Motorblokverwarming.....	40
--------------------------	----

Roetfilter.....	40
-----------------	----

Hand drive controls.....	40
--------------------------	----

Achterbeugel.....	41
-------------------	----

Achteruitrijsignaal.....	41
--------------------------	----

Bevestigingsbeugel in de velg.....	41
------------------------------------	----

Bevestigingsbeugel achteraan/aan de zijkant.....	42
--	----

Lifting kit voor machines met ROPS-frame.....	42
---	----

Lifting kit voor machines met LX- of DLX-cabine.....	42
--	----

Afdekhoe.....	43
---------------	----

Transporthoes.....	43
--------------------	----

Oprijplaten.....	43
------------------	----

Batterijlader 12 V.....	44
-------------------------	----

Adaptiekabel 12 V.....	44
------------------------	----

Adaptieplug 12 V.....	44
-----------------------	----

Batterijpakket e5.....	45
------------------------	----

Sneeuwkettingen.....	45
----------------------	----

Snellader voor batterij e6.....	45
---------------------------------	----

Inhoudstabel

AANBOUWWERKTUIGEN

Goederenbehandeling.....46-64

Grondbak.....	46
Grondbak Heavy Duty.....	47
Volumebak.....	48
Volumebak XL.....	49
4-in-1 bak.....	50
Hoogkiepbak.....	51
Hoogkiepbak XL.....	52
Pelikaanbak.....	53
Industriegrijper.....	54
Industriegrijper met vorken.....	55
Nivelleerbak.....	56
Palletvork.....	57
Palletvork met side shift.....	58
Afvalcontainer.....	59
Jib-laadarm.....	60
Telescopische jib-laadarm.....	61
Hydraulisch verstelbare trekhaak.....	62
Trekhaak vooraan.....	62
Bijenkorfklem.....	63
Aanbouwgereedschapskoffer.....	64

Terreinonderhoud.....65-83

Sneeuwschuif 1400.....	65
Sneeuwschuif 2000/2500.....	66
Sneeuwplough.....	67
Sneeuwbak met hydraulische vleugels.....	68
Sneeuwplough.....	69
Nivelleerblad voor ijspistes.....	70
Sneeuwblazer.....	71
Borstel zonder opvangbak.....	72
Borstel met opvangbak 1100.....	73
Borstel met opvangbak 1500.....	74
Open veegborstel met bak.....	75
Hogedrukreiniger.....	76
Borstel voor het reinigen van kunstgras ATA1200.....	77
Borstel voor onderhoud van kunstgras.....	78
Zand/Zout strooier.....	79
Centrifugale zand- en zoutstrooier.....	80
Getrokken Zout/zandstrooier.....	81
Bladzuiger/vacuümborstel met opvang.....	82
Hoogwerker Leguan 50.....	83
Hydraulische kiepaanhangwagen.....	84

Tuin en park.....85-97

Grasmaaier 1200.....	85
Grasmaaier 1500.....	86
Grasmaaier met opvang 1200.....	87
Grasmaaier met opvang 1500.....	88
Maaibalk/haagschaar.....	89
Klepelmaaier.....	90
Klepelmaaier op hydraulische zij-arm S30.....	91
Hydraulische zij-arm S30.....	92
Mechanische zij-arm S30.....	92
Klepelmaaier S30.....	93
Maaibalk S30.....	93
Multifunctionele unit S30.....	94
Kantensnijder.....	95
Gazonontluchter.....	96
Onkruidborstel.....	97

Groenvoorziening.....98-111

Overtopfrees serie 2.....	98
Top Soil Leveller.....	99
Hydraulische rotoreg.....	100
Nivelleerrek.....	101
Nivelleerrek HD.....	102
Tuinrol.....	103
Hark.....	104
Ripper.....	105
Bosfrees CR1400.....	106
Zeefbak.....	107
Stronkenfrees.....	108
Montagekit voor hydraulische bestratingsklem.....	109
Stenenklem.....	110
Pottenklem.....	111

Inhoudstabel

Graaf- en bouwwerken..... | 12-128

Graafarm 170.....	112
Graafarm 210.....	113
Graafarm 260.....	114
Graafarm 260 met afstandsbediening.....	115
Vaste minigraafarm.....	116
Boorinstallatie.....	117
Multifunctionele rotator.....	118
Sleuvingraver.....	120
Hydraulische breekhamer.....	121
Asfaltspreader.....	122
Asfaltrees.....	123
Betonmengbak.....	124
Betonmolen.....	125
Trilplaat.....	126
Tapijtschraper.....	127
Dompelpomp.....	128

Landbouw..... | 128-147

Mestvork.....	128
Mestvork heavy duty.....	129
Mestvork heavy duty XL.....	130
Voederdozerblad.....	131
Kuisschuif.....	132
Kuilvoerverdeler.....	133
Voederschroef.....	134
Kuilhapper.....	135
Carrousselborstel.....	136
Ronde balenklem.....	137
Balenvork met breedte-instelling.....	138
Strovork.....	139
Ronde balenkliever.....	140
Strooiselbak.....	141
Mestbak.....	142
Graan- en meelverdeler.....	142
Voederverdeelbak.....	143
Duwborstel.....	144
3-punts adapter.....	145
Drijfmetmixer.....	146
Paardenmestverzamelaar.....	147
Cultivator.....	148
Pistesleep.....	149
Big bag lifter.....	150

Puinbak.....	151
--------------	-----

Power packs..... | 152-153

Generator.....	152
Compressor.....	152
Hogedrukreiniger.....	153

Handgereedschap..... | 154-155

Hydraulische boorhamer.....	154
Hydraulische breekhamer.....	154
Kernboor.....	155
Hydraulische zaag.....	155

Bosbeheer..... | 156-164

Lier.....	156
Boomschaar.....	157
Boomstammenklem heavy duty.....	158
Boomstammenklem.....	159
Boomgrijper.....	160
Boomgrijper HD.....	161
Zaag- en kliefcombinatie.....	162
Houthakselaar CH100.....	163
Houthakselaar CH150 heavy duty.....	164

Options..... | 165-167

Draaiadapter.....	165
360°-rotator (voor toebehoren).....	165
Hydraulische side shift adapter.....	166
Side shift adapter.....	166
Hydraulische lift achteraan.....	167
Adapterplaat.....	167
Euro adapter.....	168
Skid steer adapter.....	168
Disselboom.....	168
Hydraulische verdelers naar multiconnector toebehoren.....	169
Adapters voor montage van 200-serie 2 toebehoren op de 200 serie 1.....	170

Filter kits..... | 171

Wielen & Banden..... | 172

AVANT-shop..... | 174

Multiconnector systeem..... | 176

AVANT[®] 200

200-serie



Type	AVANT 220	AVANT 225
Motor	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI
Verbrandingstype	4-takt	4-takt
Brandstof	benzine	benzine
Vermogen	14,9 kW (20 pk)	18,6 kW (25 pk)
Olietoevoer extra hydraulische functie		
• Vooraan - op laadarm (standaard)	30 l/min	42 l/min
• Achteraan machine (optioneel)	7 l/min	7 l/min
Maximum snelheid	10 km/u	10 km/u
Banden	20x8.00-10 tractie/gras	20x8.00-10 tractie/gras
Trekkracht	620 daN	640 daN
Kiplast *)	350 kg	350 kg
Hefhoogte (scharnierpunt)	1400 mm	1400 mm
Eigengewicht	700 kg	700 kg
Hoogte	1880 mm	1880 mm
Breedte	995/1025 mm	995/1025 mm
Lengte	1910 mm	1910 mm
Product-nr.	A21675	A21687

*) Het gewicht wordt gemeten met een last op 400 mm van de koppelplaat



Voordelen ten op zichte van de oude 200-serie

- Zelfde koppelpaas als op alle andere AVANT-modellen
- Zelfde multiconnector als op alle andere AVANT-modellen
- Ruimere cockpit met meer beenruimte en extra opbergruimte
- Multifunctioneel display met urenteller, brandstofmeter, waarschuwingsslampjes, etc...
- Extra grote brandstoftank (14 l)
- Extra krachtige batterij (47 Ah)
- Automatische anti-sperfunctie
- LED-verlichting vooraan
- De AVANT 225 met nieuwe Kohler benzinemotor (25 pk) met elektrische brandstofinjectie (motor start in alle omstandigheden, zonder gebruik choke)
- Tot 42 l/min olietoevoer op hydraulische toebehoren
- L-cabine met voorruit, inclusief ruitenwisser en sproeier, en ruiten aan de rechter- en achterkant - deur eveneens beschikbaar in optie
- Anti-slipventiel
- LED-werkverlichting (2 vooraan, 1 achteraan)
- Wegverlichtingskit
- Extra hydraulische functie achteraan de machine
- Opticontrol bedieningssysteem van aanbouwwerktuigen met elektrische en hydraulische functies
- Wielgewichten

Veiligheid

- Verbeterde stabiliteit door verlengde wielbasis
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- Veiligheidsgordel
- Standaard LED-verlichting vooraan, LED-werkverlichting (2 vooraan en 1 achteraan, 700 lumen) in optie beschikbaar
- Uitstekend zicht op het aanbouwwerktuig vanop de bestuurderspositie

Meer opties

- Geveerde en verwarmde zetel met armleuningen
- Joystick 6 functies: bediening van hydraulische aanbouwwerktuigen via joystick

De nieuwe generatie AVANT 200: Meer kracht en bestuurderscomfort, zowel voor particulier als voor professioneel gebruik

AVANT[®] 400

400-serie



Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machine-breedte
5.70-12	tractie	930 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1050 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1095 mm

Type	AVANT 423
Lengte	2195 mm
Breedte (23x8.50-12 banden)	1050 mm
Hoogte (23x8.50-12 banden)	1980 mm
Eigengewicht	1030-1080 kg
Standaard banden	23x8.50-12" tractie/gras
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™
Trekkracht	700 kp
Rijsnelheid	12 km/u
Olietoevoer extra hydraulische functie	34 l/min 185 bar
Hydraulische oliekoeler	Standaard
Draaicirkel binnen/buiten	880 / 1970 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	2750 mm
Kiplast*	550 kg
Motor	Kubota D902 Stage V
Vermogen	16 kW (22 pk)
Maximum koppel	56 Nm @ 2600 rpm
Brandstof	Diesel
Product-nr.	A424315

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)



Nieuwe AVANT 423

- Uitgerust met Kubota-dieselmotor 22 pk – meer kracht en meer koppel, eveneens bij lager toerental
- Hoger hydraulisch debiet: 34 l/min

Standaardspecificaties

- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Hydraulische oliekoeler
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Standaard banden 23x8.50-12 tractie- of gazonprofiel
- Zetel met veiligheidsgordel
- Brandstoftank 20 l

Opties

- Telescopische laadarm
- Geveerde en verwarmde zetel met armleuningen
- Joystick 6 functies: bediening van hydraulische aanbouwwerktuigen via joystick
- L-cabine met voorruit, inclusief ruitenwisser en sproeier, en ruiten aan de rechter- en achterkant
- Anti-slipventiel
- LED-werkverlichting: 2 vooraan, 1 achteraan
- Wegverlichtingskit
- Extra hydraulische functie achteraan de machine
- Opticontrol bedieningssysteem van aanbouwwerktuigen met elektrische en hydraulische functies
- Extra tegengewichten

**Sterke en compacte machine,
handig in gebruik**

AVANT[®] 500

500-serie



Hoogte met cabine

Banden	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
L Cabine	2035 mm	2048 mm
LX Cabine	2025 mm	2038 mm
DLX Cabine	2045 mm	2058 mm

*) Met 23" wielen is de machine 15 mm lager

Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machine- breedte
27 x 8.50 - 15*	tractie	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	tractie of gras	1290 mm
320/60-12 HD*	tractie	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	gras	1420 mm

*) Een grotere maat banden zal de machine verhogen met 20-35 mm

**) Vereist 40 mm verbreders op de wielnaven

Type	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Lengte	2450 mm	2570 mm	2570 mm
Breedte (23x10.50-12 banden)	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Hoogte (23x10.50-12 banden)	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Eigengewicht	1370 kg	1420 kg	1460 kg
Standaard banden	23x10.50-12" tractie/gras		
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™		
Trekkracht	900 kp	950 kp	1050 kp
Rijsnelheid	12 km/h	12 km/h	9/19 km/h
Olietoevoer extra hydraulische functie	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Hydraulische oliekoeler	Standaard	Standaard	Standaard
Draaicirkel binnen/buiten	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Kiplast*	800 kg	950 kg	950 kg
Max. uitbreeklast (50 cm)	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Motor	Kubota D902 Stage V	Kubota D1105 Stage V	Kubota D1105 Stage V
Vermogen	16 kW (22 pk)	19 kW (26 pk)	19 kW (26 pk)
Maximum koppel	56 Nm @ 2600 rpm	72 Nm @ 2200 rpm	72 Nm @ 2200 rpm
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Product-nr.	A21741	A424277	A424278

*) Het gewicht wordt gemeten met een last op 400 mm van de koppelpaalt

AVANT[®] 500



500-serie

AVANT 523

- Uitgerust met Kubota-dieselmotor 22 pk - meer kracht en meer koppel, eveneens bij lager toerental
- Hoger hydraulisch debiet: 34 l/min

AVANT 530

- 2 rijsnelheden (Poclain-rijmotoren met 2 snelheden), maximale snelheid tot 19 km/u
- Andere kenmerken vergelijkbaar met die van een AVANT 528

Standaardspecificaties

- Zeer performante Poclain-rijmotoren
- Telescopische hefarm
- **OPTIBRIVE™** aandrijvingssysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouwwerktuigen
- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Hydraulische oliekoeler
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Standaard banden 23x10.50-12 tractie- of gazonprofiel
- Geveerde en verwarmde zetel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Geïntegreerd tegengewicht (170 kg)
- Alle Avant knikladers met verbrandingsmotor voldoen aan de Europese Stage V-emissienorm.

**Compacte en krachtige machine met
eenvoudig te bedienen hydraulisch systeem**

AVANT[®] 600

600-serie



Hoogte met cabine

Banden	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
L Cabine	2035 mm	2048 mm
LX Cabine	2025 mm	2038 mm
DLX Cabine	2045 mm	2058 mm
DLX Cabine met AC op het dak	2181 mm	2194 mm

*) Met 23" wielen is de machine 15 mm lager

Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machine-breedte
27 x 8.50 - 15*	tractie	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1130 mm
26 x 12.00 - 12	tractie of gras	1290 mm
320/60-12 HD	tractie	1290 mm
26.5 x 14.00 - 12**	gras	1420 mm

*) Een grotere maat banden zal de machine verhogen met 13 mm

**) Vereist 40 mm verbreders op de wielnaven

Type	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Lengte	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Breedte (26x12.00-12 banden)	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Hoogte (26x12.00-12 banden)	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Gewicht	1500 kg	1530 kg	1590 kg
Standaard banden	26x12.00-12" tractie/gras		
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™		
Trekkkracht	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Rijsnelheid	14 km/u	14 km/u	10/20 km/u (2 speed)
Olietoevoer extra hydraulische functie	44 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar
Draaicirkel binnen/buiten	930 / 2190 mm	930 / 2190 mm	930 / 2190 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Kiplast*	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Max. uitbreklast (50 cm)	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motor	Kubota D1105 Stage V, 3-cil	Kubota V1505 Stage V, 4-cil	Kubota V1505 Stage V, 4-cil
Vermogen	19 kW (26 pk)	19 kW (26 pk)	19 kW (26 pk)
Maximum koppel	72 Nm @ 2200 rpm	93 Nm @ 1700 rpm	93 Nm @ 1700 rpm
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Product-nr.	A424286	A433088	A433089

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)



Avant 600-serie met EU Stage V motor

- Alle Avant knikladers met verbrandingsmotor voldoen aan de Europese Stage V-emissienorm.
- De 600-serie met 19 kW motorvermogen dient niet uitgerust te worden met een dieselpartikelfilter (DPF)

Voordelen van de Avant 600 serie vergeleken met de 500 serie

- Sterker en sneller hydraulisch systeem voor professionals
- Joystick 8 functies mogelijk voor de bediening van de telescopische hefarm en hydraulische aanbouwwerktuigen
- Hoger hydraulisch debiet voor gebruik van zwaardere hydraulische aanbouwwerktuigen, dubbele pomp: 44 l/min (630) / 66 l/min (635, 640), 50L/min (635, 640 met Stage V motor)
- Groter hefvermogen
- LX-cabine met verwarming en DLX-cabine mogelijk in optie
- Airconditioning voor de DLX-cabine mogelijk (635 en 640)
- Luchtgeveerde zetel in DLX-cabine mogelijk
- Grotere standaard banden

Standaardspecificaties

- Telescopische hefarm
- **OPTIBRI/VE™** aandrijvingssysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouwwerktuigen
- Zeer performante Poclain-rijmotoren
- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Rijsnelheid tot 22km/u (640)
- Hydrostatische 4WD, hydraulische parkeerrem
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Standaard banden 26x12-12 tractie- of gazonprofiel
- Volledig geveerde en verwarmde zetel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Geïntegreerd tegengewicht (170 kg)

Perfekte combinatie van kracht en wendbaarheid, ideaal voor professioneel gebruik in tuinaanleg en -onderhoud

AVANT[®] 700

700-serie



Hoogte met cabine

Banden	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
L Cabine	2060 mm	2094 mm
LX Cabine (enkel 735)	2078 mm	2112 mm
DLX Cabine	2105 mm	2139 mm
DLX Cabine met AC op het dak	2241 mm	2275 mm

*) Met 400/50-15 banden is de machine 30 mm hoger

Breedte

Banden- maat	Profiel	Machinebreedte	
		735/755i	760i
27x8.50-15	tractie	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	tractie of gras	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	tractie	1295 mm	1350 mm
320/55-15	tractie of gras	1305 mm	1360 mm
400/50-15	tractie of gras	-	1450 mm

Nieuw

Type	AVANT 735	AVANT 755i	AVANT 760i
Lengte	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Breedte (standaard banden)	1290 mm	1290 mm	1450 mm
Hoogte (standaard banden)	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Gewicht	1800 kg	2100 kg	2200 kg
Standaard banden	320/60-12HD tractie	320/60-12HD tractie	400/50-15 tractie
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™		
Trekkkracht	1200 kp	1330 kp	1880 kp
Rijsnelheid	14 km/u	17 km/u	26 km/u
Olietoevoer extra hydraulische functie	50 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Draaicirkel binnen/buiten	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max. hefvermogen	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Kiplast*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. uitbreuklast (50 cm)	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motor	Kubota V1505 Stage V	Kohler KDI 1903 TCR Stage V	Kohler KDI 1903 TCR Stage V
Vermogen	19 kW (26 pk)	42 kW (57 pk)	42 kW (57 pk)
Maximum koppel	93 Nm @ 1700 rpm	225 Nm @ 1500 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Brandstof	diesel	diesel	diesel
Product-nr.	A439072	A438150	A438139

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)

AVANT[®] 700

700-serie



Avant 735

Nieuw

- Uitgerust met Kubota V1505 Stage V motor en dezelfde hydraulische pompen als de Avant 635
- Dezelfde hefhoogte en -vermogen als de 755i en 760i – zeer performante, maar zuinige machine

Voordelen ten opzichte van de 600-serie

- Zeer hoge hefcapaciteit tot 1400 kg op 400 mm middelpunt last
- Extra zware laadarm
- Hoog hydraulisch debiet voor gebruik van zwaardere hydraulische aanbouw-werktuigen, dubbele pomp 50 l/min (735) - 80 l/min (755i, 760i)
- Grotere hefhoogte tot 3080 mm
- De Avant 755i en 760i met common rail turbodieselmotor voldoen aan de EU Stage V-emissionormen, uitgerust met dieseloxydatiekatalysator (DOC) en roetfilter (DPF) met automatische regeneratie.
- LX-cabine met verwarming en DLX-cabine mogelijk in optie
- Luchtgeveerde zetel in DLX-cabine mogelijk
- Airconditioning in DLX-cabine mogelijk
- Grotere standaard banden
- Hogere rijsnelheid
- Display met multifunctieweergave op de Avant 755i en 760i in plaats van afzonderlijke meters, met informatie over het motortoerental, urenteller, het brandstofverbruik (l/u), de oliedebiet naar de aanbouwwerktuigen, motor- en olietemperatuur, enz...
- Grote brandstoftank (63l)

Standaardspecificaties

- Telescopische hefarm
- **OPTIBRIVE™** aandrijvingsysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouw-werktuigen
- Zeer performante Poclain-rijmotoren
- Telescopische hefarm
- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Tweede rijsnelheid tot 26 km/u (760i)
- Joystick 8 functies voor bediening hefarm en hydraulische aanbouwwerktuigen
- Standaard anti-sper
- Hydraulische parkeerrem
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- 5-gaatsvelgen, standaard banden 320/60-12 tractie (735, 755i)
- 10-gaatsvelgen, standaard banden 400/50-15 tractie (760i)
- Volledig geveerde en verwarmde zetel met armlenningen en veiligheidsgordel
- Geïntegreerd tegengewicht (170 kg)

**Kracht, comfort en multifunctionaliteit
voor zware, professionele werken**

AVANT[®] 800

Nieuw

800-serie



Hoogte

Banden	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
GT Cabine	2230 mm

Type	AVANT 860i
Lengte	3395 mm
Breedte (standaard banden)	1490 mm
Hoogte (standaard banden)	2200 mm
Gewicht	2540 kg
Standaard banden	380/55-17" tractie
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™
Trekkkracht	2100 kp
Rijsnelheid	30 km/u
Olietoevoer extra hydraulische functie	80 l/min 225 bar
Draaicirkel binnen/buiten	1370 mm / 2990 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	3500 mm
Kiplast*	1900 kg
Max. uitbreeklast (50 cm)	2200 kg
Motor	Kohler KDI 1903TCR Stage V
Vermogen	42 kW (57 pk)
Maximum koppel	225 Nm @ 1500 rpm
Brandstof	diesel
Product-nr.	A436009

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)



Avant 800-serie

- Hefcapaciteit tot 1900 kg
- Zware laadarm met twee kiepcilinders
- Maximum hefhoogte van 3500 mm op scharnierpunt
- Hoog hydraulisch debiet voor gebruik van zwaardere hydraulische aanbouwwerktuigen, dubbele pomp 80 l/min
- De Avant 860i met common rail-turbodieselmotor voldoet aan de Europese StageV-emissienormen, uitgerust met dieseloxydatiekatalysator (DOC) en roetfilter (DPF) met automatische regeneratie.
- Cabine met airconditioning mogelijk
- Luchtgeveerde stoel in cabine mogelijk
- Standaard 17" wielen
- Standaard Avant snelwisselsysteem

Standard specification

- Telescopische hefarm
- Self levelling
- Zweefstand
- **OPTIDRIVE™** aandrijvingssysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouwwerktuigen
- Zeer performante Poclain-rijmotoren
- Tweede rijsnelheid
- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Joystick 8 functies
- Anti-sper
- Hydraulische parkeerrem
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- 10-gaatsvelgen, standaard banden 380/55-17" tractie
- Volledig geveerde en verwarmde zetel met veiligheidsgordel en armleuningen
- Geïntegreerd tegengewicht 275 kg
- Snelle rijsnelheid: 30 km/h
- Display met multifunctieweergave in plaats van afzonderlijke meters, met informatie over het motortoerental, urenteller, brandstofverbruik (l/u), oliedebiet naar de aanbouwwerktuigen, motor- en olietemperatuur, enz...
- Grote brandstoftank (63l)

**De grootste en krachtigste Avant-kniklader,
met grootste hefvermogen en hefhoogte**



R-serie



Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machine-breedte
27 x 8.50 - 15*	tractie	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	tractie of gras	1290 mm
320/60-12 HD*	tractie	1290 mm

*) Een grotere maat banden zal de machine verhogen met 20-35 mm

Type	R28	R35
Lengte	2570 mm	2570 mm
Breedte (standaard banden)	1130 mm	1290 mm
Hoogte (standaard banden)	2130 mm	2160 mm
Gewicht	1390 kg	1460 kg
Standaard banden	23x10,50-12"	26x12,00-12"
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™	hydrostatisch Avant Optidrive™
Trekkracht	950 kp	1100 kp
Rijsnelheid	12 km/u	14 km/u
Olietoevoer extra hydraulische functie	36 l/min	50 l/min
Hydraulische oliekoeler	Standaard	Standaard
Draaicirkel binnen/buiten	995 / 2135 mm	898 / 2205 mm
Max. hefhoogte (scharnierpunt)	2790 mm	2820 mm
Kiplast*	900 kg	1050 kg
Max. uitbreuklast (50 cm)	1100 kg	1250 kg
Motor	Kubota D1105, 3-cil	Kubota V1505 Stage V, 4-cil
Vermogen	19 kW (26 pk)	19 kW (26 pk)
Maximum koppel	72 Nm @ 2200 rpm	93 Nm @ 1700 rpm
Brandstof	Diesel	Diesel
Product-nr.	A424292	A433090

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)



R series

- Bestuurderszetel op het achterste gedeelte van het chassis
- Gebaseerd op de AVANT 500- en 600-serie (R28 = 528, R35 = 635)
- Zelfde afmetingen als de 500- en 600-serie, enkel 10 cm hoger
- In rechte toestand, zelfde hefvermogen als de 500- en 600-serie, 150 kg minder dan de 500- en 600-serie in volledig geknikte toestand
- Zelfde draaicirkel als de 500- en 600-serie, maar cockpit begeeft zich niet buiten de draaicirkel van de wielen
- Niet compatibel met alle aanbouwwerktuigen (vb. graafarm)
- Geen LX- of DLX-cabine mogelijk

R-serie ten opzichte van de concurrentie

- Compactere machine - gemiddeld 50 cm korter dan andere machines met hetzelfde aantal pk's
- Telescopische hefarm - bijna geen enkele andere machine van dezelfde aard is uitgerust met een telescopische hefarm
- Betere visibiliteit van op de machine - de machine is veel compacter en de bestuurder zit dicht bij het aanbouwwerktuig, waardoor hij een beter zicht heeft op de werken

- Grotere stabiliteit - zelfde vaste knikpunt als op alle andere AVANT-modellen
- Lichtere machine - eenvoudiger te transporteren

Standaardspecificaties

- Telescopische hefarm
- **OPTIDRIVE™** aandrijvingssysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouwwerktuigen
- Zeer performante Poclain-rijmotoren
- Hydraulische oliekoeler
- Multiconnector voor hydraulische aanbouwwerktuigen
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Volledig geveerde en verwarmde zetel met armleuningen en veiligheidsgordel

Avant R-serie met EU Stage V motor

- Alle Avant knikladers met verbrandingsmotor voldoen aan de Europese Stage V-emissienorm.
- De R-serie met 19 kW motorvermogen hoeft niet uitgerust worden met een Dieselpartikelfilter (DPF)

Sterke en wendbare machine met bestuurderszetel op het achterste gedeelte van het chassis



e-serie



Breedte

Bandenmaat	Profiel	Machine-breedte
27 x 8.50 - 15*	tractie	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractie of gras	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractie of gras	1130 mm
26 x 12.00 - 12	tractie of gras	1290 mm
320/60-12 HD	tractie	1290 mm
26.5 x 14.00 - 12**	gras	1420 mm

*) Een grotere maat banden zal de machine verhogen met 13 mm

**) Vereist 40 mm verbreders op de wielnaven

Type	AVANT e5	AVANT e6
Lengte	2570 mm	2570 mm
Breedte (standaard banden)	1130 mm	1130 mm
Hoogte (standaard banden)	1985 mm	1985 mm
Gewicht	1640 kg	1400 kg
Standaard banden	23x10.50-12" tractie	23x10.50-12" tractie
Transmissie, aandrijving	hydrostatisch Avant Optidrive™	hydrostatisch Avant Optidrive™
Rijsnelheid	10 km/u	10 km/u
Olietoevoer extra hydraulische functie	30 l/min	30 l/min
Hydraulische oliekoeler	Standaard	Standaard
Draaicirkel binnen/buiten	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. hefhoogte	2790 mm	2790 mm
Max. hefvermogen	1350 kg	1350 kg
Kiplast *)	900 kg	900 kg
Max. uitbreeklast (50 cm)	1100 kg	1100 kg
Type batterij	AGM batterij	lithium-ion
Batterijcapaciteit	13,6 kWh	13,8 kWh
Brandstof	Elektrisch	Elektrisch
Product-nr.	A433127	A21715

*) Gemeten 400 mm vanaf de aankoppelplaat, inclusief gewicht toebehoren (70kg)



Avant e5

- 100% elektrisch aangedreven
- AGM (Absorbent Glass Mat) batterij, onderhoudsvrij. De AGM batterij is een lood-zuur batterij waar de elektrolyte in glas matten zit – uiterst dunne glasvezel die in een maas geweven zijn waardoor de oppervlakte vergroot om voldoende elektrolyte op de cellen te behouden gedurende hun volledige levensduur
- 285 Ah / 13,6 kWh batterij capaciteit

Avant e6

- 100% elektrisch aangedreven
- Eerste compacte kniklader met lithium-ion batterij
- 288 Ah / 13,8 kWh batterijcapaciteit

Standaard eigenschappen voor beide modellen


- Geen uitstoot van schadelijke gassen
- Geïntegreerde batterijlader
- Hydrostatische vierwielaandrijving

- **OPTIDRIVE™** aandrijvingssysteem – meer kracht voor rijmotoren en aandrijving aanbouwwerktuigen
- Zeer performante Poclair-rijmotoren
- Hydraulisch debiet tot 30 l/min
- Telescopische hefarm, Multiconnector, Hydraulische oliekoeler, Standaard anti-sper, Hydraulische parkeerrem
- Gecertificeerd ROPS-veiligheidsframe met FOPS-dak
- 2 LED-werklichten vooraan (1.000 lumen)
- Geveerde en verwarmde zetel met armleuningen en veiligheidsgordel


Optioneel: snellader voor batterij AVANT e6

- 2 versies beschikbaar: 400 V / 16 A en 400 V / 32 A. De snellader vermindert de oplaadtijd van de lithium-ion batterij aanzienlijk in vergelijking tot de ingebouwde 230 V / 10 A batterijlader.

Typische werkdag van 8u met een e5



Typische werkdag van 8u met een e6



Volledig elektrisch aangedreven kniklader

Bandenopties voor nieuwe machines

Opties



20 x 8.00 - 10

200-serie

tractie

MW20810T

200-serie

gras

MW20810G

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6




5 x 10

400-serie

tractie

MW6.510T

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



5.70-12

400-, 500-serie

tractie

MW5.570T

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



23 x 8.50-12

400-serie

gras

MW6.238512G

500-, 600-, R-, e serie

tractie

MW5.238512T

500-, 600-, R-, e serie

gras

MW5.238512G

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6




Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar



23 x 10.50-12

400-serie

tractie

MW6.2310512T

400-serie

gras

MW6.2310512G

500-, 600-, R-, e serie


gras

MW5.2310512G



220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Opties



26 x 12.00-12

500-, 600-, R-, e serie

gras

MW10.261212G

500-, 600-, R-, e serie


tractie

MW10.261212T


745, 750, 755i

gras

MW10.261212G



220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



320/60 - 12 HD

500-, 600-, R-, e serie

tractie

MW10.3206012T

750

tractie

MW10.3206012T

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



27 x 8.50-15

500-, 600-, R-, e serie

tractie

MW10.278515T

700-serie

tractie


MW10.278515T

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar



26.5 x 14.00-12

500-, 600-, e-serie*

gras

MW10.2651412G

* Vereist 4 stuks A417486 40 mm spacers


Spacer kit, 4 stuks

A418958



Opties

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



320/55-15 HD

750

gras

MW10.3205515G

745, 755i


gras

MW10.3205515G


745, 755i

tractie

MW10.3205515T



220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



400/50-15

750

gras

MW10.4005015G

750

tractie

MW10.4005015


760i

gras

MW10.4005015G



220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



380/55-17

860i

tractie

MW10.3805517T

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Telescopische laadarm



De telescopische laadarm biedt aan de gebruiker een grotere reikwijdte en hefhoogte. Een ingetrokken laadarm houdt de last dicht bij de machine en zorgt zo voor een verhoogde stabiliteit en veiligheid tijdens het transporteren van elke last. Afhankelijk van het model van machine, vergroot de telescopische laadarm de reikwijdte tussen 40 en 70 cm en de hefhoogte met ongeveer 40 cm.

400-serie

A21359

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Self levelling



Het self levelling systeem volgt de beweging van het toebehoren, ongeacht de positie van de laadarm. Zo voorkomt men dat de last kan omvallen. De self levelling op een AVANT-machine werkt hydraulisch: de cilinder aan de linkerzijde van de laadarm volgt de bewegingen van de tilt adapter. Dit houdt het aanbouwwerktuig steeds gelijk ten opzichte van het grondniveau.

500-, e-serie

A35553

R28

A35886

R35

A35868

600-serie

A34144

700-serie

A35007

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Zweefstand zonder self levelling



De zweefstandfunctie zorgt er voor dat er geen druk gezet wordt op de hefcilinder, waardoor het aanbouwwerktuig de contouren van het terrein perfect kan volgen. Deze functie is dan ook uitermate geschikt voor het werken (vb. nivelleren) op golvende ondergronden.

200-serie

A421697

400-700-, e-serie

A47773

R28

A416515

R35

A416680

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Zweefstand met self levelling




De zweefstand kan eveneens geïnstalleerd worden op machines die al uitgerust zijn met een self levellingfunctie. De 800-Serie is standaard voorzien van een zweefstand. Van zodra de zweefstand geactiveerd wordt, zal de self levelling automatisch buiten dienst gesteld worden.

500-700-, e serie	A34015
R28	A35929
R35	A35930

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Smooth drive



De smooth drive-optie fungeert als een schokdemper voor de hydraulische laadarm. Wanneer men een zware lading aan een hogere snelheid vervoert, wordt de laadarm onderhevig aan grotere schokken, die opgevangen worden door de smooth drive. Doordat de bewegingen van de laadarm opgevangen worden, blijft de machine stabiel en wordt de veiligheid gegarandeerd. Opgelet! Om deze optie te kunnen monteren, moet de machine eveneens voorzien zijn met een zweefstand- en self levellingfunctie.

500-serie	A424825
600-serie	A35830
700-serie	A35719
800-serie	A434866

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Hydraulisch snelwisselsysteem



Het hydraulisch snelwisselsysteem maakt het mogelijk om het aanbouwwerktuig aan en af te koppelen van op de bestuurderszetel. De hydraulische cilinder in de aankoppelplaat zorgt voor het op en neer bewegen van de vergrendelingspinnen. Samen met de nieuwe gietijzeren snelkoppelplaten werd ook het hydraulische koppelingssysteem veranderd. Voor de aandrijving van de cilinder in de hydraulische snelkoppeling wordt er geen gebruik meer gemaakt van een aparte elektromotor met hydraulische pomp. In plaats daarvan wordt de cilinder aangedreven door de pilootdruk van de rijpedalen.

500-700-, e-, R-serie	A430622
700-serie	A34956
800-serie	A434867

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

Joystick 6 functies



Via de joystick met 6 functies wordt de extra hydraulische functie op de laadarm (voor hydraulisch aangedreven aanbouwwerktuigen) bediend door 2 drukknoppen op de joystick. Dit versnelt en vergemakkelijkt de bediening van het toebehoren omdat de bestuurder zijn hand op de joystick kan laten en niet moet wisselen tussen joystick en de bedieningshendel voor de extra hydraulische functie.

200-serie	A36785
400-serie	A35479
500-, e serie	A35754
R28	A35878

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Joystick 8 functies



Via de joystick met 8 functies kunnen zowel de extra hydraulische functie op het aanbouwwerktuig als de telescopische laadarm bediend worden, waardoor de werksnelheid aanzienlijk verhoogd wordt.

600-serie	A47829
R35	A35867

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Opticontrol



Opticontrol maakt het mogelijk om zowel de elektrische als de hydraulische functies van het aanbouwwerktuig te bedienen met de extra schakelaars gemonteerd rond de joystick. Dit vereist een joystick met 6 of 8 functies op de kniklader. Opticontrol versnelt de werking van aanbouwwerktuigen met twee of meer hydraulische functies en een elektrisch magneetventiel voor het selecteren van die functies.

Wanneer de schakelaar op UIT staat, worden de elektrische functies van het aanbouwwerktuig (vb. Het elektrisch schuinstellen van een roterende borstel of de elektrische bediening van de watervernevelaar op een borstel met opvang, enz...) aangestuurd via de extra schakelaars rond de joystick. Als de schakelaar op AAN staat, worden alle hydraulische functies van het toebehoren aangestuurd via de extra schakelaars rond de joystick (vb. hydraulische rotorator op een boomstammenklem, de onafhankelijke bediening van de vleugels van een sneeuwplough, de hydraulische functie op de klinkerlegklem, enz...). Dit betekent dat de bestuurder alle toebehoren kan bedienen zonder zijn hand van de joystick te moeten halen. Als de kniklader niet is uitgerust met de joystick met 6/8 functies, worden alleen de elektrische functies van het werktuig aangestuurd via de schakelaars. Opticontrol kan ook achteraf geïnstalleerd worden.

200-serie	A36880
400-800, e-serie	A36878
R-serie	A36879

Opticontrol retrofit-kit, voor knikladers die reeds uitgerust zijn met het aanbouwwerktuigen control switch pack A437338

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Bedieningspakket voor achteraan gemonteerde toebehoren



De elektrische functies van achteraan gemonteerde toebehoren worden aangestuurd met dit bedieningspakket. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk bij een 700-serie om de hydraulische lift achteraan (A427547) met het toebehoren erbij aan te sturen (bijvoorbeeld de zandstrooiers A427150 en A424325). Andere toepassingen: de bediening van de elektrische waterpomp op het watersproeisysteem (A37065) van de pistesleep en de elektrische strooi-instelling (A37301) van de zand / zoutstrooier. Het bedieningspakket is uitgerust met een sterke magneet en kan op een geschikte plaats in de cockpit worden bevestigd, bijvoorbeeld op het dashboard. De elektrische aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de kniklader.

Bedieningspakket voor achteraan gemonteerde toebehoren A431588

Opties

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Adaptiekabel voor elektrische sturing aanbouwwerktuig



Alle AVANT knikladers, die gefabriceerd zijn voor 2016 en waarvan de stekker van de elektrische sturing nog niet op de multiconnector zit, kunnen uitgerust worden met een adaptiekabel, die de verbinding maakt tussen de multiconnector en het aanbouwwerktuig.

Adaptiekabel A36869

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Enkelwerkende extra hydraulische functie achteraan



De enkelwerkende extra hydraulische functie achteraan de machine is uitgerust met 1 drukleiding, waardoor het mogelijk wordt om een aanbouwwerktuig met een enkelwerkende hydraulische functie, achteraan de machine te hangen.

400-serie A34636
 500-serie A35882
 600-serie A34014
 R28 A35879
 R35 A35927
 e-serie A434878

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan

De dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan is uitgerust met een druk- en retourleiding (op 400-700 serie eveneens met vrije retour) en maakt het mogelijk om aanbouwwerktuigen met dubbelwerkende hydraulische functies (vb. aanhanwagen met kiepfunctie, zoutstrooier, etc...) te monteren achteraan de machine.

Opties



200-serie	A36871*
400-serie	A34632
500-serie	A35881
R28	A35926
R35	A35928
e-serie	A43452I
600-serie	A47774
700-,800-serie	A434872

* (Niet beschikbaar in combinatie met hand drive controls)

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Tweede extra hydraulische functie vooraan

Aanvullend op de standaard hydraulische functie op de multiconnector, kan elke AVANT kniklader uitgerust worden met een tweede extra hydraulische functie vooraan onder de multiconnector. Deze functie is dubbelwerkend (druk-retour) en voorzien van conventionele push-en-pullkoppelingen. Wanneer er een tweede extra hydraulische functie vooraan geïnstalleerd wordt, is het niet meer mogelijk om een extra hydraulische functie achteraan te monteren en omgekeerd.



400-serie,	A35504
500-, e serie	A35884
600-serie	A35462
700-serie	A35477
800-serie	A434870

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Anti-sper

Het anti-sperventiel verdeelt de oliestroom tussen alle hydromotoren, waardoor de trekkracht van de machine optimaal blijft op elke ondergrond. Wanneer het ventiel open staat, stroomt de olie in serie van rijmotor naar rijmotor, waardoor de impact van de banden op gevoelige ondergronden minimaal blijft. In gesloten toestand stroomt de olie parallel tussen de rijmotoren aan elke zijde van de machine, waardoor de tractiecapaciteit en trekkracht van de kniklader verhoogd wordt.



400-serie	A411326
-----------	---------

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Anti-slip



Het anti-slipventiel staat in voor de optimale verdeling van de oliestroom tussen alle hydromotoren, waardoor de tractiecapaciteit gelijkmatig verdeeld wordt over de 4 hydrostatische wielmotoren en de bandengrip ook op gladde en ongelijke ondergronden gegarandeerd blijft. De anti-slipfunctie kan enkel worden geïnstalleerd in combinatie met een anti-sper. Bij machines, die uitgerust zijn met Poclain rijmotoren kan de anti-slipfunctie geactiveerd worden via de joystick.

200-serie	A49548
400-serie	A34753
500-, 600-, R-serie	A424303
R-serie	A34542
700-serie	A37362
800-serie	A434868
e-serie	A422257

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Tegengewicht



Het extra tegengewicht (29 kg) kan zeer eenvoudig gemonteerd worden op de achterbumper. De gewichten zijn voorzien van een handvat en bevestigingshaken, die het mogelijk maken om meerdere bijkomende gewichten op elkaar te kunnen laten aansluiten. Bijkomend kan er een trekhaak (A417323 en A417337) op het gewicht gemonteerd worden.

Tegengewicht A35957

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Zijgewichten 80 kg



Achter de beide achterwielen van de machines kunnen er extra zijgewichten gemonteerd worden. Deze gewichten worden steeds per paar (2 x 40 kg) geleverd en kunnen op alle AVANT-modellen gemonteerd worden.

Zijgewichten 80 kg A36401

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Zijgewichten 180 kg



Bijkomende zijgewichten, gemonteerd achter beide achterwielen, per paar (2 x 90 kg) geleverd. Deze gewichten kunnen niet gemonteerd worden op de 200- en 400-serie.

Zijgewichten 180 kg A49063

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Wielgewichten



De AVANT 200-serie kan uitgerust worden met bijkomende gewichten (14 kg per stuk), die met speciale schroeven op de velgen van de achterwielen gemonteerd worden. De montage van wielgewichten verlagen eveneens het zwaartepunt van de machine en voegen extra gewicht toe, waardoor de stabiliteit van de machine nog verder verbeterd wordt.

200-serie A46584

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Lichte achterbumper



De AVANT 500- en 600-serie zijn standaard uitgerust met een achterbumper van 170 kg. Indien het echter van belang is dat een machine in een zo licht mogelijke uitvoering gefabriceerd moet worden, bijvoorbeeld voor het werken op oppervlakken met beperkte draagkracht, kan er geopteerd worden voor een minder zware achterbumper. Hierdoor kan het totale gewicht van de machine met 150 kg verminderd worden.

Lichte achterbumper A36887

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

☐ Standaard ☐ Optioneel ☐ Niet beschikbaar

Aankoppelplaat werktuigen achteraan



Door middel van deze optie kunnen er eveneens aanbouwwerktuigen achteraan de machine gekoppeld worden. Bij montage van deze optie dient de standaard achterbumper verwijderd te worden en is het niet meer mogelijk om extra tegengewichten, zijgewichten en trekhaken te installeren.

528, 530 en 600-serie A35413
700-serie A36552

Opties

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Trekhaak



Er zijn twee types trekhaken beschikbaar in het AVANT-gamma:
1) Bolvormige trekhaak (50 mm)
2) Combi-trekhaak met bol (50 mm) en trekpin
Beiden kunnen rechtstreeks op de achterbumper of op het extra tegengewicht gemonteerd worden. De AVANT 200-serie is standaard uitgerust met een bolvormige trekhaak (50 mm).

Bolvormige trekhaak A417323
Combi-trekhaak met bol en trekpin A417337

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Beschermrek achteraan



Dit beschermrek beschermt de achterzijde en de radiator van de motor. Het rek is eenvoudig te installeren op het chassis door middel van 4 bouten. Op het rek zijn er eveneens beugels voorzien om extra gewichten of een trekhaak te kunnen plaatsen.

Beschermrek achteraan A36572

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Werkverlichting op ROPS-frame



De werkverlichtingskit bestaat uit drie LED-lampen: 2 vooraan, 1 achteraan. Er zijn twee types van LED-verlichting beschikbaar: 700 lumen of 2.500 lumen.

200-serie, 700 lumen	A36866
400-735-, e- and R serie, 700 lumen	A33916
400-735-, e- and R serie, 2500 lumen	A34917
755i, 760i, 860i, 700 lumen	A438520
755i, 760i, 860i, 2500 lumen	A438521
Werklichtenkit met rode lichten (voor imkers)	
400-735-, e- and R series, 400 lumen	A432730

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Werkverlichting op LX-cabine



De werkverlichtingskit kan eveneens voorzien worden op een LX-cabine. Ook hier is er keuze uit een kit met een lichtsterkte van 700 of 2.500 lumen.

500-600-serie, 735 700 lumen	A35732
500-600-serie, 735 2500 lumen	A35731

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Gereedschapskist voor achterbumper



Deze afsluitbare gereedschapskist kan op de achterbumper geplaatst worden.

700-serie	A36573
-----------	--------

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard Optioneel Niet beschikbaar

Wegverlichting



De wegverlichtingskit is opgebouwd uit koplampen, richtingaanwijzers, reflectoren en een zwaailicht. Wegverlichting is verplicht van zodra de machine ingezet wordt op de openbare weg.

200-serie	A36773
400-serie	A34614
500-600-serie, ROPS	A33912
e-serie, ROPS, LED	A434812
735, ROPS	A34235
755i, 760i, ROPS	A438522
800-serie, ROPS	A433228
R-serie, ROPS*	A35915
500-600-serie, op dak LX	A35352
735, op dak LX	A35355
800 -serie, op dak GT	A438524
7-voudige aanhangwagens aansluiting	A418817

*) Niet mogelijk met Opticontrol

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Zwaailamp



Het zwaailicht is voorzien van een zeer heldere LED-lamp en kan zeer eenvoudig ge(de) monteerd worden op de machine.

200-serie	A421008
400-735-, e- en R-serie	A34002
755i, 760i, 860i	A438530
e-serie	A438358

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Zwaailichtenbalk



De zwaailichtenbalk is beschikbaar op de DLX-cabine, als mogelijk alternatief voor de standaard gemonteerde zwaailamp.

Zwaailichtenbalk	A36739
------------------	--------

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

L-Cabine

De L-cabine is een performante, maar budgetvriendelijke oplossing als bescherming van de bestuurder tegen regen, wind en sneeuw, waardoor de werkomstandigheden aanzienlijk verbeterd worden. De L-cabine wordt gemonteerd op het standaard ROPS/FOPS frame, waardoor de veiligheid gegarandeerd blijft. De cabine is uitgerust met een voorruit, inclusief ruitenwisser en sproeier, en ruiten aan de rechter- en achterkant. (L-cabine verkrijgbaar vanaf de 400-serie)

200-serie	A36681
Deur voor L-cabine op 200-serie	A37278
400-serie	A34624
500-700-,e-serie	A21592
800 series	A439264

De montage van een L-cabine op de AVANT 500- of e-serie, verhoogt de machine met 50 mm, aangezien het hogere standaard ROPS-frame van de 600-serie vereist is.

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Achterwand

De achterwand wordt op het ROPS frame gemonteerd. Het biedt bescherming tegen wind en lichte regen.

400-serie	A439184
500-700-,R-,e-serie	A49446
800-serie	A439193

Om de achterwand te monteren, is het verhoogde 600/700-serie ROPS frame noodzakelijk op de 500-, R- en e-series.

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

LX-Cabine

De LX-cabine is een ruime, comfortabele cabine met geïntegreerde ROPS/FOPS veiligheidsstructuur. De verwarmde cabine is voorzien van grote glaspartijen en een glazen deur. Zo heeft de bestuurder een ongehinderd zicht op wat zich rondom de machine afspeelt. De ruitenwisser met sproeier vooraan en de verwarming zorgen eveneens voor een optimaal zicht in slechte weersomstandigheden. Op warmere dagen kunnen de cabinedeur en de glaspartijen eventueel eenvoudig verwijderd worden. Alle glaspartijen in de LX- en DLX-cabines zijn gemaakt van gehard glas. Op de L- en LX-cabine kan er, in optie, een wegverlichtingskit gemonteerd worden (LX-cabine verkrijgbaar vanaf de 500-serie). Niet beschikbaar op de 755i en de 760i met Kohler KDI Stage V motor.

500, 600-serie en 735	A21517
-----------------------	--------

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard
 Optioneel
 Niet beschikbaar

DLX-Cabine



Optimalisatie van ergonomie en werkomstandigheden voor de bestuurder waren de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de DLX-cabine. Deze cabine met hedendaags design biedt de bestuurder een ongekend comfort in alle weersomstandigheden. De cabine wordt onder andere gekenmerkt door de vergrote binnenruimte, grotere glaspartijen en een verlaagd geluidsniveau in de cabine. In optie kan de cabine verder uitgerust worden met airconditioning (op het dak of tegen de achterraut) en een luchtgeveerde bestuurderszetel. DLX-cabine verkrijgbaar vanaf de 500-serie)

Cab DLX, 500/600-serie	A21444
Cab DLX, 700-serie	A21465
Cab DLX, AC (Unit achteraan) 635/640	A21463
Cab DLX, AC (Unit dak) 635/640	A21511
Cab DLX, AC (Unit achteraan) 700-serie	A21464
Cab DLX, AC (Unit dak) 700-serie	A21510
Luchtgeveerde bestuurderszetel	A413706
Rugleuningverlenging op luchtgeveerde stoel	A437711
AC is beschikbaar in 635,640 en 700-serie.	

Opties

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Cab GT-Cabine



De volledig nieuwe GT-Cabine voor de Avant 800-Serie is met rubberen steunen gemonteerd op het chassis, waardoor het trillings- en geluidsniveau zeer laag blijft. Het zicht naar achter is verbeterd dankzij de grotere achterrauten. De cabine is standaard uitgerust met verwarming, geluidsabsorberend interieur, ruitenwisser en -sproeier, luchtfilter en spatborden voor en achter. De optionele uitrusting omvat airconditioning, luchtgeveerde stoel, radio, wegverlichtingskit, werklichtenkit en een LED-zwaailichtenkit (2 LED-knipperlichten boven de voorruit en 2 boven de achterraut). De cabine verhoogt de machine met slechts 30 mm (totale machinehoogte 2230 mm).



A436732	GT-Cabine
A438528	LED-werklichtenkit op GT-Cabine: 2 voor, 1 achter, 700 lumen
A438539	LED-werklichtenkit op GT-Cabine: 2 voor, 1 achter, 2500 lumen
A438524	Wegverlichtingskit op GT-Cabine
A438326	Airco achteraan de GT-Cabine
A438054	Luchtgeveerde stoel
A437711	Verlenging rugleuning, luchtgeveerde stoel
A438538	LED-zwaailichtenkit (2 LED's boven de voorruit, 2 boven de achterraut)
A438530	Zwaailicht
A438587	Radio

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Heavy Duty-kappen

HD-kappen zijn gemaakt uit extra sterk en schokbestendig polycarbonaat met een hoge elasticiteit. Hierdoor zijn ze in staat om zelfs de zwaarste schokken op te vangen zonder te barsten of te breken. HD-kappen zijn qua kleur bijna niet te onderscheiden van standaardkappen.

423	A35662
523 ROPS frame	A36079
523 LX/DLX	A35666
R-serie	A36142
528/530, 600-serie ROPS, geen achterspatborden	A36080
528/530, 600-serie ROPS & achterspatborden	A36081
528/530, 600-serie LX/DLX, geen achterspatborden	A35670
528/530, 600-serie LX/DLX & achterspatborden	A35669
e serie	A424350

700-serie:

ROPS	A439142
LX/DLX 12" banden	A439143
LX/DLX 15" banden	A439145

800-serie:

ROPS	A438664
GT Cabine	A438665

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Spatborden achteraan



528/530, 600-serie* A35237
* Met 26x12.00-12 en 320/60-12HD banden
Spatborden achteraan zijn als optie verkrijgbaar op een nieuwe machine, maar kunnen niet nage-monteerd worden.

700- en 800-serie A437518
Spatborden achteraan kunnen ook achteraf gemonteerd worden op de 700- & 800-Serie met een Stage V achterste chassis.

Opties

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Geveerde bestuurderszetel



Een geveerde bestuurderszetel is standaard voor- zien op de 500-serie en kan als optie gemonteerd worden op de 200- en 400-serie. De stoel is uitgerust met zetelverwarming, armleuningen en veiligheidsgordel.

200- en 400-serie A2522

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Geveerde en verwarmde bestuurderszetel



De volledig geveerde stoel met zetelverwarming, armleuningen en veiligheidsgordel wordt standaard gemonteerd op de 600- en 700-serie.

600- en 700-serie 64853

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

☐ Standaard ☐ Optioneel ☐ Niet beschikbaar

Motorblokverwarming



De motorblokverwarming zorgt dat de temperatuur van de koelvloeistof optimaal blijft bij extreem lage temperaturen. Deze kan eenvoudig aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk (220 V).

200-serie, stralingswarmte	A420503
423/523	A425277
528, 530, R28, R35, 600-serie, 735	A410648
755i, 760i en 860i	A419474

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Roetfilter



De roetfilter kan bij ingebouwd worden in de standaarduitlaat, waardoor de roetuitstoot van dieselmotoren verminderd wordt.

423, 523	A424843
528, R28, R35, 600-serie	A35513
735	A439833

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Hand drive controls



Deze optie laat toe dat de besturing (vooruit-achteruit) van de machine via de joystick gebeurt in plaats van via de rijpedalen. De rijsnelheid kan eveneens geregeld worden via de joystick. De hand drive control kan gecombineerd worden met het gebruik van de rijpedalen. Overschakelen van hand drive control naar bediening via pedalen kan door middel van een switch-functie op het dashboard.

200-serie	A37093
400-700- en R-serie	A37287

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Achterbeugel



De kantelbare achterbeugel wordt met bouten gemonteerd op de achterbumper. De beugel behoort tot de standaarduitrusting bij achteraan gemonteerde aanbouwwerktuigen zoals generator, compressor en hogedrukreiniger.

Achterbeugel A35453

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

*) Met Kohler KDI Stage V motor

Achteruitrijsignaal



Luid waarschuwingssignaal bij het achteruitrijden.

200-serie A421116
400-700-, R-, e-serie A410739

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Bevestigingsbeugel in de velg



A423161



A423091

De bevestigingsbeugels in de velgen van de machine vergemakkelijken het vastmaken van de machine op een aanhangwagen, vrachtwagen etc... Twee modellen: voor 6-gaatsvelgen en voor 5- of 10-gaatsvelgen

6-gaatsvelgen A423161
5- of 10-gaatsvelgen A423091

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

Bevestigingsbeugel achteraan/aan de zijkant



Deze bevestigingsbeugel kan op de achterbumper of achter de achterwielen gemonteerd worden en maakt het gemakkelijker om de machine vast te binden op een aanhangwagen of dergelijke.

400-800-, R- en e-serie

A418746

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Lifting kit voor machines met ROPS-frame



Deze kit bevat alle nodige elementen en instructies voor het opheffen van een kniklader voorzien van een ROPS-frame.

200-700-, R- en e-serie

A418706

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Lifting kit voor machines met LX- of DLX-cabine



Deze kit bevat alle nodige elementen en instructies voor het opheffen van een kniklader voorzien van een LX- of DLX-cabine.

500-700-serie

A417352

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6



Standaard



Optioneel



Niet beschikbaar

Afdekhoes



De afdekhoe beschermt de kniklader tegen regen, sneeuw, stof en vuil. De weersbestendige hoes bedekt het hele dashboard, stuurwiel en bestuurderszetel. De overtrek wordt geleverd met een geïntegreerde opbergzak waarin de hoes gewikkeld kan worden wanneer ze niet gebruikt wordt.

200-serie 65435
400-800- en e-serie 65436

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Transporthoes



De transporthoes bedekt de volledige kniklader en is gemaakt uit zeer weersbestendig materiaal, in een zwarte kleur. De machine wordt zodoende volledig beschermd tegen regen, sneeuw en vuil. De transporthoes wordt eveneens geleverd met bijhorende opbergzak.

200-serie 65477
400-600- en e-serie 65478
700-serie 65479

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Oprijplaten



Deze zeer lichte oprijplaten gemaakt van duurzaam aluminium zijn gemakkelijk te hanteren en blijven proper dankzij de mazen in het rijgdeelte. De maximale belasting bedraagt 2.250kg.

Oprijplaten A65447

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

Batterijlader 12 V



De batterijlader wordt aangesloten op de 12 V-uitgang van de kniklader, waardoor de batterij eenvoudig opgeladen kan worden, zonder dat de afdekkappen gedemonteerd moeten worden om aan de batterijklemmen te geraken. De lader verandert automatisch van oplaad- naar de onderhoudsmodus.

Batterijlader 12 V A436257

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Adaptiekabel 12 V



Connectorkabel, gemonteerd op de 12 V-aansluiting bij de 300- tot 700-serie en de oude 200-serie. Uitgerust met connector voor sigarettenaansteker of mobiele telefoonlader.

400-800-, R- en e-serie 65645

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Adaptieplug 12 V



Connectorplug gemonteerd op de 12 V-aansluiting op de 300- tot 700-serie en de nieuwe 200-serie. Kan aangesloten worden op elk elektrisch toestel (batterijlader, etc...) op 12 V.

Adaptieplug 12 V 66286

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

☐ Standaard ☐ Optioneel ☐ Niet beschikbaar

Batterijpakket e5



Compleet batterijpakket voor de AVANT e5,
AGM batterij, 285 Ah, 48V.

Batterijpakket e5

A432383

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Sneeuwkettingen

De sneeuwkettingen zijn beschikbaar voor verschillende bandenmaten. Ze bieden een extra grip op gladde en besneeuwde oppervlaktes. Kunnen op de 4 wielen of enkel op de voor- of achterwielen gemonteerd worden. Geleverd in een draagzak voor telkens 2 stuks.



SD

HD

5x10 TR, paar SD	64055
23x8.50-12, paar SD	64746
23x8.50-12, paar HD	64455
23x10.50-12, paar HD	64745
26x12.00-12, paar HD	64973
320/60-12, paar HD	65603
320/55-15, paar HD	65722
27x8.50-15, paar SD	65723

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Snellader voor batterij e6



De snellader vermindert de laadtijd van de lithium-ion batterij op de e6 aanzienlijk in vergelijking tot de standaard ingebouwde 230 V / 10 A lader. Er zijn twee modellen beschikbaar: de versie 400 V / 16 A en 400 V / 32 A. Met de 16 A-lader bedraagt de oplaadtijd van 0 tot 100% ongeveer 2 uren. Met de 32 A-lader neemt ditzelfde ongeveer 1 uur in beslag. Het is aangewezen om de batterij op te laden van zodra er nog 20% energie over is. Dan bedraagt de oplaadtijd tot 80 % met de 32 A-lader nog slechts 30 minuten.

De snellader wordt ingebouwd in een mobiel laadstation, waardoor het, indien nodig, handig te verplaatsen is op een werf.

Snellader voor batterij e6, 400V/16A (Met voetstuk) A426117

Snellader voor batterij e6, 400V/32A (Met voetstuk) A425411

220	225	423	523	528	530	R28	R35	630	635	640	735	755i	760i	860i	e5	e6

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar



Grondbak

De AVANT-grondbakken zijn zo ontworpen dat de bestuurder een uitstekend zicht heeft op de voorste rand van de bak. Er zijn geen versterkingen meer nodig binnenin de bak, waardoor de bak snel en eenvoudig geladen en leeggemaakt kan worden.

De lengte van de bodemplaat van de bak is aangepast om een zo groot mogelijke opbreekkracht te genereren. De trapeziumvormige bak zorgt voor het gemakkelijk en integraal ledigen van alle soorten materialen.

De smalle openingen in de bovenkant van de bak verbeteren de zichtbaarheid in de bak en voorkomen dat stenen uit te bak richting de gebruiker vallen.

Alle bakken zijn beschikbaar met rechte rand of met tanden.

Beschermingsplaat voor de tanden in optie verkrijgbaar.



Optie:

Beschermingsplaat voor de tanden 105 cm A417347

Beschermingsplaat voor de tanden 115 cm A420132

Beschermingsplaat voor de tanden 130 cm A417320

- Allround bak, geschikt voor bijna elke vorm van grondverzet
- Uitstekend zicht op de rand van de bak
- Geen versterkingsplaten binnenin de bak - voor eenvoudig laden en lossen
- Hoge opbreekkracht
- Zeer sterke snijkant uit hoogwaardig slijtvast staal

Breedte	Mes	Inhoud	Gewicht	Product-nr.
900 mm	Recht	190 l	62 kg	A36711
900 mm	Getand	190 l	72 kg	A36716
1050 mm	Recht	150 l	50 kg	A36702*
1050 mm	Recht	240 l	73 kg	A36710
1050 mm	Getand	240 l	83 kg	A36780
1150 mm	Recht	260 l	78 kg	A36709
1150 mm	Getand	260 l	91 kg	A36779
1300 mm	Recht	300 l	86 kg	A36698
1300 mm	Getand	300 l	98 kg	A36778
1350 mm	Recht	310 l	90 kg	A36996
1350 mm	Getand	310 l	102 kg	A36997

*) A36702 is de grondbak voor de 200 serie 2 – de afmetingen en het gewicht komen overeen met de hefcapaciteit van 200 serie 2. Breidere grondbakken kunnen gebruikt worden op 200 serie 2 als licht materialen bak.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Grondbak Heavy Duty

De HD grondbak is speciaal ontwikkeld voor grondverzet in zware of stenige grond, sloopwerken en andere zware arbeid. De HD grondbak bezit dezelfde typische AVANT-kenmerken dan de standaard bak. Enkel het mes en de zijkanalen van de bak zijn extra versterkt en vervaardigd uit zwaarder materiaal.

- **Heavy duty grondbak voor zwaarder werk in grondverzet en goederenbehandeling**
- **Uitstekend zicht op de rand van de bak**
- **Geen versterkingsplaten binnenin de bak - voor eenvoudig laden en lossen**
- **Hoge opbrekkracht**
- **Zeer sterke snijkant uit hoogwaardig slijtvast staal**



Breedte	Snijkant	Inhoud	Gewicht	Product-nr.
1300 mm	Recht	370 l	126 kg	A36713
1450 mm	Recht	420 l	138 kg	A36712
1600 mm	Recht	460 l	150 kg	A36535
1600 mm XL	Recht	600 l	190 kg	A437578

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Volumebak

Volumebakken worden speciaal ontworpen voor het verplaatsen van licht materiaal zoals sneeuw, zaagmeel, mest, ed...

De bodemplaat van de bak is beduidend groter en de zijkanten hoger, waardoor er grotere volumes verplaatst kunnen worden. Door het ontbreken van de extra versterkingen in de bak is het veel eenvoudiger om de bak sneller en volledig te ledigen, zonder dat er resten achterblijven.



- **Snel en eenvoudig verplaatsen van lichte materialen**
- **Uitstekend zicht op de rand van de bak**
- **De hoge achterzijde van de bak voorkomt dat er materiaal over de achterkant van de bak valt**
- **Geen versterkingsplaten binnenin de bak - voor eenvoudig laden en lossen**
- **Zeer sterke snijkant uit hoogwaardig slijtvast staal**

Breedte	Inhoud	Gewicht	Product nr.
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Volumebak XL

Indien het soortelijk gewicht van het te verplaatsen materiaal het toelaat, kan het laadvolume nog verder worden opgedreven met de AVANT volumebak XL. Compromisloos werken met méér volume en met behoud van alle voordelen van de standaard volumebak.

- **Extra groot laadvolume**
- **Geen versterkingsplaten binnenin de bak - voor eenvoudig laden en lossen**
- **Robuust design**
- **Zeer sterke snijkant uit hoogwaardig slijtvast staal**
- **Volumebak XXL beschikbaar voor de 800-Serie**

Breedte	Hoogte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1450 mm	870 mm	710 l	155 kg	A36703
1600 mm	880 mm	800 l	175 kg	A36476
1800 mm	880 mm	900 l	195 kg	A36343

Volumebak XXL lichte materialen beschikbaar voor de 800-Serie:

Breedte	Hoogte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1800 mm	1060 mm	1300 l	255 kg	A437601



Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
XL																											
XXL																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



4-in-1 bak

Scheppen, grijpen, nivelleren en ledigen op grote hoogte: met de 4-in-1 bak kan het allemaal! Met deze bak wordt uw AVANT nog multifunctioneler en wordt het tijdverlies beperkt omdat er minder gewisseld moet worden van gereedschap. Het voorste gedeelte van de bak opent met behulp van 2 hydraulische cilinders achteraan de bak.

- **Allround aanbouwwerktuig voor groenaanleg en -onderhoud**
- **Multifunctionele bak voor verschillende werken in verschillende stadia van de werf**
- **Verkrijgbaar met en zonder tanden**



Snijkant	Breedte	Volumen	Gewicht	Prod. nr.
Recht	1100 mm	155 l	152 kg	A21245
Recht	1280 mm	170 l	175 kg	A21156
Recht	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472
Recht	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906
Getand	1100 mm	155 l	162 kg	A21249
Getand	1280 mm	170 l	185 kg	A21184
Getand	1450 mm HD	300 l	258 kg	A428508
Getand	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Hoogkiepbak

Hoewel bijna elke AVANT uitgerust is met een telescopische hefarm, bestaat de kans dat de storthoogte nog te beperkt is. In dit geval is de hoogkiepbak het aangewezen aanbouwwerktuig. U wint er minstens 40 cm aan storthoogte mee, aangezien de scharnierpunthoogte gelijk gesteld wordt aan de storthoogte. De maximale uitkiephoogte van de 200-Serie is 1680 mm, van de 400-600-Serie met telescooparm ca. 3100 mm (afhankelijk van de bandenmaat), van de 700-Serie ca. 3500 mm en van de 800-Serie tot 4000 mm.

- **Verhoogde uitstorthoogte**
- **Uiterst geschikt voor het laden en lossen van lichte materialen**

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Hoogkiepbak XL

Deze bak biedt dezelfde voordelen en karakteristieken als de standaard hoogkiepbak, maar heeft een groter laadvolume. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor het verplaatsen van grote hoeveelheden sneeuw, houtkrullen en andere lichtere materialen.

- **Groot laadvolume voor efficiënt laden en lossen van lichte materialen**
- **De maximale uitkiephoogte tot 4 m (bij de 800-Serie)**



Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1450 mm	720 l	270 kg	A36841
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Pelikaanbak

De pelikaanbak combineert een normale grondbak met een hydraulische gripper. Hierdoor leent dit aanbouwwerktuig zich uitermate voor tal van jobs. De pelikaanbak kan gebruikt worden voor het laden en transporteren van takken, mest, stro, ed... Met de hydraulische gripper in opwaartse positie kan hij eveneens gebruikt worden als een gewone bak.

- Polyvalente bak voor het hanteren van losse materialen



Breedte	Gewicht	Productnr.
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Industriegrijper

Puin, houtafval en zelfs metaal kunnen snel en veilig getransporteerd worden met de industriegrijper. Deze bak heeft twee hydraulische grijpers, die apart bediend worden door 2 cilinders. Hierdoor ontstaat er steeds een gelijkmatige druk op onregelmatig gevormde materialen. De bak is vervaardigd uit versterkt staal en is bijgevolg de ideale tool voor afbraak- en recyclagewerken.

- **Multifunctionele bak met 2 afzonderlijk bediende hydraulische grijpers**
- **Ideaal voor sloop- en recyclagewerken**



Breedte	Gewicht	Productnr.
1050 mm	205 kg	A37465
1300 mm	225 kg	A37535

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Industriegrijper met vorken

De industriegrijper met vorken wordt vooral in de bosbouw intensief gebruikt. Ook waar verschillende soorten afval moeten opgeruimd worden, kent dit werktuig veel succes. Het is uitgerust met dezelfde grijpers als de standaard industriegrijper voor afbraakwerken met dit verschil dat het onderste deel gemaakt is van sterke, stalen staven. Dit laat toe om:

- * takken, boomstronken, rotsen of andere soorten afval eenvoudig te verplaatsen
- * wortels uit de grond te trekken
- * grond en klein afval door de vorken te laten vallen en zo enkel de takken of stronken te grijpen. Dit is handig om de houthakselaar te voeden met enkel hout. Hierdoor blijft deze gespaard van afval.

Er zijn twee modellen beschikbaar: 1300 mm breed met 2 hydraulisch bediende grijpers en een smaller model van 1.000 mm met één gripper. De hydraulische cilinders en slangen van de grijpers zijn goed beschermd met metalen beschermplaten.

- **Veelzijdig toebehoren om hout en ander afval te hanteren**
- **Sterke tanden maken het mogelijk om wortels uit de grond te trekken**



Breedte	Gewicht	Productnr.
1000 mm	125 kg	A429058
1300 mm	185 kg	A37537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Nivelleerbak

De nivelleerbak werd speciaal ontworpen voor de stratenmaker en/of klinkeraanlegger. Deze extreem sterke bak is voorzien van een lage rug en een extra lange bodemplaat. Hierdoor wordt het zicht op de werken gemaximaliseerd. De nivelleerbak is een zeer efficiënt aanbouwwerktuig, zeker in combinatie met de hydraulische kantelkop (A34148).

- **Uitstekend zicht op de rand van de nivelleerbak**
- **Scherpe achterzijde van de bak maakt al achteruitrijdend nivelleren mogelijk**
- **Ontworpen voor zware arbeid**
- **Nieuwe modellen zijn breder en hebben een grotere inhoud**



Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Palletvork

Een palletvork is het werktuig bij uitstek voor het transporteren van zware materialen op palletten. De breedte van de vorken kan eenvoudig aangepast worden dankzij het "quick lock" mechanisme. De vorken zijn gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen volgens de ISO2330-normen.

In vergelijking met een traditionele heftruck, excelleert een AVANT bij laden en lossen op oneffen en zwaardere terreinen.

De AVANT-palletvorken voldoen aan de FEM-2 normen voor de Belgische en Nederlandse markt.

Het standaard gamma bestaat uit 3 verschillende vorklengtes: 85 cm, 110 cm en 120 cm.

- **Uitstekend gezichtsveld op het aanbouwwerktuig en de werkomgeving garanderen vlot en veilig laden en lossen**
- **Zeer functioneel aanbouwwerktuig in tal van sectoren (bouw, landbouw, goederenbehandeling, ed...)**



Optie:
Wegklapbaar beschermrek A36346

Model	Vork lengte	Max.last	Ge-wicht	Pro-ductnr.
Std.	850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
HD	1100 mm	1400 kg	115 kg	A21039
XHD	1200 mm	2000 kg	140 kg	A36589

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Palletvork met side shift

De hydraulische sideshift op de palletvork maakt het mogelijk om de vorken eenvoudig verder uit elkaar of dichter bij elkaar te plaatsen van op de bestuursdersetel. De vorken kunnen eveneens naar links of naar rechts verplaatst worden, waardoor het mogelijk wordt om de lading naar de zijkant van de machine te verplaatsen vb. dichter bij de muur. De palletvork is standaard uitgerust met een uitklapbaar beschermrek aan de achterkant, waardoor het mogelijk is om grotere lasten te transporteren en de bestuurder tegelijkertijd te beschermen tegen vallende voorwerpen.

- **Hydraulische zijschuiver en vorkenversteller**
- **Standaard beschermrek**



Vork lengte	Max.last	Gewicht	Productnr.
1100 mm	1200 kg	173 kg	A36279

De optionele elektrische sturing van de aanbouwwerktuigen via de joystick wordt aangeraden.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Afvalcontainer

De nieuwe afvalcontainers zijn veel groter dan de oude modellen en kunnen eenvoudig met een AVANT verplaatst en geleidigd worden. De container kan in optie uitgerust worden met wielen, waardoor hij eveneens met de hand verplaatst en gevuld kan worden in kleine ruimtes waar het niet mogelijk is om met een machine binnen te geraken.

- Ideaal ter vervanging van traditionele afvalbakken op de werf. Eenvoudig te laden, transporteren en ledigen met een AVANT-kniklader
- Wielen beschikbaar in optie (stevige plastieken wielen of pneumatische banden)
- Steunvoeten in plaats van wielen verkrijgbaar als optie - ondersteunt de achterkant en verlaagt de voorkant van de container met ca. 90 mm, waardoor het makkelijker wordt om bv. kruiwagens te ledigen in de container.

Breedte	Inhoud	Gewicht	Productnr.
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

Optie:

A418506 Wielen, massief kunststof, 4 stuks (verhoogt de container met 165 mm)

A420800 Wielen, pneumatische banden, 4 stuks (verhoogt de container met 235 mm)

A420537 Steunvoeten, 4 stuks

A421005 Hijskaken, 4 stuks

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Jib-laadarm

De Avant jib-laadarm is een eenvoudig en ingenieus aanbouwwerktuig voor het opheffen en verplaatsen van zwaardere lasten in smalle ruimtes.

De jib-laadarm is uitgerust met een draaiende lasthaak. De maximale hefhoogte tot aan het uiteinde van de jib-laadarm, met de telescopische arm van de kniklader uitgeschoven, is ongeveer 4,5 m (800-Serie)

- **Budgetvriendelijk aanbouwwerktuig, geschikt voor veel verschillende hefwerkzaamheden**
- **Uitgerust met een draaiende lasthaak**



Hefhoogte vanaf aanpikplaat kniklader	1200 mm
Totale lengte	1300 mm
Breedte	550 mm
Hoogte	315 mm
Gewicht	34 kg
Nominale, maximum belasting	500 kg
Productnr.	A428481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Telescopische jib-laadarm

De hydraulische telescopische jib-laadarm is een zeer efficiënt en veelzijdig gereedschap voor alle hijswerken. Deze arm maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te geraken. Het compacte ontwerp met telescopische cilinder in de arm zorgt ervoor dat er vlot en veilig gewerkt kan worden.

De jib-laadarm is uitgerust met een roterende hefarm en duurzame slijtagekussens op de buitenarm.

- **Reikwijdte tot maar liefst 3,4 m vanaf de voorwielen.**
- **Max. hefhoogte van de 800-Serie tot 5,22 m**
- **Veelzijdig werktuig voor het hanteren van diverse lasten**



Max. lengte	1900 mm
Min. lengte	1300 mm
Hefhoogte*	4,7 m
Max. last op 800 serie*	500 kg
Max. last op 700 serie*	400 kg
Max. last op 600 serie*	300 kg
Max. last op 500 serie*	250 kg
Max. reikwijdte*	3,05 m
Gewicht	110 kg
Productnr.	A21342

*) Met laadarm en jib-laadarm telescoop maximaal uitgestrekt.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Hydraulisch verstelbare trekhaak

De hydraulisch verstelbare trekhaak beschikt over een hydraulische hoogteverstelling van de balkkoppeling, waardoor het makkelijker wordt om aanhangwagens in verschillende hoogtes te koppelen. De combi-trekhaak is uitgerust met zowel een bol (50mm) als een trekpen. Opgelet: dubbelwerkende hydraulische functie achteraan de AVANT is noodzakelijk.



- Uitgerust met bol (50mm) en trekpen
- 250mm verticale hoogteverstelling mogelijk
- Hydraulische cilinder uitgerust met afsluitklep
- Kan gemonteerd worden op 400-700 serie

Hoogte aanpassing	250 mm
Gewicht	30 kg
Productnr.	A36518

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Very compatible



Compatible



Incompatible

Trekhaak vooraan

Een eenvoudig middel om aanhangwagens, caravans, paardentrailers, etc... te vervoeren. Dankzij het uitstekende zicht op de trekhaak is het zeer gemakkelijk om een aanhangwagen snel te koppelen aan de AVANT en te vergrendelen dmv opwaartse beweging van de hefarm.

Uitgerust als combinatie van bol (50mm) en trekpen.



- Gemakkelijke manier om trailers, etc... aan te koppelen en te vervoeren
- Het perfecte zicht op de aanhangwagen maakt zeer nauwkeurige hantering mogelijk
- Eenvoudig en snel te monteren op een AVANT

Gewicht	Productnr.
34 kg	A35592

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Bijenkorfklem

De bijenkorfklem is in eerste instantie ontworpen voor het laden en transporteren van bijenkorven, maar kan ook gebruikt worden voor andere objecten, zoals kartonnen dozen en dergelijke. De mogelijkheid bestaat om 12 bijenkorven tegelijk te vervoeren. Het aanbouwwerktuig bestaat uit een hefmast, een palletvork, gemonteerd op het onderste gedeelte van de mast en een hydraulische klem op het bovenste gedeelte van de hefmast. De grijper is uitgerust met rubberen pads die de bijenkorven stevig en voorzichtig vasthouden.

De bijenkorfklem kan op alle AVANT knikladers gekoppeld worden. Bovendien is het handiger, indien de bijenkorven met een vrachtwagen over een langere afstand getransporteerd moeten worden, om de AVANT op de vrachtwagen te plaatsen en de bijenkorven zo op de bestemming te lossen.

De klem kan op vijf verschillende hoogtes ingesteld worden tussen 425 en 1365 mm, naargelang de hoogte van de lading. De verticale beweging van de grijper is 340 mm. De afstand tussen de rubberen pads kan manueel ingesteld worden op 4 verschillende breedtes tussen 280 en 730 mm. De maximale last van de bijenkorfklem is 1000 kg en hij heeft een maximale drukkracht van 18 kN. Dit betekent dat de klem ook bijkomende lasten op de palletvork kan vervoeren. Vooral lichtere dozen en vergelijkbare voorwerpen die zonder steun niet op de palletvork blijven staan.



- **Snelle en eenvoudige manier om bijenkorven te laden en te transporteren**
- **Kan eveneens gebruikt worden om kartonnen dozen te verplaatsen**
- **Kan gemonteerd worden op elk AVANT-model**
- **Uitgerust met een AVANT 850 mm palletvork A21047**

Max. laadvermogen	1000 kg
Max. perskracht	18 kN
Lengte palletvork	850 mm
Grijpbreedte	280-730 mm (4 breedtes kunnen manueel ingesteld worden)
Grijphoogte	425 – 1365 mm (4 hoogtes kunnen manueel ingesteld worden)
Cilinderslag grijper	340 mm
Hoogte	1950 mm
Breedte	1000 mm
Lengte	960 mm
Gewicht	160 kg
Productnr.	A36935

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Aanbouwgereedschapskoffer

Deze robuuste en veelzijdige gereedschapskist op koppelplaat kan met een AVANT vervoerd worden. De platte en versterkte bovenplaat kan gebruikt worden als werkbank. Montage van bankschroef op de koffer is eveneens mogelijk.

Het deksel van de koffer is voorzien van drukpompen en kan afgesloten worden. Aan de onderkant zijn er afneembare steunvoeten voorzien, waardoor de koffer eveneens met een palletvork verplaatst kan worden.

Het accessoire houdt alle gereedschap in goede staat en kan eenvoudig geladen worden in een bestelwagen. Kan ook verankerd worden aan een AVANT.

- Ruime, afsluitbare gereedschapskoffer
- Eenvoudig op te tillen en te vervoeren met een AVANT-nikklader
- De verstevigde bovenzijde kan als werkbank gebruikt worden
- Kan uitgerust worden met een bankschroef



Inhoud	550 l
Gewicht	160 kg
Productnr.	A21689

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Dozerblad 1400

Het ideale gereedschap voor het verwijderen van sneeuw, aarde en vergelijkbare materialen waarbij een dozerblad kan ingezet worden.

Het vernieuwde dozerblad is uitgerust met een meer gekromd blad. Hierdoor verplaatst dit model het materiaal efficiënter naar de zijkanten. De hoogte van het blad is hetzelfde, alsook de verlengstukken en de snijziden. Het hydraulisch instellen van de schuifhoek en de veer is standaard. Het nieuwe veermechanisme is uitgerust met een enkele veer.

- Budgetvriendelijk dozerblad, zeer geschikt voor het verwijderen van sneeuw
- Geveerd veiligheidsmechanisme voor verbeterde veiligheid
- Twee solide glijplaten standaard, reduceert slijtage aan het mes en verbetert de wendbaarheid
- Verlengstukken, ijsmes en rubberrand zijn optioneel verkrijgbaar

Bladbreedte	1400 mm
Zwenkhoek	± 30 deg
Gewicht	125 kg
Bladhoogte	380 mm
Productnr.	A36649



Opties:

Verlengstukken 2 x 180 mm (kunnen recht of in v-positie gemonteerd worden) A36651

Ijsmes 1400 mm A32315, Ijsmes 180 mm op verlenging A413823

Rubberrand 1400 mm A32383, Rubberrand 180 mm op verlenging A48870

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Sneeuwschuif 2000/2500

Hydraulisch instelbaar gereedschap voor het verplaatsen van sneeuw en ijs. Volledig nieuw ontwerp, waarbij het mes hoger en meer gebogen is dan bij eerdere modellen.

De sneeuwschuif is voorzien van een veiligheidsmechanisme met veer ter beveiliging bij het raken van eventuele obstakels onder de sneeuw.

Kan handmatig in drie verschillende posities worden aangepast:

- 1) Vrij zwevend - zowel verticaal als zijdelings
- 2) Zijwaarts zwevend $\pm 10^\circ$ alleen, zonder verticale zwevende werking
- 3) Stabiele positie - zowel verticaal als zijwaarts vergrendeld



Opties Sneeuwschuif 2000:

- A417437 Ijssmes voor hoofdblad en verlengingen
- A417441 Rubberranden voor hoofdblad en verlengingen
- A417345 Steunwielen, 2 stuks

Opties Sneeuwschuif 2500:

- A417729 Ijssmes voor hoofdblad en verlengingen
- A417672 Rubberranden voor hoofdblad en verlengingen
- A417345 Steunwielen, 2 stuks

- Twee solide glijplaten die de slijtage van het mes verminderen en de manoeuvreerbaarheid verbeteren
- Robuuste constructie, met veerbeveiligingsmechanisme ontworpen voor professioneel gebruik
- Standaard verstelbare uiteinde (2x310mm), kunnen recht of in v-positie gemonteerd worden
- Steunwielen beschikbaar als optie - voor constantere werkhoogte bij het werken op oneffen oppervlakken

Model	2000	2500
Bladbreedte	1390 mm hoofdblad + 2x310 mm opschroefbare verlengingen	1840 mm hoofdblad + 2x310 mm opschroefbare verlengingen
Zwenkhoek	± 30 deg	± 30 deg
Gewicht	215 kg	232 kg
Bladhoogte	590 mm	590 mm
Productnr.	A36123	A36251

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
2000																											
2500																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Sneeuwplough

De AVANT sneeuwplough is een multifunctioneel toebehoren voor het ruimen van sneeuw. Het accessoire bestaat uit twee onafhankelijk hydraulische instelbare bladen. De hoek van de bladen kan door middel van een schakelaar aangepast worden vanaf de bestuurdersstoel. Beide bladen zijn voorzien van een beveiligingsveer voor het ontwijken van eventuele obstakels onder de sneeuw. Het geïntegreerde zweefmechanisme zorgt er voor dat de sneeuwplough de contouren van de ondergrond perfect volgt.



Optie:

Ijsmes, kit, sneeuwplough V1800 A36817

Ijsmes, kit, sneeuwplough V2400 A36818

Rubberband, kit, sneeuwplough V1800 A37173

Rubberband, kit, sneeuwplough V2400 A37171

- Veelzijdige tool voor het professioneel afvoeren van sneeuw
- Twee onafhankelijk regelbare bladen: kunnen in rechte, V of Y positie ingesteld worden
- Het geavanceerde zweefmechanisme maakt werken op ongelijke oppervlakken mogelijk

Model	V1800	V2400 mm
Bladbreedte	1510-1840 mm	2020-2450 mm
Totale breedte (met gebogen rand / ijskrabber blad)	1570-1900 mm	2080-2510 mm
Bladhoek	± 35 deg	± 35 deg
Gewicht	330 kg	390 kg
Bladhoogte	770 mm	770 mm
Productnr.	A36795	A36796

De optionele extra - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - is vereist.

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1800																											
2400																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Vernieuwd



Sneeuwbak met hydraulische vleugels

Deze sneeuwbak is speciaal ontworpen voor het opruimen van sneeuw op grote oppervlaktes of plaatsen waar er veel afstand moet worden afgelegd. Dankzij de onafhankelijk regelbare zijvleugels is deze bak extreem veelzijdig in het sneeuwruimen en kan hij eveneens probleemloos ingezet worden op kleinere oppervlaktes. Met deze sneeuwbak kunt u eenvoudig zeer grote hoeveelheden sneeuw verplaatsen. Omdat de vleugels licht naar voor plooiën aan de zijkanten, kan de capaciteit van de bak verdriedubbeld worden. Met de in optie verkrijgbare Opticontrol kunnen de twee vleugels gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar bediend worden. Hierdoor is de bak ook in smalle of krappe ruimtes eenvoudig te gebruiken.

- **Sneeuwbak met volume van 800 liter**
- **Onafhankelijk instelbare zijvleugels**
- **Werkbreedte van meer dan 3 meter**
- **Met de in optie verkrijgbare Opticontrol kunnen de twee vleugels gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar bediend worden.**



Optie:
Ijsmes voor randen, kit A436345
Beschermpalen, kit A435499

Volume	800 l
Breedte	1800 - 3010 mm
Gewicht	325 kg
Productnr.	A435885

De in optie verkrijgbare Opticontrol wordt aangeraden.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Sneeuwplough

De nieuwe sneeuwplough is centraal uitgerust met een recht blad met aan de zijkanten twee vleugels die traploos kunnen worden uitgeschoven en ingetrokken, aangedreven door twee hydraulische cilinders. Hierdoor zijn er verschillende werkbreedtes wat de sneeuwplough zeer veelzijdig maakt.

De plough is ook uitgerust met scharnierende eindplaten die op de grond kunnen worden neergezet. Dit zorgt voor snel en efficiënt verzamelen van sneeuw. Wanneer de eindplaten over het blad worden gedraaid, werkt de plough als een conventioneel dozerblad en verplaatst sneeuw zich snel naar de zijkant - en is ook smaller. De eindplaten zijn geveerd, waardoor ze de contouren van de grond goed volgen.

De sneeuwplough vereist het optionele bedieningspakket "elektrische sturing van aanbouwwerktuigen". Verlenging en intrekking van de vleugels en draaien van het blad worden bediend met de schakelaars van dit optionele bedieningspakket. De vleugels kunnen één voor één of beide tegelijkertijd worden verlengd. Indicatielampjes op de plough laten zien welke functie in gebruik is. De werkbreedte is traploos instelbaar tussen 1,35 - 2,35 m. De telescopische buizen van de zijvleugels zijn uitgerust met onderhoudsvrije slijtblokken. Er is ook een veiligheidsbout voor het loslaten van het blad aan de bovenste schakel, maar omdat het blad verticaal is, raakt het niet gemakkelijk vast maar springt het eerder over obstakels.

Het montageframe van de sneeuwplough is hetzelfde als op de dozerbladen van 2000 en 2500 mm. Het maakt een verticale beweging van $\pm 10^\circ$ mogelijk, die indien nodig kan worden vergrendeld. De plough is ook uitgerust met een blad dat hydraulisch $\pm 30^\circ$ kan draaien. De ijs snijrand is standaard.

Optie:

Ijskrabber-randen, kit A437890

Rechte snijkant A437891

- Hydraulisch uitschuifbaar dozerblad maakt het mogelijk om ook op kleinere opritten of parkeerplaatsen sneeuw te ruimen
- Uitgerust met twee vleugels die apart of tegelijkertijd in- en uitgeschoven kunnen worden
- Traploos instelbare werkbreedte tussen 1,35 en 2,35m
- Draaibare en opvouwbare platen voor het efficiënt verzamelen en ruimen van sneeuw
- Dozerblad dat hydraulisch $\pm 30^\circ$ kan gekanteld worden en verticaal $\pm 10^\circ$ kan zweven

Werkbreedte	1350-2350 mm
Max. breedte	1460-2460 mm
Max. lengte	993 mm
Draaihoek dozerblad	$\pm 30^\circ$
Verticale zweefhoek	$\pm 10^\circ$
Gewicht	535 kg
Productnr.	A425180

De in optie verkrijgbare Opticontrol wordt aangeraden.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Nivelleerblad voor ijspistes

Het nivelleerblad voor ijspistes is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van schaatspistes. Door de werkbreedte van 3.000 mm en het scherpe en hydraulisch kantelbare blad kunnen ijspistes snel en eenvoudig geprepareerd worden.

- Snel en gemakkelijk verwijderen van overtollig ijs en sneeuw op ijspistes
- Werkbreedte van 3.000 mm
- Hydraulisch kantelbaar nivelleerblad: $\pm 30^\circ$
- Rubberen rolbumper aan de rechterkant zorgt voor bescherming van het blad en de boarding rond de ijspiste



Breedte	3000 mm
Hoogte	722 mm
Lengte	775 mm
Draaihoek blad	$\pm 30^\circ$
Gewicht	145 kg
Productnr.	A37346

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Sneeuwblazer

De sneeuwblazer 1500 is een efficiënt toebehoren voor het verwijderen van sneeuw dankzij specifieke, geavanceerde technologie. Het grootste verschil met eerdere modellen is de open constructie: het frame en de uitwerpgoot zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk oppervlakken ontstaan die het sneeuwruimen verhinderen. Dit betekent efficiënte sneeuwruiming - de toevoervijzel werkt zich snel en gemakkelijk door de sneeuw en verplaatst deze naar de ventilator, die de sneeuw door de afvoerschacht werpt. Dankzij het nieuwe ontwerp werkt de blazer goed, zowel met droge als natte sneeuw, en wordt ook erg compacte sneeuw verwijderd. De transportvijzel is gemaakt van slijtvast Hardox-staal.

De ventilator is uitgerust met twee hydraulische motoren: één voor de boor en één voor de afvoerschacht. De nieuwe hydraulische motor op de blazer verbetert de efficiëntie van de ventilator aanzienlijk. Sneeuwafvoer kan nauwkeurig worden gericht: de afvoerschacht kan elektrisch 270 ° worden gedraaid, bediend vanaf de bestuurdersstoel. De uitstorthoogte kan handmatig worden ingesteld. De elektrische verstelling van de uitstorthoogte is in optie verkrijgbaar, maar vereist de optionele Opticontrol. Twee werkbreedtes beschikbaar: 1150 mm en 1500 mm.

Opties:

Elektrische regeling van de uitwerphoogte **A430172**

- **Efficiënte sneeuwblazer voor grote volumes**
- **Werkt zeer goed zowel met droge als natte sneeuw**
- **Uitgerust met twee hydraulische motoren: één voor de frees en één voor de afvoer**
- **Elektrisch instelbare afvoerschacht met 270° rotatie is standaard**
- **Precieze sneeuwafvoer**
- **Manueel instelbare werphoogte is standaard, elektrische instelbaarheid is optioneel**

Werkbreedte	1150 mm	1500 mm
Totale breedte	1230 mm	1580 mm
Hoogte van het frame	680 mm	680 mm
Diameter frees	460 mm	460 mm
Rotatie afvoerschacht	270 °	270 °
Gewicht	240 kg	296 kg
Productnr.	A434731	A428062

De in optie verkrijgbare Opticontrol wordt aangeraden. Als de sneeuwblazer is uitgerust met de elektrische uitstorthoogteverstelling, moet Opticontrol worden gemonteerd.

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1150																											
1500																	*	*	*	*							

*) Met Stage V Kubota V1505 motor



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Borstel zonder opvang

De Avant borstel zonder opvang is een efficiënte en gemakkelijk te gebruiken borstel voor verschillende schoonmaakwerkzaamheden. Er zijn drie werkbreedten beschikbaar: 1100, 1500 en 2000 mm. De bezems van 1500 en 2000 mm worden standaard aangedreven door een elektrische motor. Dit betekent dat het draaien van de bezem eenvoudig en comfortabel kan worden uitgevoerd met een schakelaar vanaf de bestuurdersstoel.

Het zwevende mechanisme is volledig nieuw: in plaats van op wielen, rust de borstel op zijn borstelharen en zweeft de hele borstelas vrij. Dit zorgt ervoor dat de borstel vrij kan zweven met meer bewegingsruimte en veel minder geluid, waardoor vegen gemakkelijker wordt. De bezem is uitgerust met steunen die kunnen worden verlengd wanneer de bezem niet wordt gebruikt, zodat de bezem op de steunen rust en de nylonborstel tijdens opslag niet wordt beschadigd.



Optie:
Elektrische zwenkfunctie op de roterende borstel 1100 mm - A36112

- Professionele borstel manueel of elektrisch instelbaar
- De vrij zwevende borstel garandeert een uitstekend resultaat
- Uitgerust met steunpoten voor tijdens opslag: de nylon borstel wordt hierdoor niet beschadigd.

Model	1100	1500	2000
Borstelbreedte	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Totale breedte	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Borstel Ø	550 mm	550 mm	550 mm
Zwenken	manueel	elektrisch	
Zwenkhoek	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Gewicht	170 kg	200 kg	260 kg
Productnr.	A36067	A35284	A35583

De optionele extra - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1100																											
1500																											
2000																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Borstel met opvangbak 1100

De nieuwe borstel met opvangbak 1100 is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik op de Avant 200-, 400- en 500-serie. Hij vervangt de oude borstel met opvangbak 1050. De borsteldiameter bedraagt 500 mm en bestaat uit 32 verschillende borstelementen die één per één vervangen kunnen worden. De borstel is uitgerust met het OPTIFLOAT™-zweefstelsysteem en 3 grote steunwielen, waardoor de veegresultaten ook op oneven oppervlakten optimaal zijn. Om slijtage aan de borstelementen te verminderen, kan de hoogte van de borstel manueel aangepast worden.

De opvangbak van 80 l wordt voor de borstel gemonteerd en kan hydraulisch geleegd worden. Een zijborstel en een sproeisysteem tegen de verspreiding van stof zijn beschikbaar in optie.



- Vooral bedoeld voor gebruik op de 200-, 400- en 500-serie
- Ter vervanging van de bestaande borstel met opvangbak 1050
- Uitgerust met het Optifloat™-zweefstelsysteem => voor optimale veegresultaten, zelfs op oneven oppervlakten
- Hoogte van de borstel kan manueel aangepast worden
- Hydraulische lediging van de opvangbak (80 l) mogelijk

Breedte borstel	1100 mm
Totale breedte	1350 mm
Diameter borstel	500 mm
Volume opvangbak	80 l
Volume watertank	60 l
Gewicht zonder zijborstel	315 kg*
Gewicht met zijborstel	340 kg*

*) zonder sproeisysteem

Productnr.	Zijborstel	Sproeisysteem
A36883	neen	neen
A426229	1 borstel	neen
A426231	1 borstel	ja

Opties:

- Watersproeisysteem, met tankinhoud van 60 l A37431
- Zijborstel A35698

(Watersproeisysteem en zijborstel niet beschikbaar voor gebruik op de 200-serie)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Borstel met opvangbak I 500

De nieuwe AVANT-borstel 1500 is uitermate geschikt voor precisieborstelwerken. Omwille van de borstelbreedte van 1500mm en de volumieuze opvangbak is deze borstel het ideale werktuig voor als het écht zuiver moet zijn. De grote meerwaarde van deze borstel komt pas echt tot uiting wanneer de borstel optioneel uitgerust wordt met een hydraulische zijbezem en/of een watertank met sproeier. Dankzij de verneveling met water wordt rondvliegend stof tot een minimum beperkt, wat beter is voor de omgeving en voor de bestuurder. De opvangbak wordt hydraulisch geleidigd en de borstel is voorzien van een eigen zweefstand.



Opties:
Zijborstel - A35698
Sproeisysteem - A35642

Model	I 500
Borstelbreedte	1500 mm
Totale breedte	1800 mm
Borstel Ø	550 mm
Ledigen opvangbak	Hydraulisch (met twee cilinders)
Volume opvangbak	200 liter
Volume watertank	120 liter
Gewicht zonder zijborstel	425 kg (zonder sproeisysteem)
Gewicht met 1 zijborstel	450 kg
Gewicht met 2 zijborstels	475 kg

Productnr.	Zijborstel	Sproeisysteem
A35602	neen	neen
A35918	1 borstel	neen
A35919	1 borstel	ja

De optionele extra - elektrische sturing van het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Open veegborstel met bak

Voor korte, snelle borstelbeurten waarbij er ook grover vuil dient te worden opgevangen heeft AVANT een stevige borstel met een grote opvangbak ontwikkeld. Het borstelen gebeurt achterwaarts. Het ledigen gebeurt eveneens hydraulisch en een sproeisysteem met watertank is in optie verkrijgbaar.



Opties:

A35956 - Sproeisysteem voor borstelbak 1100
 A35807 - Sproeisysteem voor borstelbak 1500
 A436108 - Rubberen borstel voor open veegborstel met bak 1100
 A433868 - Rubberen borstel voor open veegborstel met bak 1500

- **Uitstekende resultaten bij achterwaarts borstelen**
- **Eveneens geschikt voor het verzamelen van grover afval**
- **Grote opvangbak**
- **Snelle, hydraulische lediging**
- **Rubberen borstel verkrijgbaar als optie, voor het verzamelen van paardenmest en soortgelijk materiaal**

Model	1100	1500
Borstelbreedte	1100 mm	1500 mm
Totale breedte	1356 mm	1764 mm
Inhoud bak	370 l	500 l
Borstel Ø	500 mm	500 mm
Volume watertank	120 l	120 l
Productnr.	A35945	A35689
Productnr. met sproeisysteem	A36023	A36024

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1100																											
1500																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Hogedrukreiniger

De hogedrukreiniger maakt van uw Avant een rijdende wasunit - het is een krachtige straatreiniger en u kunt uw kniklader zelf, toebehoren, materiaal, de auto etc. ook eenvoudig en efficiënt wassen.

De spuitmonden combineren een laag waterverbruik en een hoge waterstroom en -druk. Water onder hoge druk verwijdt stof, zand en vuil uit asfalt, beton en vergelijkbare oppervlakken en stoot daarom na het drogen geen stof uit. Laag waterverbruik maakt het mogelijk om grotere gebieden met een enkele doorgang te reinigen. De nieuwe serie van hogedrukreinigers bestaat uit drie modellen met verschillende watertankvolumes: 280 l op model S, 560 l op model M en 840 l op model L. Alle hogedrukreinigers zijn uitgerust met zowel een draaibare sproeierstang voor straatreiniging als een handwaspistool met 20 m lange slang. Het maximale debiet en waterdruk op modellen S en M zijn 30 l / min en 200 bar. Op het grootste model is dit 50 l / min max. debiet en 220 bar druk waardoor het een zeer efficiënte straatreinigingsmachine is op de Avant 700-serie. Het draaien van de sproeierstang is hydraulisch op de modellen M & L, bediend vanaf de bestuurdersstoel. Model S is uitgerust met handmatig draaimechanisme.

- Efficiënte hogedrukreinigers, uitgerust met zowel een sproeierstang voor straatreiniging als met een handwaspistool
- Drie modellen: S, M en L met watertankvolumes van respectievelijk 280 l, 560 l en 840 l
- Modellen M & L uitgerust met hydraulisch draaimechanisme van de sproeierstang voor professionele straatreiniging

Model	S	M	L
Maximaal waterdebiet	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Druk	200 bar	200 bar	220 bar
Inhoud tank	280 l	560 l	840 l
Werkbreedte	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Sproeikoppen	8 st.	9 st.	9 st.
Gewicht	95 kg	228 kg	277 kg
Productnr.	A37012	A37013	A37014

Voor de bediening van de hydraulische sproeierboom op de modellen M en L, wordt de optionele elektrische besturing van de aanbouwdelen aangeraden.

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
S																											
M																											
L																											





Borstel voor het reinigen van kunstgras ATA 1200

Deze borstel is uitermate geschikt voor het onderhoud van alle kunstgrasvelden. De borstel herconditioneert het kunstgras en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het opvulmateriaal. Daarnaast wordt het terrein tegelijkertijd grondig gekuist, waarbij alle afval verzameld wordt in de opvangbak. Deze borstel is voorzien van een eigen zweefstand.

- Verstelbare hark en hoofdborstel
- Stof en fijne deeltjes worden opgezogen in de collectorbak
- Beweegbare volgborstel aan de achterkant voor de afwerking van de reiniging



Werkbreedte	1200 mm
Gewicht	360 kg
Productnr. zonder borstel achteraan	A36494
Productnr. met borstel achteraan	A37230

inclusief zeef voor rubber- of kurkpvullingen, zonder hark vooraan

Opties:

Borstel achteraan voor ATA 1200 - om bandensporen op het kunstgras te verwijderen, A37035

Hark vooraan voor ATA 1200 - noodzakelijk voor een goede dieptereiniging van het kunstgrasveld, A37061

Zandzeef voor ATA 1200 - voor velden met opvulling in zand, A421389

Zeef voor dieptereiniging voor ATA 1200 - voor een grondige dieptereiniging, A421391

Tilt adapter 90°, die het mogelijk maakt om te manoeuvreren door smalle openingen en gangen.

(Optionele 2de extra hydraulische functie vooraan vereist) A36505

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Borstel voor onderhoud van kunstgras

De borstel is bedoeld voor het dagelijks en wekelijks onderhoud van kunstgrasvelden. Het gebruik van de ATA1200, de borstel voor het reinigen van kunstgras, blijft nodig omdat die bedoeld is voor het maandelijks reinigen van het veld.

De belangrijkste functie van de onderhoudsborstel is om de vezels van het verdichte veld op te poetsen om het veld weer zachter te maken. Het verdeelt ook de opvulling (rubber, kurk of zand) gelijkmatig, zodat het veld ook langer zacht blijft. Hij is uitgerust met een zwevende bevestigingsbeugel die het vegen vergemakkelijkt en ervoor zorgt dat een zweefstand op de kniklader niet noodzakelijk is.

- **Efficiënt en economisch dagelijks en wekelijks onderhoud met een borstel van 3 m breed**
- **Borstelen in 3 fases met 3 borstels: recht – onder hoek – recht**
- **Zwevende snelkoppelbeugel**
- **Niet bedoeld voor het grondig reinigen van kunstgrasvelden**



Werkbreedte	2925 mm
Totale breedte	3032 mm
Lengte	1300 mm
Gewicht	135 kg
Productnr.	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zand-/Zoutstrooier

De nieuwe zand / zoutstrooiers zijn uitgerust met een nieuw type strooisysteem: een hydraulisch bediende, pendelende plaat die horizontaal beweegt en het materiaal verspreidt. De hoogte van de strooiplaten kan worden aangepast volgens het materiaaltype, waardoor grind en fijn zand en zout kunnen worden verspreid. Een blokkeerplaatkit, optioneel verkrijgbaar, is nodig bij het strooien van zout en fijn zand (deze voorkomt dat het materiaal vanzelf uit de bak valt).

De strooier spreidt ongeveer 200-300 mm breder uit dan de eigen breedte van de unit en dankzij de soepele beweging van de spreidplaat bestaat er geen risico op schade aan voorwerpen in de buurt (geparkeerde auto's, gebouwen enz.). De strooibreedte kan traploos worden ingesteld met een debietverdelingsklep.

De meng-as die verstoppingen voorkomt, is op de spreidplaat gemonteerd. Deze meng-as roteert niet, wat betekent dat een beschermend maaswerk niet nodig is bij de afvoerspleet. De strooier is standaard aan de voorzijde gemonteerd en kan naar beneden worden gekanteld zodat hij als een normale bak kan worden geladen. Voor de Avant 200-serie is een montageplaat nodig die de kantelhoek met 30° verhoogt om de strooier in horizontale positie te kantelen. Montage aan de achterzijde van de kniklader is ook mogelijk: bij de 528/530 en 600-Serie op een daarvoor speciaal ontworpen montageplaat (vereist eveneens een extra hydraulische koppeling aan de achterzijde van de lader), bij de Avant 700- en 800-Serie op de optionele hydraulische hefinrichting achteraan A427547/A438490, waarvoor ook een extra hydraulische koppeling aan de achterzijde en een elektrische sturing voor de bediening van de aanbouwwerktuigen aan de achterzijde van de lader nodig zijn.

Opties:

A429245 Blokkeerkit voor zand & zout op de strooier 900

A429247 Blokkeerkit voor zand & zout op de strooier 1200

A429959 Achterlichten

A37315 Montageplaat voor de 200 serie, verhoogt de kantelhoek met 30°

A433267 Montageplaat achterzijde, 528/530 & 600-serie

- Zand-/Zoutstrooier met pendel principe, strooit 200-300 mm verder dan de breedte van de strooier
- Twee modellen
- Instelbare spreidingshoeveelheid en -snelheid
- Kan grind, zand en zout verspreiden
- Standaard vooraan gemonteerd - montage achteraan mogelijk op Avant 528/530 & 600-, 700- en 800- Serie

Model	900	1200
Strooibreedte	1000-1100 mm	1400-1500 mm
Volume	215 l	430 l
Totale breedte	940 mm	1320 mm
Lengte	1140 mm	1140 mm
Hoogte	550 mm	550 mm
Gewicht	121 kg	194 kg
Productnr.	A427150	A424325

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
900																											
1200																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Centrifugale zand- en zoutstrooier

De centrifugale zand- en zoutstrooier is het perfecte aanbouwwerktuig voor het bestrooien van grote oppervlakken. Zowel het strooibereik (2 tot 6 meter) als het debiet kunnen manueel (standaard) ingesteld worden aan de zijkant van de strooier of elektrisch (optioneel) van op de bestuurderszetel.

- Voor het bestrooien van grote oppervlaktes
- Strooibereik en –hoeveelheid manueel (standaard) of elektrisch (optioneel) instelbaar
- Kan eveneens achteraan de machine gemonteerd worden (700-serie)



Optie:

Elektrisch aanpassen van strooibereik en –hoeveelheid A3730I

- De kniklader moet uitgerust zijn met de elektrische sturing van de aanbouwwerktuigen (optie)

Haakvormige strooischiif (voor fijn zand en zout) 6585I

Kettingvormige strooischiif (voor kiezel en een mix van kiezel en zout) 66378

Spreidingsbreedte	0,8-6 m
Inhoud	250 l
Max. gewicht	500 kg
Gewicht	130 kg
Product nr. montage vooraan	A21183
Product nr. montage achteraan	A36523 *)

*) Montage achteraan op de machine is enkel mogelijk op 700-serie, die hiervoor uitgerust moet zijn met een dubbelwerkende hydraulische functie (A36552) en een snelkoppelingsplaat (A35412) achteraan.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Getrokken zout- en zandstrooier

Deze eenvoudige zoutstrooier werkt volledig mechanisch en kan op elk type AVANT gebruikt worden. Deze zoutstrooier is ideaal voor gebruik op kleine en middelgrote oppervlaktes.

Opgelet: De AVANT moet uitgerust zijn met een trekhaak (A417323 of A417337)

- **Budgetvriendelijke strooier**
- **Snel en gemakkelijk aan en af te koppelen**
- **Mechanisch aangedreven via de wielen, geen extra hydraulische functie vereist**
- **Inclusief duurzame afdekhoes ter bescherming tegen vocht en ladingverlies**



Spreidingsbreedte	1000 mm
Totale breedte	1500 mm
Volume	215 l
Eigen gewicht	55 kg
Bediening	Mechanisch
Productnr.	A415430

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Vernieuwd



Bladzuiger/vacuümborstel met opvang

De vacuümborstel is vooral bedoeld voor het verzamelen van bladeren in parken, gazons, parkings, etc. De krachtige bladzuiger zuigt bladeren en ander afval eerst in het vacuüm en van daaruit wordt het naar de ruime opvangbak geblazen. Het aanbouwwerktool is eveneens uitgerust met een 1300 mm brede roterende borstel, die ook meer samengedrukte en natte bladeren en afval mee opruimt. De rotatiesnelheid van de borstel is aanpasbaar.

De opvangbak (dezelfde bak als op de A3741I Maaier 1500 met opvangbak) is bovenop de vacuüm-eenheid gemonteerd. Dankzij de transparante kunststof cover kan de bestuurder gemakkelijk controleren wanneer de opvangbak vol is. De opvangbak wordt door middel van een hydraulische cilinder geopend vanop de bestuurderszetel. Ledigen gebeurt door de hefarm opwaarts te bewegen.

- **Efficiënte bladzuiger**
- **Sneller werken dankzij extra grote opvangbak**
- **Uitgerust met het Optifloat-systeem voor werken op oneffen ondergronden**
- **Snel en gemakkelijk bijsturen met de Optifloat- indicatoren**
- **Eenvoudig leeg te maken vanaf de bestuurderszetel dankzij elektrische sturing**



Optie:
Handbediende zuigslang A431787

Werkbreedte	1200 mm
Totale breedte	1590 mm
Inhoud opvangbak	800 l
Lengte	1540 mm
Hoogte	1190 mm
Gewicht	330 kg
Productnr.	A34714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Hoogwerker Leguan 50

AVANT Tecno en haar dochterbedrijf Leguan Lifts hebben de krachten gebundeld en een hoogwerker ontwikkeld die door middel van een snelkoppelingsplaat op een AVANT gemonteerd kan worden. Het resultaat is een budgetvriendelijke en makkelijk hanteerbare hoogwerker.

De Leguan 50 is eenvoudig aan en af te koppelen en kan op elke AVANT gemonteerd worden. De hoogwerker is ontworpen conform de geldende normen voor hoogwerkers is CE-gecertificeerd. De maximale werkbelasting bedraagt 200kg (twee personen of één persoon inclusief materiaal en gereedschap).

- Budgetvriendelijke hoogwerker met een werkhoopte tot 5m
- Veilige oplossing voor onderhoudswerken, herstellingen, verfwerken, etc... aan gebouwen
- Maximale belasting van 200kg
- Eenvoudig te bedienen, ook door slechts 1 persoon
- Kan eveneens op oneffen en moeilijk toegankelijke terreinen gebruikt worden



Max. belasting	200 kg
Max. werkhoopte	5,0 m
Hoogte (met werkplatform omlaag)	1900 mm
Breedte	1300 mm
Gewicht	435 kg
Productnr.	A34812

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Hydraulische kiepaanhangwagen

Deze hydraulisch kiepende aanhangwagen is verkrijgbaar in twee varianten (1200kg of 1800kg).

Opzetwanden voor het vergroten van het laadvolume zijn in optie beschikbaar.

Iedere AVANT-lader dient hiervoor uitgerust te worden met een extra hydraulische functie achteraan.

Opgelet: Dubbelwerkende hydraulische functie achteraan en trekhaak op AVANT zijn vereist

- **Robuuste en veelzijdige kiepaanhangwagen**
- **Alle zijwanden kunnen verwijderd worden - volledig vlakke laadbodem mogelijk**
- **Beide modellen zijn hydraulisch kiepend**



Model	1200	1800
Laadvermogen	1200 kg	1800 kg
Breedte	1125 mm	1350 mm
Lengte	1710 mm	2240 mm
Banden	23x8,50-12	26x12-12
Hoogte zijkant	280 mm	560 mm
Productnr.	A2949	A21200

Optie: Set extra opzetwanden (A451193) voor model 1200kg

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1100																											
1800																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Grasmaaier I200

Deze grasmaaier (1200mm) kan, met uitzondering van de 300-serie, gebruikt worden op elke AVANT-machine. De maaier is standaard uitgerust met een mulchingkit en de Optifloat™ zweefstand voor gebruik op oneffen terreinen.

De maaier is eveneens uitgerust met een veiligheidsklep die de maaimessen automatisch doet stoppen wanneer de maaier van de grond wordt opgeheven. Het maaidek van het nieuwe model is vervaardigd uit gehard staal.

Kit voor zijdelingse afvoer optioneel verkrijgbaar

- **Optifloat™ zweefstelsysteem** garandeert goede werking, ook op ongelijke grasperken
- **Veiligheidsklep stopt de messen** wanneer de maaier van de grond wordt opgeheven
- **Door het maaidek in gehard staal** kan er efficiënter gemaaid worden, terwijl het maaidek schoner blijft



Maaibreedte	1200 mm
Aantal messen	2 st.
Maaihogte	25 - 100 mm
Gewicht	170 kg
Productnr.	A35965

Optie: Kit zijdelingse uitvoer A36013

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Grasmaaier 1500

De grootste grasmaaier uit het AVANT-gamma is gemaakt voor professioneel grasmaaien ook op grotere oppervlaktes. De maaier kan worden aangepast aan het maaien in verschillende omstandigheden.

De krachtige maaier laat een hogere rijsnelheid toe en garandeert een perfect resultaat, ook in moeilijke omstandigheden.

Dankzij het "Optifloat" systeem kan het maaidek vrij verticaal bewegen. Dit zorgt voor uiterst efficiënt maaien aangezien het maaidek ook op oneffen terreinen steeds de contouren van het grondoppervlak volgt. Twee indicatorpijlen op de snelkoppelingsplaat maken het afstellen van het zweefstelsysteem zeer eenvoudig: wanneer de maaier op een vlak oppervlak staat en de pijlen elkaar raken, is het systeem correct afgesteld. Het systeem is bovendien uitgerust met een veiligheidsventiel waardoor de messen automatisch stil gelegd worden wanneer de grasmaaier van de grond wordt getild. De maaier is uitgerust met anti-lek banden (schuimvulling).



- **Optifloat™ zweefstelsysteem** garandeert goede werking, ook op ongelijke grasperken
- **Meer maaikracht voor werken in moeilijke omstandigheden**
- **Zijdelingse uitworp standaard, mulching kit in optie**
- **Afgeronde zijkanalen voor minder schade aan bomen en gebouwen**
- **Snel en eenvoudig instellen van het Optifloat-zweefstelsysteem door middel van indicatorpijlen**
- **Anti-lek banden, gevuld met schuim**

Maaibreedte	1500 mm
Aantal messen	3 st.
Maaelhoogte	25 - 100 mm
Hoogte	450 mm
Gewicht	285 kg
Productnr.	A37548

Optie: Mulching kit A34530

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Grasmaaier met opvang I 200

Deze grasmaaier (1200mm) kan, met uitzondering van de 300-serie, gebruikt worden op iedere AVANT-machine. De maaier is standaard uitgerust met de Optifloat™ zweefstand en een opvangsysteem met turbine. Deze maaier is ideaal voor de kleine en middelgrote oppervlakten (max. 50000 m²). Het ledigen gebeurt door de maaier naar voren te laten kantelen tot de klep van het opvangsysteem zich opent. Dankzij de doorzichtige cover van de opvangbak kan de operator perfect zien wanneer de bak vol is.



- **Krachtige maaier met opvangbak**
- **Kan eveneens gebruikt worden als bladzuiger**
- **Kan eveneens gebruikt worden als maaier met zijdelingse uitworp**
- **Opvangbak kan automatisch geopend worden door de maaier voorwaarts te laten kantelen**
- **Optifloat™ zweefstelsysteem garandeert goede werking, ook op ongelijke grasperken**



Optie: Aankoppelplaat voor de 200-serie, waardoor kantelhoek met 30° verhoogd wordt A37315

Maaibreedte	1200 mm
Aantal messen	2 st.
Maiihoogte	25 - 100 mm
Vol. opvangbak	210 l
Productnr.	A35973

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Grasmaaier met opvang 1500

De grasmaaier met opvang, ontworpen voor professioneel gebruik, heeft een maai breedte van 1500 mm en een verzamelbak van 800 liter. De hoge zuigkracht maakt het ook mogelijk om bladeren op grasvelden te verzamelen. De messen snijden het gras, de bladeren enz. tot een fijne mulch die stevig in de opvangbak wordt geduwd. Het volume van de opvangbak is groot genoeg voor professioneel gebruik, in uitgestrekte gebieden. De opening van het deksel gebeurt hydraulisch en wordt bediend vanaf de bestuurdersstoel. Door de laadarm op te tillen en de maaier naar voren te kantelen, kan de opvangbak worden geleegd in, bijvoorbeeld, een container. De opvangbak kantelt aan de voorzijde, wat het onderhoud sterk vereenvoudigt. Twee indicatorpijlen op de Optifloat™-snelkoppelplaat maken het instellen van de zweefstand zeer eenvoudig. Uitgerust met lekvrije, schuimgevulde rubberbanden.

- Uitgerust met Optifloat™-systeem
- Hoge snijkracht voor moeilijke maai-omstandigheden
- De vacuümfunctie kan worden uitgeschakeld waardoor de maaier als mulchmaaier kan worden gebruikt
- Afgeronde randen → in geval van contact is er minder schade aan bomen, gebouwen enz.
- Lekvrije, schuimgevulde banden
- Zweefmechanisme snel en gemakkelijk aan te passen dankzij Optifloat™ indicatorpijlen

Cutting width	1500 mm
Height	1100 mm
Blades	3 pcs
Cutting height	25 - 100 mm
Collector box volume	800 l
Product no	A37411

De optionele elektrische sturing van het aanbouw-werktuig via de joystick wordt aangeraden.



Optie: Mulching kit - A34530

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Maaibalk/haagschaar

Eenvoudig accessoire voor het maaien van gras of het onderhouden van hagen. Wordt steeds gemonteerd aan de rechterkant van de machine. De maai- of scheerhoek kan manueel of, in optie, elektrisch worden ingesteld.



- Sterke maaier voor maaien van lang gras of scheren van hagen
- Aanpasbare maaihoek maakt maaien op hellingen mogelijk
- Veerontgrendelingsmechanisme voor verhoogde veiligheid - maaibalk wordt automatisch gestopt bij contact met een obstakel
- Elektrische instelling van de maaihoek in optie verkrijgbaar

Maaibreedte	1450 mm
Totale breedte	2540 mm
Totale hoogte	1765 mm
Gewicht	100 kg
Productnr.	A35676

Optie: Elektrische maaihoekverstelling - A35975

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Klepelmaaier

De AVANT-klepelmaaiers hebben een werkbreedte van 1200mm of 1500mm. Ze zijn standaard uitgerust met hamerklepels. Y- of L-klepels zijn optioneel verkrijgbaar. Het gebruik van glijplaten in combinatie met het Optifloat™-zweefstelsysteem garandeert een perfect contact met de bodem.



Optionele klepels:

A419931 Y-klepels, paar, 16 stuks/1200 mm maaier, 20 stuks/1500 mm maaier
A420305 L-klepels, paar, 16 stuks/1200 mm maaier, 20 stuks/1500 mm maaier

- **Nieuw ontwerp maaistel verbetert het maaieresultaat en vereist minder vermogen van de motor en hydrauliek**
- **Nieuwe drijfas – de klepels zijn spiraalvormig gemonteerd op de as waardoor het maaien efficiënter gaat**
- **Directe aandrijving: hydraulische motor is gemonteerd direct op de as**
- **Grotere en bredere sleepvoeten aan de zijkant**
- **Beide modellen standaard uitgerust met hamerklepels – Y- en L-klepels beschikbaar als optie**

Maaibreedte	1200 mm	1500 mm
Totale breedte	1580 mm	1880 mm
Maaihoogte	25 - 100 mm	
Aantal messen	16 stuks	20 stuks
Gewicht	240 kg	270 kg
Productnr.	A36730	A36015

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1200																											
1500																	*	*	*								



Klepelmaaier op hydraulische zij-arm S30

De hydraulische zij-arm met S30 snelkoppelsysteem kan worden gebruikt met toebehoren die met een overeenkomstige S30 bevestigings-beugel zijn uitgerust, zoals bijvoorbeeld de 1200 mm klepelmaaier. Hiermee kunt u aan de rechterkant van de lader maaien. De zij-arm is uitgerust met een rechte telescopische arm en een kantelbare jib-arm, die het maaien van wegen en hellingen mogelijk maakt. De telescopische arm strekt zich max. 1,0 m hydraulisch zijdelings uit, wat betekent dat de reikwijdte van de 1200 mm klepelmaaier maximaal is: 2,9 m van het midden van de lader. De beweging van de jibarm is max. 45 ° naar beneden en 90 ° naar boven vanuit horizontale positie. De bewegingssnelheden van de telescoop en de giekarm zijn instelbaar. De jibarm zweeft hydraulisch naar boven, maar niet naar beneden. Wanneer een toebehoren, bijvoorbeeld een klepelmaaier gemonteerd op de zij-arm, tijdens het werken omhoog wordt geduwd door een obstakel, blijft het toebehoren in deze positie.

De zij-arm is uitgerust met een hydraulisch ontgrendelmecanisme. De hydraulische druk van dit systeem kan worden aangepast en gemeten. Het toebehoren dat op de zij-arm is gemonteerd, zal naar achteren gaan wanneer het een obstakel raakt. De zij-arm keert terug naar de normale positie zodra het toebehoren naar beneden is gekanteld. Wanneer de hydraulische zij-arm is uitgerust met de 1200 mm klepelmaaier, wordt aan het andere uiteinde van de zij-arm een 180 kg zijgewichtenset A49063 van Avant geplaatst om het geheel in balans te houden. De kniklader moet ook uitgerust zijn met het optionele bedieningspakket voor het aansturen van de klepelmaaier. De 1200 mm klepelmaaier met S30 snelkoppelbeugel kan alleen op de S30 hydraulische zij-arm A424552 worden gemonteerd. Hij kan niet op de bevestigingsplaat van de kniklader worden gemonteerd - en aan de andere kant kunnen de klepelmaaiers A36730 en A36015 niet op de hydraulische zij-arm worden gemonteerd.

- **Gemakkelijk maaien van wegen en hellingen met een klepelmaaier**
- **Maximale reikwijdte naar de zijkant van 2,9 m**
- **Uitgerust met hydraulische motor met hoog debiet**
- **S30 snelkoppelsysteem**

Maximale reikwijdte naar zijkant	2900 mm
Werkbreedte	1200 mm
Gewicht	680 kg (incl. 180 kg zijgewichten A49063)

Product	Product nr.
Klepelmaaier met hydraulische zij-arm, inclusief:	A37213
* Klepelmaaier 1200, S30 snelkoppelsysteem	A37505
* Hydraulische zij-arm, S30 snelkoppelsysteem	A424552
* Set zijgewichten 180 kg, op de zij-arm te monteren	A49063

Het optionele bedieningspakket "elektrische sturing van aanbouwwerktuigen" is noodzakelijk.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
																*		*	*							

*) Met Stage V Kubota V1505 motor



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Hydraulische zij-arm S30

De hydraulische zij-arm met S30-snelkoppelsysteem kan worden uitgerust met toebehoren door middel van de bijbehorende S30-snelkoppelbeugel. De zij-arm is uitgerust met een rechte telescopische arm en een kantelbare jib-arm. De telescopische arm strekt zich max. 1,0 m hydraulisch zijdelings uit en de beweging van de giekarm gaat max. 45 ° naar beneden en 90 ° naar boven vanuit horizontale positie.

De zij-arm is uitgerust met een hydraulisch ontgrendelmechanisme en de hydraulische druk kan gemeten en aangepast worden. Het toebehoren dat op de zij-arm is gemonteerd, zal naar achteren gaan wanneer het een obstakel raakt. De zij-arm keert terug naar de normale positie zodra het toebehoren naar beneden is gekanteld.

De Avant 180 kg ziggewichtenset A49063 is optioneel beschikbaar. Het is noodzakelijk met zwaardere aanbouwdelen zoals de A36505 S30 klepelmaaier 1200 mm.

- Hydraulische slangen van het toebehoren zijn verbonden met de zij-arm via vlak koppelingen
- Snelheden van telescoop en giekarm zijn instelbaar
- De jibarm zweeft hydraulisch naar boven, maar niet naar beneden. Tijdens het werken wordt het toebehoren automatisch naar omhoog gestuurd bij het raken van een obstakel.

Max. gewicht toebehoren	500 kg
Telescopische reikwijdte zijkant	max. 1000 mm
Max. breedte	1870-2580 mm
Jib-arm beweging	135°
Gewicht	250 kg
Productnr.	A424552

Het optionele bedieningspakket "elektrische sturing van aanbouwwerktuigen" is noodzakelijk.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Mechanische zij-arm S30

De mechanische zij-arm met het snelkoppelsysteem S30 kan worden uitgerust met lichtere (max. 200 kg) toebehoren zoals de A430938 S30-maaibalk en de A429926 S30 multifunctionele unit met HD-borstels. Het is uitgerust met een mechanische, handmatig uitschuifbare, rechte telescopische arm en een hydraulische giekarm die het toebehoren op en neer kantelt. Telescopische reikwijdte naar de zijkant is max. 1000 mm en de beweging van de giekarm is maximaal 45 ° naar beneden en 90 ° naar boven vanaf de horizontale positie. De zij-arm is in het midden gezwenkt, vergrendeld met een pen en kan handmatig worden gedraaid met stappen van 45 ° - en zelfs 180 ° naar de andere kant, waardoor u rechts of links van de kniklader kunt werken. De arm is onbuigzaam naar alle richtingen, er is geen ontgrendelmechanisme voor het geval hij een obstakel raakt.

- Sterke zij-arm waarop diverse toebehoren kunnen bevestigd worden zoals heggeschaar, onkruidborstel, enz.
- Uitgerust met een mechanisch, handmatig uitschuifbare, rechte telescopische arm en een hydraulische jib-arm
- Telescopische beweging naar de zijkant van max. 1000 mm, jib-arm beweging max. 45 ° naar beneden en 90 ° naar boven vanuit horizontale positie

Max. gewicht toebehoren	200 kg
Telescopische reikwijdte zijkant	max. 1000 mm
Max. breedte	1645 mm
Jib-arm beweging	135°
Gewicht	130 kg
Productnr.	A431070

Het optionele bedieningspakket "elektrische sturing van aanbouwwerktuigen" is noodzakelijk.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Toebehoren voor zij-arm S30

Klepelmaaier S30

De 1200 mm klepelmaaier met S30 snelkoppel-beugel kan alleen op de hydraulische zij-arm A424552 worden gemonteerd. Hij kan niet op de bevestigingsplaat van de lader of op de mechanische zij-arm van de A431070 S30 worden gemonteerd - en aan de andere kant kunnen de normale klepelmaaiers A36730 en A36015 niet op de hydraulische zij-arm worden gemonteerd. De S30-maaier heeft verder hetzelfde maaidek van 1200 mm met hamerkliepels als de klepelmaaier A36730, maar is uitgerust met de hydraulische motor met hoog debiet van de klepelmaaier 1500 mm. Dit geeft 25% meer efficiëntie in verhouding tot de werkbreedte ten opzichte van de klepelmaaier 1500 en 100% meer ten opzichte van de standaard A36730 1200 mm klepelmaaier.

Werkbreedte	1200 mm
Max. breedte	1580 mm
Gewicht	250 kg
Productnr.	A37505



Maaibalk S30

Er zijn twee types heggenschaar op zijarm met S30-snelkoppeling (zowel mechanische als hydraulische zijarm) beschikbaar. Ze kunnen niet worden gemonteerd op de standaard snelkoppelingsplaat van de kniklader. De A430938 heggenschaar is uitgerust met dezelfde maaimesen en geleiders als de A35676.

Het frame en het bedieningsmechanisme zijn echter sterker, wat betekent dat de A430938 optimaal is voor het knippen van heggen, maar niet voor het maaien van gras omwille van het hogere frame. Aan elk uiteinde van de heggenschaar zijn er beschermplaten voorzien voor het werken op vb. verharde of geasfalteerde oppervlakken.

De A434613 heggenschaar met dubbele messen is een zwaardere uitvoering, die dikkere takken kan verwijderen en zeer nauwkeurig snijdt dankzij het ontwerp met dubbele messen.

De montagebeugel van de heggenschaar is draaibaar en vergrendeld met een bout, en kan handmatig in verschillende posities worden gedraaid. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld de haag horizontaal, verticaal of in verschillende hoeken te snijden. De heggenscharen zijn ook voorzien van een obstakelbeveiliging, die het apparaat beschermt als het een obstakel raakt.

Werkbreedte	1500 mm	1500 mm
Max. breedte	1600 mm	1790 mm
Gewicht	90 kg	58 kg
Productnr.	A430938	A434613



A430938

A434613

Toebehoren voor zij-arm S30

Multifunctionele unit S30

De multifunctionele unit is uitgerust met de S30 snelkoppel-beugel en hoofdzakelijk bedoeld voor het werken met verschillende soorten borstels zoals de -XL-onkruidborstel, XL-staalkabelborstel en carrouselborstel. Hij kan in horizontale of verticale positie op de zij-armen worden gemonteerd met het S30-snelkoppelsysteem (zowel op de mechanische als op de hydraulische arm), maar niet op de bevestigingsplaat van de kniklader zelf. De S30-aandrijving heeft dezelfde 57 mm vierkante as voor toebehoren als de A37190 multifunctionele unit, maar is uitgerust met een hydrauliekmotor met een lager koppel en een hogere draaisnelheid en werkt daardoor beter met borstels.

- **Aandrijfeenheid die op een zij-arm S30 wordt gemonteerd**
- **Mogelijk om in horizontale of verticale positie te monteren**
- **Uitgerust met een supersnelle hydraulische motor, bedoeld voor het werken met verschillende soorten borstels**
- **Dezelfde vierkante as 57 mm voor toebehoren zoals op de A37190 multifunctionele unit**



Koppel	950 Nm @ 200 bar
Rotatie snelheid	95 rpm @ 30 l/min
Gewicht	30 kg
Productnr.	A429926



A37317 carrouselborstel

- zelfde vervangbare borstel van Ø 1000 mm als op A2971 carrouselborstel, product nr. A32698
- Gewicht 67 kg

A433646 carrouselborstel, staal

- Ø 1000 mm borstel met stalen borstelharen
- Gewicht 67 kg

A429932 XL-onkruidborstel

- Bestaat uit 3 gezamenlijk gemonteerde Ø 600 mm stalen borstels
- Max. diameter 1240 mm
- Hoogte 375 mm
- Gewicht 64 kg

A431157 XL-staalkabel borstel

- Borstel met 32 stuks heavy duty staalkabel bundels
- Max. diameter 990 mm
- Hoogte 370 mm
- Gewicht 36 kg

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Kantensnijder

De AVANT-kantensnijder is het perfecte aanbouwwerktuig voor het afwerken van gazonranden, hagen, bloembedden, etc.... Het accessoire bestaat uit een hydraulisch bediende kantentrimmer gemonteerd naast een snijschijf.

De snijschijf snijdt precies waar u wilt, terwijl de hydraulische trimmer alle grond of gras aan de zijkant van de snijschijf wegwerkt. De vernieuwde kantensnijder is uitgerust met een handmatig uitschuifbare arm en kan in drie verschillende posities gedraaid worden: rechts, links of naar voren (= transportpositie). Een steunwiel is beschikbaar als optie.

- **Snijdt de gazonrand nauwkeurig af voor een perfecte afwerking van grasperken, bloembedden, opritjes, loopbruggen, etc...**
- **Bodem wordt efficiënt gefreesd**
- **Uitgerust met handmatig uitschuifbare arm**
- **3 posities mogelijk: naar links, rechts of naar voren**
- **Steunwiel in optie verkrijgbaar**



Opties: Steunwiel A36699

Snijdiepte	max. 150 mm
Diameter snijder	460 mm
Cultiveer diepte	155 mm
Hoogte	580 mm
Gewicht	80 kg
Min.breedte in werkpositie	1080 mm
Productnr.	A36621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Gazonontluchter

De gazonverluchter is ontworpen om gaten in het gazonoppervlak te prikken, waardoor de circulatie van lucht in de bodem toeneemt, wat van vitaal belang is voor een gezond gazon. De Avant-gazonverluchter werkt volledig mechanisch – bij het rijden met de machine draaien de messen rond de as en maken ze inkepingen in het gazon.

De verluchter is uitgerust met 12 rijen snijbladen voorzien van elk 10 messen. De werkbreedte van het accessoire bedraagt 1500 mm, de werkhogte kan worden aangepast door middel van afstandshouders op de vier steunwielen. Het werktuig is eveneens uitgerust met mechanische steunpoten die het dek en de bladen van de grond houden tijdens de stockage. Via het openen van een afdekkap boven op het werktuig zijn de messen eenvoudig te reinigen.



- Eenvoudig en efficiënt gazons verluchten
- Mogelijkheid om 2 extra tegengewichten van 29 kg te monteren aan de zijkanen voor extra gewicht

Werkbreedte	1500 mm
Totale breedte	1860 mm
Lengte	1700 mm
Hoogte	805 mm
Aantal messen	120 stuks
Gewicht	570 kg
Productnr.	A424201

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Onkruidborstel

Deze hydraulische onkruidborstel werd speciaal ontworpen voor pesticidevrije onkruidbestrijding. De stalen borstel kan manueel ingesteld worden in 3 posities: links, rechts of vooraan. Dankzij het instelbaar centraal steunwiel behoudt de borstel steeds een constante werkhoopte.

- **Efficiënt onkruid verwijderen met roterende staalborstel**
- **Uitgerust met handmatig uitschuifbare arm**
- **3 posities mogelijk: links, rechts of centraal**
- **Standaard steunwiel**



Optie:
Stalen borstелеlementen heavy duty A422665

Diameter borstel	600 mm
Materiaal	steel
Hoogte	530 mm
Lengte/breedte	1100 mm
Gewicht	85 kg
Productnr.	A36594

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Overtopfrees serie 2

De overtopfrees is uitermate geschikt voor grondbewerking, frezen en zaaiklaar maken van gazonbeddingen. Ze beschikt over een directe aandrijving met een hydraulische motor, die rechtstreeks op de frees-as is gemonteerd. De gebogen bladen garanderen het efficiënt frezen van grond. Een verticale nivelleerhark met sterke tanden vóór de messen houdt stenen en puin tegen en begraaft ze in de ondergrond. Dit geeft een afgewerkt zaaibed in een enkele doorgang. Tussen de frees-as en de rol bevindt zich een instelbaar nivelleerblad. De werkdiepte is traploos instelbaar tot 150 mm via de achterste rol.



- Efficiënte overtopfrees voor grondbewerking, twee modellen
- Directe aandrijving met hydraulische motor die rechtstreeks op de frees-as is gemonteerd
- Verticale hark met sterke tanden, geplaatst vóór de messen, die stenen en vuil tegen houdt
- Werkdiepte traploos instelbaar via de achterste veldrol
- Verstelbaar nivelleerblad tussen de frees-as en de veldrol

Werkbreedte	1200 mm	1500 mm
Werkdiepte	0 - 150 mm	
Breedte van de rol	1400 mm	1700 mm
Totale breedte	1530 mm	1830 mm
Lengte	1140 mm	1140 mm
Hoogte	550 mm	550 mm
Gewicht	250 kg	285 kg
Productnr.	A425119	A37430

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1200																											
1500																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Top Soil Leveller

De top soil leveller is een veelzijdig aanbouwwerktuig voor het egaliseren en harken van ondergronden en het verwijderen van vuil. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het voorbereiden van zaaibedden en het opruimen en nivelleren van verschillende soorten terreinen.

De top soil leveller maalt de grond tot op een diepte van max. 65 mm. De schacht is voorzien van stalen tanden. De rijrichting is vooruit en de schacht draait tegen de rijrichting in. De verwijderbare zijplaten maken het verplaatsen en sturen van grond nog efficiënter. De top soil leveller is voorzien van twee verstelbare steunwielen en kan gedraaid worden tot een hoek van max. +/- 30 graden. Twee modellen beschikbaar: manueel of hydraulisch gestuurd.

- **Veelzijdig aanbouwwerktuig voor het voorbereiden van zaaibedden, het opruimen van werven en terreinen etc...**
- **Eenvoudig verwijderen en ophalen van stenen en ander puin door vooruit te rijden.**
- **Verkrijgbaar met manueel of hydraulisch draaien, +/- 30 graden**



Werkbreedte	1480 mm
Totale breedte	1773 mm
Werkdiepte	max. 65 mm
Draaihoek	+/- 30°
Lengte	1210 mm
Hoogte	670 mm
Gewicht	315 kg
Productnr., manueel gestuurd	A434016
Productnr., hydraulisch gestuurd	A439234

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	eS	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Hydraulische rotores

De rotores is zeer geschikt voor het nivelleren van gazonbedden, plantsoenen, en andere plaatsen waar de grond perfect vlak moet zijn. Het accessoire egt alleen de bovengrond en zorgt voor een zeer mooie afwerking na het zaaien. Het vereiste vermogen is lager dan dat van een overtopfrees. De werkdiepte wordt aangepast aan de achterste roller die het zaaibed tijdens het gebruik nivelleert.

Het gamma bestaat uit 3 verschillende types die allemaal kunnen uitgerust worden met een zaai-installatie (optie). Om spoorvorming te vermijden wordt er steeds achterwaarts gewerkt.



Opties:

- Zaaier voor 1350 - A21011
- Zaaier voor 1500 - A21238
- Zaaier voor 1700 - A415800

- **Professionele en efficiënte rotores**
- **Perfekte afwerking in slechts één passage**
- **Kan voorzien worden van een zaaunit: perfect ingezaaid gazon in één passage**
- **Vereist minder vermogen dan een overtopfrees**

Model	1200	1350	1500	1700
Werkbreedte	1050 mm	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Rolbreedte	1200 mm	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Werkdiepte	0-160 mm			
Gewicht	180 kg	220 kg	250 kg	280 kg
Gewicht met zaaier	-	260 kg	290 kg	330 kg
Productnr.	A21067	A21077	A21185	A21431

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1200																											
1350																											
1500																											
1700																	*	*	*								

100 Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel *) Met Stage V Kubota V1505 motor



Nivelleerrek

Eenvoudig aanbouwwerktuig voor het nivelleren van grond, grind, zand, etc...

- Budgetvriendelijk toebehoren voor het verdelen van grind of andere bodembedekkers
- Maakt manueel nivelleren haast overbodig



Breedte	Gewicht	Productnr.
1200 mm	85 kg	A3241 I
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Nivelleerrek HD

Het nivelleerrek HD is een zeer nuttig en efficiënt toebehoren voor het snel egaliseren van ongelijkmatige grond, mulch, opritten, etc. Het wordt het meest gebruikt bij:

- nivelleren van een maaiveld
- nivelleren van zand en grind in tuinen en opritten
- nivelleren van oneffen ondergrond

Het nivelleerrek kan ook worden gebruikt voor het opheffen en verplaatsen van materialen zoals graszoden, gereedschap enz.

- Snijzijden vooraan en achteraan breken de grond
- Rechte (verticale) nivelleerrand aan de achterkant
- Rasp aan de voorkant, voor het oppakken van stenen
- Twee inhaakpunten aan de voorkant, voor het transporteren van een grondbak etc.
- Verticuteerbalk aan de achterzijde, voorzien van haken. Deze kan handmatig in 5 verschillende werkdiepten worden gedraaid en kan ook worden opgetild zodat het nivelleerrek zonder verticuteerbewerking werkt



Werkbreedte	1600 mm
Totale breedte	1630 mm
Lengte	1050 mm
Werkingsdiepte	max. 100 mm
Gewicht	172 kg
Productnr.	A427450

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Tuinrol

De tuinrol met honingraatstructuur is een praktisch toebehoren om grond aan te rijden, ter voorbereiding van of als nabewerking bij het inzaaien van een gazon. Het is mogelijk om met deze roller, in combinatie met het gewicht van de telescopische arm van de lader, grond aan te dammen over een breedte van 1500 mm.

Het andere model is uitgerust met een vlakke, holle rol die met water kan gevuld worden (max. 167 l). Deze rol is uiterst geschikt om grond te verdichten bij pas aangelegde graszoden of dergelijke. Beide rollen kunnen bijkomend uitgerust worden met 4 extra tegengewichten van 29 kg. De rol kan eveneens voorzien worden van de A37481 disselboom.

- Snel en budgetvriendelijk aanrijden van gazonbeddingen voor en na het inzaaien
- Verdichten van pas aangelegde graszoden ed.
- Kan met water gevuld worden
- Beide modellen kunnen eveneens getrokken worden dankzij de A37481 disselboom
- Mogelijkheid om 4 extra tegengewichten van 29 kg extra te monteren voor bijkomend gewicht



Model	Rol met raatstructuur	Vlakke rol
Werkbreedte	1500 mm	1500 mm
Totale breedte	1605 mm	1605 mm
Diameter van de rol	400 mm	406 mm
Lengte	610 mm	610 mm
Gewicht zonder extra tegengewicht of water	100 kg	196 kg
Watervolume	-	167 l
Productnr.	A37064	A37488

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Hark

Deze hark is een ongecompliceerd en goedkoop aanbouwwerktuig voor het nivelleren en afwerken van zand- en grindoppervlaktes. De geveerde tanden harken en nivelleren de grond tot een mooi afgewerkt geheel.

Er zijn twee modellen beschikbaar: één met normale tanden en één met heavy duty tanden. De hark met sterkere HD tanden verzamelt eveneens takken en zwaardere materialen bij het nivelleren van de grond.

- **Eenvoudige en goedkope manier om zand en grind te nivelleren**
- **Snel een eenvoudig instellen van de zweefstand met indicatorpijltjes op het Optifloat™- zweefsysteem**
- **Kan gemonteerd worden op alle AVANT-modellen**



Model	Standaard	HD
Breedte	2000 mm	2000 mm
Hoogte tanden	245 mm	420 mm
Totale hoogte	560 mm	695 mm
Gewicht	35 kg	56 kg
Productnr.	A36968	A37357

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Ripper

De ripper is een goedkoop en praktisch gereedschap voor grondwerken. Met de ripper wordt het moeiteloos om wortels, rotsen, harde grond, etc... te verwijderen. De vervangbare hardmetalen tanden garanderen de lange levensduur van het aanbouwwerktuig.

De ripper wordt bediend door de drie tanden in de grond te drukken naast het object dat u wilt verwijderen. Als de tanden in de grond zitten, wordt de ripper naar binnen gekanteld en de hefarm naar boven bewogen om het voorwerp op te breken.

- Budgetvriendelijk hulpmiddel voor het verwijderen van stenen, struiken, wortels, etc...
- Verminderde manuele arbeid



Breedte	500 mm
Werkdiepte	appr. 300 mm
Gewicht	50 kg
Productnr.	A44412

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Nieuw



Bosfrees CRI400

De bosfrees CRI400 is een heavy duty bodemverbeteraar en verwijdert vegetatie. Het aanbouwwerktuig ruimt vegetatie en kreupelhout op en kan wortels en kleine boomstronken uit de ondergrond verwijderen. Dit maakt de bosfrees een handig hulpmiddel voor het vrijmaken van de grond en ook voor het voorbereiden op zaaien en planten.

De rotor is voorzien van vervangbare hardmetalen snijtanden. Ondersteunende skids behoren ook tot de standaarduitrusting. Deze zijn gedraaid, wat betekent dat ze de contouren van het bewerkte oppervlak volgen, waardoor een zeer eenvoudige en nauwkeurige aanpassing van de werkdiepte mogelijk is. De bosfrees kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van ijs en sterk gecompacteerd sneeuw op trottoirs, parkeerplaatsen, etc...

- Heavy duty bodemverbeteraar – kan wortels, takken en kleinere boomstronken verwijderen
- Rotor met hardmetalen snijtanden
- Hardox stalen frame
- Met bouten gemonteerde tegenmesses
- Steun skids standaard
- Mogelijk om de richting van de rotor te draaien



Totale breedte	1750 mm
Rotor breedte	1350 mm
Rotor diameter	400 mm
Werkdiepte	0 - 200 mm
Hoogte	670 mm
Gewicht	540 kg
Productnr.	A436164

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Zeefbak

Deze nieuwe zeefbak is een snel, compact en efficiënt hulpmiddel voor het zeven en mengen van grond, aggregaten, compost, etc... De bak is uitgerust met een aantal assen die tegenover mekaar draaien en uitgerust zijn met kunststof tandwielen. Wanneer de bak gevuld is draaien de assen en valt de grond door de bak. Alles wat niet door de tandwielen kan gezeefd worden, blijft bovenin de bak liggen. De flexibele, stervormige plastic Poly Star rollers zorgen er voor dat fragiele materialen in de bak niet beschadigd worden.

- **Zeef of mengt zand, stenen en andere losse materialen**
- **Geschikt voor verschillende types van grond**



Breedte	1410 mm
Volume	258 l
Zeefvlak	1200 x 430 mm
Gewicht	390 kg
Productnr.	A36503

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Stronkenfrees

De AVANT-stronkenfrees is een zeer efficiënt en eenvoudig te bedienen werktuig voor het verwijderen van boomstronken. De frees is haaks gemonteerd ten opzichte van de kniklader, waardoor alle houtafval naar de rechterkant afgevoerd wordt – het houtafval vliegt bijgevolg nooit in de richting van de cabine. Bovendien is de stronkenfrees uitgerust met een rubberen beschermkap die voorkomt dat het hout in het rond gaat vliegen.

Het frezen gebeurt door het werktuig voor- en achteruit te bewegen, via de rijpedalen van de kniklader of door een kantelbeweging van de snelkoppelingsplaat. De zijdelingse montage van de snijdisc zorgt voor een uitstekend zicht op het aanbouwwerktuig. De tanden hebben drie snijkanten: van zodra 1 tand bot is, kan de bevestigingsbout gemakkelijk los gedraaid worden, waardoor de tand gedraaid kan worden met een nieuwe scherpe zijde naar beneden.



- Uitgerust met een $\varnothing$ 540 mm snijdisc met 20 vervangbare tanden
- De tanden hebben 3 snijzijden – van zodra 1 snijzijde bot is, kan de tand gedraaid worden naar een nieuwe, scherpe kant
- Uitstekend zicht op het aanbouwwerktuig, eenvoudig te bedienen
- Rubberen demper op het snelwisselsysteem minimaliseert vibraties op de kniklader en maakt het werken comfortabeler

Diameter snijdisc	540 mm
Aantal tanden	20 stuks
Breedte	840 mm
Hoogte	920 mm
Lengte	630 mm
Gewicht	168 kg
Productnr.	A37265

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Nieuw

Groenvoorziening



Montagekit voor hydraulische bestratingsklem

Voor professionele bestrating is een hydraulische bestratingsklem een snelle en gemakkelijke manier om stenen te leggen. De bestratingsklem neemt een hele laag stenen van de pallet, die dan kan worden opgetild en vervolgens meteen naar het te bestraten gebied kan worden gebracht. Een Avant-kniklader is hiervoor een ideale machine, dankzij het starre chassis wat rijden op de aangelegde oppervlakken mogelijk maakt zonder deze te beschadigen. Dankzij het vaste knikpunt is de Avant-kniklader ook zeer stabiel tijdens het bestraten.

De montagekit is eenvoudig te installeren op een Avant-kniklader, net zoals elke hydraulische steenklem van gerenommeerde fabrikanten (bijv. Hunklinger, Optimas, Probst). De montagekit is een complete "plug and play"-kit, dewelke een laadarm, een hydraulische rotator met continue 360° rotatie en elektrisch gestuurde hydraulica omvat.

De stenenklem is gemonteerd op de as van de hydraulische rotator van de montageset en de hydraulische slangen van de klem zijn aangesloten op de rotator. Alle functies van de bestratingsklem (achter-/voorgrijpers, zijgrijpers, rotatie) zijn bediend met het Opticontrol bedieningssysteem op de kniklader. Omdat de montagekit al de rotator en regelklep bevat, zijn deze niet nodig in de bestratingsklem zelf. De montagekit is CE-gekeurd en wordt geleverd met bedienings- en installatie-instructies.

- **CE-gekeurd "plug and play" montagekit voor hydraulisch bestratingsklem.**
- **Inclusief hydraulische rotator en elektrische regelklep**
- **Bediend via het Opticontrol bedieningssysteem van de Avant-kniklader**

Hefvermogen, stenen installatieklem + lading	800 kg
Gewicht	66 kg
Productnr.	A436347

De optie Opticontrol is vereist op deze kniklader.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Nieuw



Stenengrijper

De stenengrijper, uitgerust met rotator, is een aanbouwwerktuig waarmee u verschillende soorten stenen kunt opnemen en ze zowel in de lengte- als in de dwarsrichting kunt vervoeren. Dit maakt het mogelijk om door nauwe doorgangen te manoeuvreren, ook met lange stoepranden en maakt laden in elke richting mogelijk. De grijper is leverbaar met een hydraulische rotator of in een vrij roterende uitvoering. Rubberen stenengrijpers zijn beschikbaar als een optie. Deze laten toe om de stenen te grijpen door erop te drukken. Stenengrijpers zijn voorzien van een afsluitklep, die onbedoeld openen van de grijper voorkomt. Als de lader is uitgerust met joystick met 6 of 8 functies, kunnen alle functies van de grijper met hydraulische rotator (grijper openen/sluiten, rotatie) worden bediend via de schakelaars op het optionele Opticontrol pakket.

- Leverbaar met hydraulische rotator of vrij roterende uitvoering
- Kan uitgerust worden met rubberen steengrijpers



Optie:
 Afsluitklep, montageset, op de grijpcilinder A436627
 Rubberen steengrijpers (set omvat afsluitklep) A429742

Type rotatie	Vrije rotatie	Hydraulische rotatie
Opening grijper	1223 mm	1223 mm
Gewicht	116 kg	136 kg
Productnr.	A37457	A37456

Het optionele Opticontrol wordt aanbevolen voor de grijper met hydraulische rotator, voor de bediening van het openen/sluiten van de grijper en de rotatie (vereist ook een joystick met 6 of 8 functies op de kniklader).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Pottenklem

De pottenklem maakt het mogelijk grote bloempotten, olietonnen, etc... te verplaatsen zonder deze te beschadigen. De grijparmen van de klem zijn voorzien van rubbers waardoor de last niet kan verschuiven of beschadigd wordt tijdens het vervoeren.



Optie:

Konische klem - voor konischvormige objecten (vb. plantenpotten) A421030

Tonnenklem - voor volledig ronde objecten (vb. tonnen) A421031

Tilt adapter 90° A36505

360°-rotator A424406

(Tweede hydraulische functie vooraan vereist)

- Eenvoudige manier om grote bloempotten, olievaten, etc... op te heffen en te verplaatsen zonder ze te beschadigen
- Perfect werktuig voor gebruik in boom- en plantenkwekerijen
- Met de tilt adapter (optioneel) of de 360° rotator (optioneel) is het bovendien mogelijk om voorwerpen te draaien indien dit nodig is.

Min. Ø	250 mm
Max. Ø	1200 mm
Max. belasting	650 kg
Gewicht	95 kg
Productnr.	A34290

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Graafarm 170


AVANT beschikt over een uitgebreid gamma aan graafarmen. De minigraafarm 170, met een graafdiepte van 1700mm, is de meest compacte. Hij is speciaal ontworpen voor montage op de 200-serie. De bestuurder bedient de graafarm eenvoudig van op de bestuurderszetel. De graafarm is standaard voorzien van een 25mm brede graafbak.

- Compacte maar krachtige graafarm
- Eenvoudig aan en af te koppelen
- Budgetvriendelijk en eenvoudig te bedienen



Optie:
Graafbak 400 mm A415230
Graafbak 750 mm A35564

Max. graafdiepte	1700 mm
Standaard bak	250 mm
Gewicht	180 kg
Productnr.	A36848



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Graafarm 210


De graafarm 210 is compatibel met de 300-serie tot en met de 700-serie (met uitzondering van de R-serie). Met een graafdiepte van 2100mm is dit een multi-inzetbaar aanbouwwerktuig. Hij wordt eveneens bediend van op de bestuurderszetel en is standaard voorzien van een graafbak van 400mm.

- Compacte maar krachtige graafarm
- Eenvoudig aan en af te koppelen
- Budgetvriendelijk en eenvoudig te bedienen
- Traploos instelbare snelheid van de graafbak



Optie:
Graafbak 250 mm A415232
Graafbak 750 mm A35564

Max. graafdiepte	2100 mm
Standaard bak	400 mm (A415230)
Gewicht	230 kg
Productnr.	A33747



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel



Graafarm 260

Speciaal ontworpen graafarm voor de 600- en 700-serie. Deze krachtige graafarm heeft een graafdiepte van maar liefst 2600mm. Daarenboven kan hij optioneel geleverd worden met snelwisselsysteem en rotator. Standaard is de graafarm uitgerust met hydraulische steunpoten en een graafbak van 400mm. Hij wordt eveneens bediend van op de bestuurderszetel.



Opties:

Graafbak 250mm, met tanden A414301

Graafbak 750mm, zonder tanden A35230

Graafbak 1000mm, zonder tanden A35383

Kantelkopadapter S30-I50 met zijdelingse kanteling A35249 (niet mogelijk bij klem A435527)

Trapeziumvormige bak 650 mm A21638

Trapeziumvormige bak 912 mm A36374

Klem A435527 (niet mogelijk bij kantelkopadapter A35249)



- Sterke professionele graafarm met groot bereik
- Hydraulische steunpoten
- Snelwisselsysteem op de graafbak mogelijk
- Zwenkhoek van 170°, met constante snelheid
- Dozerblad gemonteerd op het frame
- Verschillende formaten van graafbakken
- Zijwaarts draaiende adapter beschikbaar in optie
- Klem voor het hanteren van objecten zoals bijvoorbeeld stenen als optie verkrijgbaar

Max. graafdiepte	2600 mm
Breedte	1300 mm
Zwenkhoek	170 °
Standaard bak	400 mm
Gewicht	420 kg
Productnr.	A37510

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Graafarm 260 met afstandsbediening

De Avant-graafarm 260 is nu ook verkrijgbaar met afstandsbediening. Dit laat de gebruiker toe om naast het aanbouwwerktuig te kunnen staan en zo een perfect en ongelimiteerd zicht op het werk en de werkomgeving te creëren. Dit is zeer handig voor graafwerken voor nutsvoorzieningen, op begraafplaatsen en andere kleine of smalle ruimtes waar er toch nauwkeurig gewerkt moet worden.

De graafarm is uitgerust met een proportioneel regelventiel dat een eenvoudige en soepele bediening garandeert met zeer exacte bewegingen van de graafarm en –bak via de joysticks van de afstandsbediening. De bewegingen kunnen, indien nodig, gefinetuned worden. De vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals de noodstop, een knipperlicht, etc. zitten eveneens ingebouwd.

Het bereik van de afstandsbediening bedraagt ongeveer 100 meter. De module is voorzien van een oplaadbare batterij met een werkcyclus van ca. 11 uur. De oplaadtijd van de batterij bedraagt 4 uur. De batterijlader is ingegrepen – een 12V-lader of een 80-230V-netstroomlader.

De graafarm 260 met afstandsbediening is een product op zichzelf en kan hierdoor achteraf niet gemonteerd worden op een standard graafarm 260.

Opties:

Graafbak 250mm, met tanden A414301

Graafbak 750mm, zonder tanden A35230

Graafbak 1000mm, zonder tanden A35383

Kantelkopadapter S30-150 met zijdelingse kanteling A35249 (niet mogelijk bij klem A435527)

Trapeziumvormige bak 650 mm A21638

Trapeziumvormige bak 912 mm A36374

Klem A435527 (niet mogelijk bij kantelkopadapter A35249)



- **Perfect en ongelimiteerd zicht op het werktuig en de werkomgeving**
- **Uitgerust met een proportioneel regelventiel => traploze, soepele en precieze bewegingen met de joysticks van de afstandsbediening**
- **Bereik van de afstandsbediening: ongeveer 100 m**
- **Batterij afstandsbediening is oplaadbaar met een werkcyclus van ongeveer 11 uur – oplaadtijd van 4 uur**

Max. graafdiepte	2600 mm
Breedte	1300 mm
Zwenkhoeck	170 °
Standaard bak	400 mm
Gewicht	420 kg
Productnr.	A433851

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Vaste minigraafarm

De vaste minigraafarm is een efficiënte oplossing voor kleine en occasionele graafwerkzaamheden, waarbij de maximale graafdiepte varieert van 1200mm tot 1500mm. De graafarm wordt direct op snelkoppelingsplaat van de hefarm gemonteerd en bediend via de joystick. De zijwaartse afvoer van de uitgegraven grond gebeurt door het stuur van de AVANT naar links of rechts te draaien.

De vaste graafarm 150 is uitgerust met het snelkoppelingssysteem S30, waardoor de bak snel en gemakkelijk vervangen kan worden. Tilt adapter op de bak is beschikbaar in optie.

- **Efficiënte en budgetvriendelijke oplossing voor kleinere graafwerkzaamheden**
- **Zeer snel en eenvoudig te monteren**
- **Eenvoudig te transporteren**
- **Tilt adapter als optie beschikbaar**



Model	120	150
Max. graafdiepte	1200 mm	1500 mm
Standaard bak	250 mm	-
Gewicht	70 kg	85 kg
Productnr.	A36822	A36856

Beschikbare bakken		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
bak draaiadapter	-	A35320

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
120																											
150																											





Boorinstallatie

AVANT biedt een uitgebreid gamma aan boorinstallaties en boren aan. De keuze van de boorinstallatie wordt bepaald door de ondergrond waarin er geboord moet worden. De boren zijn beschikbaar in diameters gaande 75mm tot 900mm en zijn steeds uitgerust met Tungsten® tanden.

Boor 75 mm A34225
 Boor 100 mm A33601
 Boor 150 mm A33608
 Boor 200 mm A33609
 Boor 225 mm A33610
 Boor 250 mm A33611
 Boor 300 mm A33612
 Boor 350 mm A33613
 Boor 400 mm A33614
 Boor 450 mm A33615
 Boor 500 mm A33616
 Boor 600 mm A33617
 Boor 750 mm A33618
 Boor 900 mm A33619
 Verlengstuk 500 mm A33546
 Verlengstuk 800 mm A32532
 Verlengstuk 1000 mm A33554

2-weg schommel adapter voor HD boren A421877



- Brede waaier aan grondboren en -installaties, met verschillend vermogen en koppel. Boren tussen 75mm en 900mm
- De keuze van de boorinstallatie is afhankelijk van de maximale boordiameter
- De vervangbare wolfram tanden garanderen een lange levensduur, ook bij professioneel dagelijks gebruik
- 2-weg schommel adapter voor HD boren. Laat toe dat boor en boorinstallatie eveneens zijdelings kunnen bewegen, waardoor er steeds recht geboord kan worden, ongeacht de stand van de machine.

Model	Boor	Koppel	Productnr.
Direct drive	75-300 mm	1355 Nm	A37190
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
Direct drive																											
HD 45-72																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Multifunctionele rotator

De nieuwe multifunctionele rotator vervangt de bestaande boorinstallatie A21100. De Avant-grondboren en de schroefpaaladapter worden er op dezelfde manier op aangebracht, maar dankzij het nieuwe ontwerp kan de multifunctionele rotator nu ook worden uitgerust met verschillende nieuwe aanbouwwerktuigen zoals een betonmixer, kliefkegel, zeeftrommel, kabel- en slangenhaspel, carrouselborstel en een compacte rotoreg. Daarnaast is er een 90° draai-adapter beschikbaar waar de rotator op gemonteerd kan worden. Deze adapter laat toe de rotator 90° naar links of naar rechts te bewegen. Hierdoor kan, bijvoorbeeld, de carrouselborstel langs de linkerkant van de machine vegen of de kabel- en slangenhaspel dwars op de lader geplaatst worden om de slang of kabel in de lengterichting (parallel met de lader) op te rollen.



- Vervangt de bestaande grondboorinstallatie A21100
- Koppel: 1355 Nm (zelfde als de A21100)
- Grondboor en schroefpaaladapter worden op dezelfde manier gemonteerd als op de oude boorinstallatie
- Bijkomende toebehoren (betonmixer, houtkliever met konische splijtkop, zeeftrommel, kabel- en slangenhaspel, carrouselborstel, compacte rotoreg kunnen eveneens op de rotator gemonteerd worden

Breedte	550 mm
Hoogte	560 mm
Lengte	405 mm
Gewicht	85 kg
Productnr.	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Toebehoren voor de multifunctionele rotator



A37395 Betonmixer

- Volume 140 l water, 90 l beton
- Lengte 760 mm
- Breedte 600 mm
- Gewicht 50 kg



A37311 Kabel- en slangenhaspel

- Binnenbreedte 400 mm
- Totale breedte 558 mm
- Diameter haspel 190 mm
- Totale diameter 500 mm
- Gewicht 25 kg
- Kan gemonteerd worden op de A37323 90° draai-adapter => rolt de kabel parallel op met de kniklader



A418530

- Schroefpaaladapter
- Gemakkelijke manier om grondankers aan te brengen, bespaart veel manueel werk
- Past op elke Avant-boorinstallatie
- Past op Ø 60 mm boren



A37207 Zeeftrommel

- Bedoeld voor het zeven van grond, kiezels van zand
- Volume: 90 l
- Zeef met 50x50 mm gaten – aparte zeef met 22x22 mm gaten eveneens inbegrepen. Deze wordt op de trommel gemonteerd indien er een fijner zeefresultaat geboekt moet worden.
- Lengte 605 mm
- Breedte 500 mm
- Hoogte 461 mm
- Gewicht 75 kg



A37500 Houtkliever met konische kliefegel

- Konische splijtkop
- Vervangbare punt
- Uitgerust met een ankerpin die voorkomt dat de stam gaat meedraaien tijdens het klieven
- Gewicht 30 kg



A37317 Carrouselborstel

- Dezelfde vervangbare borstel Ø 1000 mm als op de A2971
- Carrouselborstel, productnr. A32698
- Gewicht 67 kg
- Kan ook gemonteerd worden op de A37323 90° draai-adapter => veegt aan de linkerkant van de machine



A37491 Compacte rotoreg

- Voor kleinschalige groundbewerking
- Uitgerust met twee types messen
- Werkingsdiepte max. 160 mm
- Lengte 531 mm
- Breedte 156 mm
- Hoogte 283 mm
- Gewicht 15 kg



A37323 90° draai-adapter

- Beweegt de rotator 90° naar de linker- of naar de rechterzijde van de kniklader
- Lengte 630 mm
- Breedte 651 mm
- Hoogte 300 mm
- Gewicht 41 kg



A429932 XL onkruidborstel

- Bestaat uit 3 gezamenlijk gemonteerde Ø 600 mm stalen borstels
- Max. diameter 1240 mm
- Hoogte 375 mm
- Gewicht 64 kg



A433646 Carrouselborstel, staal

- Ø 1000 mm borstel met stalen borstelelementen
- Gewicht 67 kg



A431157 XL onkruidborstel met stalen borstelelementen

- Borstel met 32 stuks heavy duty staalkabel bundels
- Max. diameter 990 mm
- Hoogte 370 mm
- Gewicht 36 kg



Sleuengraver

De sleuengraver is een zeer handig hulpmiddel voor het graven over langere afstanden, bv. sleuven voor drainage, water-, gas- of elektriciteitsleidingen. De breedte van de sleuf wordt bepaald door de breedte van de ketting (100mm of 150mm) en de graafdiepte loopt op tot 900mm. De uitgegraven aarde wordt rechts van de sleuf gedeponeerd, waardoor de sleuf eenvoudig en snel weer gedicht kan worden. De sleuengraver is het best geschikt voor machines met een motorvermogen van meer dan 35pk.

- **Snelle en propere manier om sleuven te graven voor plaatsen van water- of elektriciteitsleiding, drainage, etc...**
- **Ophoping van de uitgegraven grond rechts van de sleuf**
- **Minimale beschadiging aan de ondergrond**



Graafbreedte	100 mm	150 mm
Graafdiepte	900 mm	900 mm
Productnr.	A33555	A33557

Andere modellen (kettingbreedte en graafdiepte) zijn beschikbaar. Gelieve uw lokale AVANT dealer te contacteren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Hydraulische breekhamer

De breekhamers van AVANT zijn speciaal ontworpen voor gebruik met een AVANT-kniklader. Er is keuze uit drie verschillende modellen die geschikt zijn voor alle modellen gaande van de 300-tot de 700-serie.

Het is een zeer efficiënt gereedschap voor sloop- en renovatiewerken. Door de compacte afmetingen van de combinatie is de breekhamer eveneens inzetbaar in kleine en smalle (binnen) ruimtes.

- **Geluidsdempende en krachtige breekhamer van topkwaliteit**
- **Speciaal afgesteld voor gebruik op een AVANT-kniklader**
- **Beschikbaar vanaf de 300-serie**
- **Hydraulische slangen en snelkoppelingsplaat worden standaard meegeleverd, gebruiksklare breekhamer**



Model	Slagfrequentie	Gewicht	Product nr.
BI05	600-3200 bpm	105 kg	A36423
BI55	800-3000 bpm	155 kg	A36424
B230	700-2600 bpm	230 kg	A36425

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
BI05																											
BI55																											
B230																											

*) Met Stage V Kubota V1505 motor



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel | 21

Nieuw



Asfaltspreader

De asfaltspreader is een efficiënt en eenvoudig te bedienen werktuig voor kleinere reparaties aan wegen, trottoirs, werven, etc. Het aanbouwwerktuig is bedoeld voor het verspreiden van gietasfalt, dat speciaal gemaakt is voor oppervlaktereparaties. Daarom werkt de asfaltspreader niet met traditioneel asfalt.

De 700 mm brede asfaltstrook wordt verspreid door vooruit te rijden met de kniklader. Zo loopt het nieuwe asfaltoppervlak tussen de wielen van de kniklader. Het hydraulisch bediend luik onderaan de asfaltspreader maakt het mogelijk om de juiste hoeveelheid asfalt te doseren naar de verdichtingsplaat, achteraan het aanbouwwerktuig – extra verdichting met een asfaltwals is niet nodig. Het aanbouwwerktuig beweegt op skids van Hardox-staal.

De benodigde hoeveelheid (zand) strooien op het asfalt – om het nieuwe asfalt minder glad te maken – kan tegelijkertijd gebeuren met de achteraan gemonteerde Avant zandstrooier.



- Gemakkelijke en snelle reparatie van asfaltoppervlakken op wegen, trottoirs, parkeerplaatsen etc.
- Werkt met gietasfalt
- Verdichtingsplaat achter op de asfaltspreader dat het asfalt verdicht, extra afwerking met asfaltwals is niet nodig.
- Strooien kan tegelijkertijd gebeuren met de achter gemonteerde Avant zandstrooier.

Werkbreedte	700 mm
Totale breedte	902 mm
Volume	360 l
Lengte	1050 mm
Hoogte	913 mm
Verdichtingsplaat hoogte verstelbaar	0-40 mm
Gewicht	240 kg
Productnr.	A427857

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Asfaltfrees

De sterke en efficiënte asfaltfrees (ook wel koude schaafmachine genoemd) is een ideaal aanbouwwerktuig voor asfaltweg- en bestratingsreparaties en nutswerkzaamheden.

Het freest het asfaltoppervlak weg tot een diepte van 80 mm en maakt zo reparatie van kuilen, insnijdingen en randreparaties snel en gemakkelijk. Er zijn verschillende soorten tanden beschikbaar voor het slijpen van asfalt of beton.

Een watersproeisysteem is optioneel verkrijgbaar. Het is bovenop de freesmachine gemonteerd en is uitgerust met een watertank van 120 l en een mondstukstang (hetzelfde als bij Avant-borstel met opvang), membraanpomp en zeeffilter. Er kunnen ook 3 Avant contragewichten van 29 kg op het steunframe van de watertank worden gemonteerd om gewicht toe te voegen bij het slijpen van hard asfalt.

Wanneer een side shift nodig is, is de hydraulische side shift adapter A37235 beschikbaar als optie. Dit vereist een optionele, tweede extra hydraulische leiding op de kniklader.

Optie: watersproeisysteem

- Wordt bovenop de frees gemonteerd
- Watertank 120l + mondstukstang (zelfde als op Avant 1500 mm borstel met opvang), membraanpomp en zeeffilter
- Max 3 stuks Avant 29 kg contragewicht A35957 kan op het steunframe van de watertank worden gemonteerd
- Productnr. A37386



- **Efficiënte frees voor asfalt reparatie van wegen en bestrating en utiliteitsbanen**
- **Verschillende soorten tanden beschikbaar**
- **Hydraulische zijverschuivingsapparaat en watersproeisysteem voor stofvermindering verkrijgbaar als optie**

Werkbreedte	300 mm
Totale breedte	660 mm
Freesdiepte	0-80 mm
Nr. freestanden	29 stuks
Hoogte	480 mm
Lengte	810 mm
Gewicht	245 kg
Productnr.	A432621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Betonmengbak

De betonmengbak werd ontwikkeld voor het mixen van zand en cement: het zand wordt opgescheept zoals met een traditionele grondbak, de cement wordt samen met het water toegevoegd en verwerkt tot beton.

- Eenvoudige manier om beton te maken op plaatsen waar er geen elektriciteit aanwezig is
- Gemixte beton kan getransporteerd worden
- De mengbak kan geladen worden zoals een traditionele grondbak
- Beton kan gestort worden tot op een hoogte van 2m, nauwkeurige sturing door middel van de bijgeleverde stortkoker



Totale breedte	1490 mm
Diameter schroefas	400 mm
Volume	210 l
Gewicht (leeg)	299 kg
Gewicht bij max. capaciteit	794 kg
Productnr. in het midden ledigen	A36473
Productnr. links ledigen	A37241

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Betonmolen

Deze betonmolen is een enorm handig gereedschap voor het maken van beton op plaatsen waar er geen elektriciteit aanwezig is of wanneer de beton getransporteerd moet worden naar moeilijk bereikbare plaatsen. Het mixen gebeurt hydraulisch en het ledigen gebeurt door de molen naar voren te kantelen.

- **Economische bevestiging voor af en toe betonmengens**
- **Gemakkelijke manier om beton te maken op plaatsen waar er geen elektriciteit aanwezig is**
- **Beton is gemakkelijk te transporteren naar de gewenste plaats**



Volume	100 l/170 l (beton/water)
Aandrijving	Hydraulisch
Gewicht	65 kg
Productnr.	A3695 I

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Trilplaat

De trilplaat is bestemd voor het verdichten van grond en is zeer eenvoudig aan een AVANT te koppelen door middel van de snelkoppelingsplaat. Het verdichten gebeurt veilig en de bestuurder wordt niet blootgesteld aan trillingen of buitensporig geluid.

- **Efficiënte verdichtingswerken uitvoeren, ook op moeilijk bereikbare plaatsen**
- **Snel en eenvoudig te monteren op een AVANT**



Gewicht	150 kg
Plaatgrootte	285 x 500 mm
Slagenergie	900 kg
Slagsnelheid	2000 x/min.
Productnr.	A21012

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Tapijtschraper

Tapijtschraper is een uitstekend en goedkoop hulpmiddel voor het verwijderen van tapijt en vloertegels bij het slopen of renoveren van gebouwen.

- Kan gemonteerd worden op elke AVANT-model
- Uitgerust met 2 extra tegengewichten (29 kg) A35957



Diameter schijf	560 mm
Lengte	960 mm
Breedte	560 mm
Hoogte	507 mm
Gewicht	83 kg
Productnr.	A36910

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Dompelpomp

Dit gereedschap kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden: bv. onderhoud van zwembaden, ledigen van vijvers, assistentie bij overstromingen, etc... De pomp wordt hydraulisch aangedreven en heeft een capaciteit van 2000l/min. Standaard is ze voorzien van een waterslang 16,5m.



- Efficiënt hulpmiddel voor het afvoeren van water of andere vloeistoffen
- Pompdiepte tot 20m
- Uitgerust met afvoerslang 16,5m

Pompcapaciteit	2000 l/min
Max. pompdiepte	20 m
Olietoevoer	40 l/min
Breedte	350 mm
Hoogte	700 mm
Gewicht	20 kg
Productnr.	A36708

Optie: Hydraulische slangenkit, 10m, met multiconnector A36707

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Mestvork

Deze kleine mestvork (900mm) met hydraulische gripper is enkel ontworpen voor gebruik op de AVANT 200- en 300-serie. Handig hulpmiddel voor het onderhoud van kleine stallen en paardenboxen.



- Eenvoudige hydraulische gripper voor het hanteren van diverse materialen

Breedte	Gewicht	Productnr.
900 mm	65 kg	A110

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Mestvork

Een robuuste mestvork uitgerust met een krachtige hydraulische cilinder, kan op alle Avant-modellen worden gemonteerd. De sterke pinnen van de grijper doordringen alle soorten voeder. De vork heeft verwisselbare tanden onderaan, gemaakt van versterkt staal. Het grijp gedeelte gaat omhoog naar een verticale positie en dit maakt het uiterst eenvoudig om, in combinatie met de krachtige cilinder, b.v. een ronde baal te grijpen.

- **Compact model, dat goed geschikt is om kuilvoeder te verdelen in kleine ruimten**
- **De voorkant van de vork is afgerond, wat resulteert in een kleinere draai-diameter**
- **Montageplaat die de kantelhoek met 17 graden verhoogt, is optioneel verkrijgbaar**



Optie:

Montageplaat die de kantelhoek met 17 graden verhoogt A36337

(alleen voor speciale toepassingen, het risico op doorprikken van de voorbanden is reëel)

Breedte	Gewicht	Productnr.
800 mm	120 kg	A428328
900 mm	126 kg	A36299
1050 mm	138 kg	A36313
1300 mm	160 kg	A36319

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Mestvork heavy duty XL

De nieuwe HD mestvork XL is ontwikkeld voor de AVANT 500-, 600- en 700-serie, met drie verschillende breedtes die perfect passen bij elke machine. De nieuwe serie kan tot 30% meer vervoeren zonder de zichtbaarheid te belemmeren. De open constructie aan de bovenkant zorgt voor een verbeterd zicht wanneer de vork open staat. Sterke zware constructie met twee cilinders.

- Speciaal ontworpen voor gebruik in grotere stallen
- De mestvork is volledig open in het midden voor een verbeterde zichtbaarheid bij rijden met open vork
- Voorzien van twee cilinders voor een nog grotere compressiekracht



Breedte	Gewicht	Productnr.
1100 mm	190 kg	A21385
1300 mm	200 kg	A21384
1500 mm	215 kg	A21380

Optie:
Adaptieplaat voor vergroting van de kantelhoek met 17° - A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Voederdozerblad

Speciaal ontwikkeld voor het vegen van de voeder gang, alvorens bijkomend nieuw voeder aan te brengen. Het blad wordt rechtstreeks gemonteerd op de pelikaanbak of mestvork. Het blad heeft onderaan een rubberen strook om een optimaal veegresultaat te bekomen.

- Gemakkelijke en voordelige manier om achterblijvend veevoeder terug in de voeder gang te schuiven
- Kan gemonteerd worden op de standaard en XL-mestvork
- Kan in 2 richtingen gebruikt worden om veevoeder links of rechts te verplaatsen.



Breedte	1800 mm
Werkbreedte	1100 mm
Gewicht	92 kg
Productnr.	A37111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Kuisschuif

De kuisschuif is speciaal ontworpen voor het reinigen van de voeding alvorens nieuw kuilvoer aan te brengen. De schuif wordt direct bevestigd op de mestvork en is onderaan voorzien van een rubberen lip voor een gegarandeerd schoon resultaat.

- Eenvoudige manier om de voedinggang te vegen
- Direct op de mestvork te monteren door de vork in de schuif te sluiten



Optie:
Verlengstuk - A46337

Op de mestvork

Breedte	1200 mm
Verbreiding	550 mm
Gewicht	50 kg
Productnr.	A2936

Op de XL mestvork

Breedte	1650 mm
Verbreiding	550 mm
Gewicht	75 kg
Productnr.	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Kuilvoerverdeler

De robuuste verdeler is uitgerust met een hydraulisch aangedreven transportband onderaan en ontladend naar zowel de rechter- als de linkerkant. Uiterst interessant voor gehakseld kuilvoer en voedermiddelen gemaakt met voedingsmixers. Verstelbare zijluiken maken een gecontroleerde verdeling van lossere materialen, zoals gebroken graan, eveneens mogelijk. De bak van de verdeler is uitgerust met een rechte rand die direct vanaf de grond kan worden gevuld als een normale bak. Verdeelt kuilvoer tot ongeveer 10 koeien per lading - het duurt ongeveer 10 minuten om kuilvoer te verdelen over 50 koeien. Handmatige aanpassing van het zijluik is standaard, hydraulisch zijluikbediening is als optie verkrijgbaar.



Optie:

Hydraulische zijluikbediening A429734

- **Snelle en gemakkelijke manier om kuilvoer te verdelen**
- **Kuilvoer kan aan de linker- of de rechterkant worden verdeeld**
- **Kan naar de grond worden gekanteld en als een normale bak worden gevuld**
- **Handmatige instelling van het zijluik is standaard, hydraulisch zijluikbediening beschikbaar als optie**

Volume	650 l
Breedte bak	1100 mm
Totale breedte	1360 mm
Hoogte	1200 mm
Gewicht	328 kg
Productnr.	A424013

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Voederschroef

Efficiënte manier om overblijvend voeder opnieuw richting het vee te verschuiven. De schroef vermengt het resterende voeder opnieuw met het verse.

Er kan een rijsnelheid van 10km/u gehaald worden en het voeder kan zowel naar rechts als naar links verplaatst worden.

De schraper aan de achterzijde van het werktuig houdt de voedergang tevens proper.

- **Snelle en makkelijke manier om voeder te verdelen in stallen**
- **Werkt in 2 richtingen**
- **Hoge efficiëntie, ook op grotere boerderijen**
- **Schraper reinigt gelijktijdig de voedergang**



Breedte	1400 mm
Totale breedte	1635 mm
Gewicht	120 kg
Productnr.	A21506

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Kuilhapper

Krachtige en robuuste silosnijder met twee hydraulische cilinders. Met de kuilhapper kunt u gemakkelijk kuilvoer van de silo afsnijden en naar het vee vervoeren. De snijbladen zijn gemaakt van gehard staal en snijden zeer efficiënt en gelijkmatig in de silo. Dankzij het open ontwerp van de snijbalk verhoogt het zicht op de lading tijdens de distributie van het kuilvoer. De onderste tanden zijn gemaakt van gehard staal.



- Sterk en robuust ontwerp, snijdt ook efficiënt in stevig verpakt kuilvoer
- Capaciteit snijmachine: 1000mm (kuilvoer voor 8 koeien per keer), 1300mm (kuilvoer voor 12 koeien tegelijk)
- Open ontwerp - perfect zicht bij het verdelen van de kuilvoer
- Sterke lichtgewicht constructie
- Tandens van gehard staal

Breedte	1000 mm	1300 mm
Gewicht	245 kg	280 kg
Productnr.	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Carrouselborstel

De hydraulisch bediende carrouselborstel is een handig toebehoren voor het vegen van materialen langs of weg van een muur. De borstel roteert in beide richtingen en kan manueel gedraaid worden in een hoek van 57 graden (1090mm). De carrouselborstel kan gebruikt worden voor tal van veegwerken, vooral op landbouwbedrijven.

- **Sterke bezem voor efficiënt vegen**
- **Roteert in beide richtingen**
- **Kan aan beide zijden, in verschillende posities gedraaid worden, met maximaal 57° (1090mm) - maakt het eveneens mogelijk om langs muren te vegen**
- **Uitgerust met een vervangbare nylonborstel (1000mm)**

Breedte	1000 mm
Borstel Ø	1000 mm
Max. draaihoek	+/- 57 °
Borstel mat.	Nylon
Gewicht	70 kg
Productnr.	A2971



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Ronde balenklem

Met de ronde balenklem kunnen verpakte ronde balen opgeheft en vervoerd worden zonder de plastic verpakkingen of netten te beschadigen.

- De ronde balenklem vervoert verpakte strobalen zonder de verpakking te beschadigen
- Dankzij de telescopische hefarm op een AVANT kunnen de balen 3 hoog gestapeld worden



Gewicht	120 kg
Max. gewicht baal	
Avant 400 serie	400 kg
Avant 520/523	550 - 650 kg
Avant 528/530	850 - 950 kg
Avant 600 serie	950 - 1050 kg
Avant 700 serie	1100 - 1200 kg
Avant 800 serie	1100 - 1200 kg
Max. klembreedte	1500 mm
Baal Ø	950 - 1450 mm
Productnr.	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Balenvork met breedte-instelling

Deze balenvork is een eenvoudig werktuig om gewikkelde balen te verplaatsen, zonder daarbij schade aan de plastic verpakking toe te brengen. De afstand tussen de vorken kan handmatig aangepast worden.

- **Breedte tussen de vorken aanpasbaar**



Min. breedte	1035 mm
Gewicht	83 kg
Productnr.	A36262

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Strovork

Met deze strovork gebeurt het heffen, verplaatsen en uitpakken van balen gemakkelijk en veilig. Het eenvoudige, sterke design garandeert een lange levensduur. Voor de Beneluxmarkt is er eveneens een strovork beschikbaar met 2 tanden en 2 posities. De tanden van deze uitvoering staan in de bovenste positie op ongeveer 80cm hoogte (A410224).

- **Eenvoudig en goedkoop hulpmiddel voor het heffen en transporteren van balen**
- **2 modellen: voor ronde en vierkante balen**
- **Uitgerust met opschroefbare en vervangbare tanden uit gehard staal**

Model	Vierkante balen	Ronde balen
Breedte	1005 mm	1220 mm
Lengte	1145 mm	1150 mm
Gewicht	58 kg	55 kg
Tanden	3 st.	2 st.
Productnr.	A410225	A410224



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Ronde balenkliever

Deze kliever kan zelfs bevroren balen voordroogvoeder klieven. Het hydraulisch aangedreven mes klieft de baal middendoor en door de laadarm vervolgens omhoog te bewegen wordt het plastic verwijderd van de baal. Kan eveneens gebruikt worden om de balen enkel maar te transporteren.



- Kan eveneens gebruikt worden om bevroren balen te splitten
- Balen kunnen eveneens enkel getransporteerd worden, zonder splitten
- Splitten kan in verschillende formaten

Splitkracht	2,2 t
Tanden	2 lange, 2 korte
Lengte snijblad	1987 mm
Totale lengte	2050 mm
Breedte	1250 mm
Hoogte met snijblad omhoog	2200 mm
Gewicht	305 kg
Productnr.	A36199

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Strooiselbak

De nieuwe strooiselbak is bestemd voor de verdeling van verschillende soorten strooisel in stallen. De bak is uitgerust met een 300mm brede transportband, die het mogelijk maakt om gesneden zaagsel, turf, schors, houtkrullen, zand, etc... te verdelen. De bandsnelheid is traploos verstelbaar.

De bak is uitgerust met een mengschacht die het materiaal gelijkmatig over de band naar links of naar rechts verdeelt. Rubber schraperblad, bestemd voor het reinigen van de vloerroosters, is optioneel verkrijgbaar. Het zit onder de emmer.

- Efficiënte verdeling van verschillende soorten strooisel in stallen
- Uitgerust met 300mm brede transportband - bandsnelheid traploos verstelbaar door het toerental van de motor aan te passen
- Zijwaartse afvoer links of rechts
- Rubberen schraper voor het schoonmaken van de vloer beschikbaar als optie

Inhoud	800 l
Breedte transportband	300 mm
Snelheid band	0-10 m/s, instelbaar
Breedte	1400 mm
Gewicht	340 kg
Productnr.	A36532

Optie: Rubberen schraper A37162



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Mestbak

De AVANT mestbak is speciaal ontworpen voor het lossen van mest en soortgelijke materialen. De sterke tanden, gemaakt van hoogwaardig gesmeed staal, dringen diep door in het aangedrukte mest en zijn geschikt voor zware belasting.



- Sterk werktuig voor het vervoer van mest en andere materialen
- Sterke tanden uit hoogwaardig staal

Breedte	1100 mm
Vorklengte	1000 mm
Tandlengte	1110 mm
Hoogte	415 mm
Gewicht	60 kg
Productnr.	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Graan- en meelverdeelbak

De AVANT graan- en meelverdeelbak heeft een inhoud van 300 l en is uitgerust met een hydraulische motor en een verdeelschroef van 200mm. De bak is leverbaar in twee uitvoeringen: met afvoer naar rechts of naar links.

De bak kan gekanteld worden zodat het laden op grondniveau mogelijk wordt.



- Eenvoudige distributie van meel, graan, etc...
- Zelf ladend: zelfde manier van laden als traditionele grondbak
- Twee versies beschikbaar: uitvoer naar links of naar rechts

Volume	300 l
Breedte	1100 mm
Gewicht	90 kg
Product nr., uitworp rechts	A1194
Product nr., uitworp links	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Nieuw

Landbouw en paardenstallen



Voederverdeelbak serie 2

De grote verdeelbak van 500 l is speciaal bestemd voor de grotere Avant knikladers. Het is een ideaal aanbouwwerktuig voor de verdeling van meel, graan, gemalen graan, verschillende soorten voer in korrelvorm etc. Dankzij de sterke 210 mm hydraulische persschroef, die in beide richtingen kan worden gedraaid, kan het materiaal verdeeld worden langs de linkerzijde of de rechterzijde van de voederverdeelbak.

De verstelbare zijluiken garanderen dat de inhoud van de voederverdeelbak niet materiaal niet onbedoeld verloren kan gaan. De bak kan helemaal naar voren worden gekanteld zodat er vanaf grondniveau eenvoudig geladen kan worden.

Twee modellen verkrijgbaar: met handmatige zijluisverstelling of met hydraulische zijluisverstelling.

- **Snelle en gemakkelijke manier om graan, gemalen graan, meel etc. te voeren in korrelvorm**
- **Materiaal kan worden verspreid naar de linker-of rechterkant**
- **Kan naar de grond worden gekanteld en gevuld als een normale bak.**
- **Verkrijgbaar met manuele of hydraulische zijluis aanpassing.**

Volume	500 l
Breedte van de bak	1300 mm
Totale breedte met rubberen geleidingsflappen	1650 mm
Hoogte	960 mm
Lengte	940 mm
Gewicht	250 kg
Productnr. manuele zijluiken	A435290
Productnr. hydraulische zijluiken	A439905



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Duwborstel

De duwborstel is een handige en goedkope borstel voor het schoonmaken van kleinere oppervlaktes. Deze borstel heeft geen roterende delen, maar duwt het materiaal voor de bezem uit.

De duwborstel kan eveneens gebruikt worden om opvulzand gelijkmatig in klinkers, etc... te keren.

- **Handig en budgetvriendelijk**
- **Geen roterende onderdelen, minder stofvorming**
- **Ideaal voor het borstelen van kleinere ruimtes zoals bv. paardenstallen**



Breedte	1300 mm	2000 mm
Gewicht	34 kg	67 kg
Productnr.	A34055	A36453

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





3-punts adapter

Met de 3-punts adapter wordt het eenvoudig om landbouwwerktuigen te verplaatsen met een AVANT-knikklader. Dit kan praktisch zijn, zeker wanneer de ruimtes beperkt zijn en het moeilijk is om een traktor te gebruiken. Er kan eveneens een trekhaak bevestigd worden op de 3-punts adapter.



Optie:

Adapter naar CATI A418980

Trekhaak 50 mm A417323

Trekhaak 50 mm met bol en pin: A417337

- Voor het eenvoudig verplaatsen van landbouwwerktuigen met een AVANT
- Standaard uitgerust met CAT2-hefkoppeling, CAT1-hefkoppeling in optie beschikbaar
- Montage van trekhaak op adapter in optie mogelijk

Type	CAT 2
Gewicht	57 kg
Productnr.	A36433

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Drijfmestmixer

De drijfmestmixer is een specifiek ontworpen accessoire voor gebruik in veehouderijen met stallen met roostervloeren, waarbij het drijfmest via de openingen rechtstreeks in het opslagreservoir onder de roosters terecht komt. Het drijfmest dat zich vormt in het reservoir, moet op regelmatige tijdstippen gemixt worden, zodat het vloeibaar blijft en zich vanzelf naar een grotere centrale opslagruimte kan bewegen.

De unit is uitgerust met een schroef die het drijfmest mengt, aangedreven door een hydraulische motor. De mixer is 25 mm dik en 490 mm breed en past tussen de openingen tussen de roosters. De maximale werkdiepte bedraagt 1,5 m. Een bout op het bovenste uiteinde van de meng-as, geeft aan wanneer de mixer door de opening kan opgetild worden (wanneer de bout kruislings staat ten opzichte van de lader).

De mixer is daarnaast ook uitgerust met een aansluiting voor een waterslang aan het bovenste uiteinde van de framebuis, waardoor het water door de buis tot aan de mengschroef geleid kan worden.



- Speciaal toebehoren voor het mixen van drijfmest in veehouderijen met roostervloeren
- Hydraulisch aangedreven schroef voor het mixen van het drijfmest
- Past tussen de openingen van de roosters – het optillen van de zware roosters is niet meer nodig
- Gegalvaniseerd stalen frame, centrale schacht en schroef zijn gemaakt uit zuurvast staal
- Koppeling voor waterslang op de framebuis

Framedikte mixer x breedte	25 mm x 490 mm
Max. werkdiepte	1500 mm
Totale breedte	550 mm
Lengte	920 mm
Hoogte	2155 mm
Gewicht	75 kg
Productnr.	A37389

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6






Paardenmestverzamelaar

De paardenmestverzamelaar is een goedkope en simpele oplossing om paardenmest te verzamelen op paardenpistes en andere specifieke ondergronden (zand, zaagsel, etc...).

- Eenvoudige en budgetvriendelijke oplossing voor het verzamelen van paardenmest
- Wordt gemonteerd op een AVANT-grondbak of -volumebak

Breedte	950 mm
Gewicht	29 kg
Productnr.	A36292



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Cultivator

De cultivator kan gebruikt worden in combinatie met bv. een pistesleep. Uitgerust met grote vervangbare tanden die de grond los maken en 2 steunwielen.

- **Ideaal om vaste grond snel los te maken**
- **Uitgerust met stevige vervangbare tanden**
- **Kan gemonteerd worden op elke AVANT-model**



Breedte	1410 mm
Lengte	725 mm
Hoogte	630 mm
Aantal tanden	7 stuks
Werkingsdiepte	0-150 mm
Gewicht	80 kg
Productnr.	A36555

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Pistesleep

De pistesleep is ontworpen voor het loswerken en nivelleren van rijpistes. De eg, voorzien van 2 rijen geveerde tanden werkt de ondergrond los, waarna de nivelleerder de piste gelijkijkt trekt en de kruimelrol zorgt voor een mooie afwerking. Dit alles gebeurt zonder de onderliggende lagen van de rijpiste te beschadigen.

De pistesleep is voorzien van:

- Zijschrapper om de kanten van de piste te nivelleren
- Kruimelrol voor mooie afwerking
- Grote wielen om de zijkant van de piste niet te beschadigen in geval van contact

- **Professionele pistesleep die de rijpiste in optimale conditie houdt**
- **Zeer handig in gebruik**
- **Twee types steunwielen – manueel of hydraulisch bediend – optioneel beschikbaar**
- **Watersproeisysteem met watertank van 120 l optioneel beschikbaar**



Opties:

- Manueel bediende steunwielen, productnr. A36593
- Hydraulisch bediende steunwielen, productnr. A37547. Dubbelwerkende hydraulische functie achteraan op de kniklader vereist.
- Gewichten met handvat (29kg) kunnen op de pistesleep gemonteerd worden om het gewicht te verhogen, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden.
- Sproeisysteem met watertank (120l) A37065

Werkbreedte	1530 mm
Gewicht (zonder de extra gewichten, 29kg)	165 kg
Productnr.	A21646

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Big bag lifter

Met de big bag lifter kunnen grote zakken eenvoudig opgetild en verplaatst worden. Met dit aanbouwverwktuig wordt het mogelijk om bv. snel meststoffen te laden of big bags te stapelen.

- **Goedkope en veilige manier om grote zakken (big bags) te verplaatsen**
- **Lifthaak kan ingesteld worden in 4 verschillende hoogtes tussen 1200mm en 1800mm**



Haakhoogte	1200/1400/1600/1800 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	80 kg
Productnr.	A36221

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6






Puinbak

De puinbak of stenenverzamelbak dient om stenen te verzamelen en af te voeren na het eggen van de ondergrond.

- Eenvoudige en snelle manier om stenen van velden te verwijderen
- Vervaardigd uit sterk en duurzaam materiaal



Breedte	1050 mm	1370 mm
Baardiameter	22 mm	30 mm
Gewicht	95 kg	250 kg
Productnr.	A2999	A415432

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
1050																											
1370																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Generator

Maakt het mogelijk om elektriciteit op te wekken met uw AVANT. 6,5kVA met een vermogen van 2 x 230V en 1 x 380V. De generatoren dienen voor de aandrijving van elektrische gereedschappen en toestellen, maar kunnen eveneens ingezet worden als betrouwbare noodgeneratoren.

Power Packs



- Wekt elektriciteit op via AVANT op plaatsen waar geen stroomnetwerk aanwezig is
- Geschikt voor elektronisch gereedschap en kleinere elektrische apparaten

Vermogen	Aansluiting	Productnr.
6,5 kVA	2x230V & 1x400V	A35408

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Compressor

Zorgt er voor dat er altijd en overal perslucht beschikbaar is. Met een maximaal debiet van 400l/min bij 8 bar kan nagenoeg alle persluchtgereedschap aangedreven worden.



- Eenvoudige manier om perslucht voor handgereedschap te genereren
- Kan gebruikt worden voor het oppompen van banden voor (land)bouwmachines
- Snelle reiniging van machines door middel van perslucht.

Productnr.
A35409

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel



Hogedrukreiniger

Krachtige hogedrukspuit van AVANT met 20 m slang en sproeier, gemakkelijk transporteerbaar met uw AVANT. Beschikt over een constant debiet van max. 30 l/min. bij een druk van 200 bar. Het water kan vanuit 3 m onder machineniveau aangezogen worden. Ideaal voor wanneer men het water uit een reservoir, meer of beek haalt.

- Kan rechtstreeks aangesloten worden op de kraan, of kan maar liefst 3 meter onder het grondniveau water nemen via een slang
- Uitgerust met 20 m slanghaspel en waspistool



Max. waterdruk	Productnr.
30 l/min @ 200 bar	A3541 I

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Handgereedschap

Hoewel de toebehoren meestal op de Avant kniklader worden gemonteerd, op de koppelingsplaat, en worden bediend vanaf de bestuurdersstoel kunnen er situaties zijn waarin hydraulisch handgereedschap praktisch is: vb. wanneer de werkplaats zeer krap is, waardoor de Avant kniklader er niet bij kan.

Er zijn ook enkele handgereedschappen die niet rechtstreeks op de snelkoppelplaat van Avant gemonteerd kunnen worden, zoals hydraulische handboor en hydraulische slijpschijf, vanwege hun eigen werking.

Het handgereedschap kan uitgerust worden met een leidingen kit van 10m (2 stuks, met terugdruk) , uitgerust met multi-connector, voor montage op de standaard hulphydrauliek voorraan van de kniklader. Indien nodig, kan het handgereedschap ook worden aangekoppeld op de optionele achterste extra hydraulische aankoppeling van de lader. In dat geval moeten de slangen zijn voorzien van conventionele snelkoppelingen.

Hydraulische boorhamer

Deze lichtgewicht rotsboor is ontworpen voor het boren van ankers en andere gaten in gesteente. Handig in gebruik voor bijvoorbeeld aannemers en nutsbedrijven die efficiënt willen boren zonder grote compressoren te gebruiken. Met het standaard integraal boor, kan men boren tot 50 mm diameter, gebruik makend van de hydraulische kracht voor de impact en rotatie. Een extra kleine compressor is nodig voor het spoelen. Bijvoorbeeld de AVANT compressor A35456 kan achteraan de AVANT-lader gemonteerd worden en op hetzelfde moment gebruikt worden als de rotsboor.

Gewicht, incl. slangen	26 kg
Operationeel gewicht	28.5 kg
Inslagcapaciteit (bij 25l/min)	2550 slagen/min
Omwentelingen	320 - 400 tpm
Koppel	65 Nm
Productnr. (zonder boor)	66194
Spitslopende boorstang 400 mm	66200
Boorkop 33 mm	66199



Hydraulische breekhamer

Lichtgewicht, veelzijdige breekhamer voor het breken van metselwerk, bevroren grond, asfalt en beton. Deze multi-inzetbare hamer wordt vooral gebruikt met een 125 mm (5") asfaltbeitel voor wegeniswerken.

Kracht	1500 - 2100 slagen/min
Gewicht incl. slangen	28 kg
Lengte	735 mm
Productnr. (zonder beitel)	66195
Smalle beitel 32x160 mm	66198



Kernboor

De kernboor is bedoeld voor alle manuele boringen waar er geen ruimte is om een boorstandaard te plaatsen. Het is mogelijk te boren in gewapend beton en asfalt tot 200 mm diameter. Door de hydraulische controle van het koppel geeft de boor een zeer lage terugslag indien de boor bit zou blokkeren. Dit helpt de operator de controle te behouden, zelfs wanneer men werkt tot een diameter van 200 mm.

De kernboor wordt gebruikt door professionals in een breed scala van toepassingen waaronder renovatiewerken en nutsvoorzieningen. De kernboor helpt bij de installatie van de afvoerleidingen, rioleringsbuizen, nutsvoorzieningen of andere ventilatie kanalen waar grote of diepe gaten nodig zijn. Kernbemonstering in asfaltwegen is een andere toepassing voor deze boor. Ook efficiënt voor onderwatertoepassingen. Diamantbladen en boor bits hebben een kleine maar constante aanvoer van water nodig om stof te drukken en smurrie weg te spoelen. Waar water beschikbaar is kunnen kranen worden gebruikt en kan het debiet worden geregeld op de kernboor. Op andere plaatsen waar geen watertoevoer is, is er een kleine onder druk staande container beschikbaar.



Gewicht, incl. slangen	9.5 kg
operationeel gewicht, incl. slangen en Ø 112 mm gereedschap	13 kg
Lengte zonder boor	414 mm
Omwentelingen	600 - 900 tpm
Boordiameter	50 - 202 mm
Productnr. (zonder boor)	66192
Diamantboor 122 mm	66196

Hydraulische zaag

De krachtige, lichte en compacte hydraulische zaag maakt beton, asfalt of staal zagen zeer gemakkelijk. Het eenvoudige design met directe aandrijving biedt een hoge productiviteit terwijl het het onderhoud reduceert. Het compacte, slanke ontwerp geeft een goed zicht op het werk. Met behulp van een lichtgewicht kar, kan u de zaag gebruiken voor het zagen in vloeren, wegen of andere oppervlakten. Onder water werken met de zaag is ook mogelijk. Diamantbladen en boor bits hebben een kleine maar constante aanvoer van water nodig om stof te drukken en smurrie weg te spoelen. Waar water beschikbaar is kunnen kranen worden gebruikt en kan het debiet worden geregeld op de kernboor. Op andere plaatsen waar geen watertoevoer is, is er een kleine onder druk staande container beschikbaar.



Snijdiepte	max. 160 mm
Gewicht, incl. slangen	13 kg
Operationeel gewicht, incl. zaagblad	15 kg
Omwentelingen	2000 - 4000 tpm
Snelheid	42 - 85 m/s
Productnr. (zonder zaagschijf)	66193
Diamantschijf 16"	66197



Lier

Deze hydraulische lier maakt het mogelijk om allerlei voorwerpen te slepen op plaatsen waar er niet met een machine geraakt kan worden.

De lier is uitgerust met een veiligheidsnet, kabel (30m) en een trekhaak. Hij wordt aangedreven door een krachtige hydraulische motor.

- Een krachtige en compacte hydraulische lier voor tal van werkzaamheden
- De lier kan rechtstreeks op de hefarm van de AVANT gemonteerd
- Uitgerust met geleidingsrollen voor kabels



Max. trekkracht	1000 kp
Max. treksnelheid	0,5 m/s @ 20 l/min (aanbevolen oliedebiet)
Kabellengte	30 m
Gewicht	105 kg
Productnr.	A36960

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Boomschaar

De AVANT-boomschaar is een ideaal werktuig voor het knippen van boomstammen en -takken. De schaar neemt de boomstam vast en een hydraulische cilinder duwt het snijblad tegen de stam en knipt hem doormidden. Het snijblad kan gedemonteerd worden waardoor de schaar verandert in een klem. Optioneel kan de boomschaar opgebouwd worden op een rotator.

- **Krachtige boomschaar voor stammen met een diameter tot 190mm**
- **Ideaal voor het uitdunnen van bossen**
- **Klemfunctie van de schaar maakt eenvoudig transport van afgeknipte stammen mogelijk**
- **Indien het snijblad achterwaarts gemonteerd wordt, kan het werktuig eveneens uitsluitend als boomstammenklem gebruikt worden.**

Boomstam Ø	max. 190 mm
Opening klem	770 mm
Gewicht	110 kg
Productnr.	A35831



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Boomstammenklem heavy duty

Een uiterst sterke boomstammenklem voor veelvuldig transport van boomstammen en andere grote materialen. De klem neemt het hout op en de onderste tanden zijn speciaal ontwikkeld om grotere boomstammen te omklemmen.

- **Zeer sterke klem voor professioneel gebruik**
- **Heavy duty ontwerp maakt transport van grote boomstammen mogelijk**
- **Kan ook gebruikt worden voor het verplaatsen van grote stenen en andere vergelijkbare materialen**



Breedte	845 mm
Hoogte	990 mm
Gewicht	180 kg
Productnr.	A415691

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6





Boomstammenklem

Deze boomstammenklem wordt gemonteerd op een palletvork. Met de klem kan u een aantal boomstammen opheffen en vervoeren. De klem is uitgerust met een krachtige hydraulische cilinder en kan daarom ook grotere stenen, etc... verplaatsen.

Vereist:

Palletvork 850mm (A21047)

Palletvork 1200mm (A36589)

- **Gemakkelijk te monteren op een palletvork**
- **Basistoebehoren voor bosbeheer**
- **Eveneens geschikt voor het grijpen en transporteren van stenen en soortgelijke grote objecten**



Max. Ø	Min. Ø	Gewicht	Productnr.
900 mm	180 mm	50 kg	A33503

Gemonteerd op de palletvork

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Boomgrijper

De boomgrijper is een aanbouwwerktuig waarmee u boomstammen, takken, houtafval, stenen, etc... kunt opnemen en ze zowel in de lengte als in de dwarsrichting vervoeren. De boomgrijper is leverbaar met een hydraulische rotator of in een vrij roterende uitvoering. De grijper met hydraulische rotator is uitgerust met een elektrische magneetklep voor de bediening van het werktuig vanuit de bestuurderszetel.

- Beide klemmen zijn uitgerust met een nieuwe en grotere grijper
- Veelzijdige grijper voor het transporteren en laden van boomstammen, takken, stenen, etc...
- Met de roterende grijper kunnen boomstammen ook in de dwarsrichting vervoerd worden, wat het transport van stammen ook op smalle plaatsen en in dichte bossen vergemakkelijkt
- Leverbaar met hydraulische rotator of vrij roterende uitvoering



Optie:
 Boomstammenkit A427744
 Vergrendelklep, montagekit, op cilinder grijper A436627

Rotatie type	Vrije rotatie	Hydraulische rotatie
ø opening grijper	1223 mm	1223 mm
Grijpbereik	0,16 m ²	0,16 m ²
Gewicht	116 kg	136 kg
Productnr.	A37457	A37456

Het optionele switch pack wordt aanbevolen voor de boomgrijper met hydraulische rotator (selectie tussen grijper openen/sluiten en rotator via elektromagnetische klep).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Nieuw

Bosbeheer



Boomgrijper HD

De heavy duty boomgrijper is voorzien van een sterkere giek, een hydraulische rotator en een grotere grijper. Het is speciaal bedoeld voor de Avant 700- en 800-serie. De set voor boomverzorgers die op de giek is geplaatst, is een standaard optie. Bij het kappen van een boom kun je hiermee de boom omverduwen zo nodig, in plaats van met de handen te duwen. Het is ook mogelijk om een touw aan de beugel op de set te bevestigen, welke het mogelijk maakt de stammen te slepen door ze met de kniklader te trekken.



Er zijn ook twee modellen boomgrijpers die direct op de aankoppelplaat van de machine kunnen worden gemonteerd: één met hydraulische rotator en één zonder rotator. Ze zijn uitgerust met dezelfde grijper als de A438973 HD grijper.

- HD-grijper met sterkere giek en rotator en grotere grijper
- Boomverzorgerskit als standaard
- Speciaal bedoeld voor 700 en 800 serie

Rotatie type	Hydraulische
ø opening grijper	1340 mm
Grijpbereik	0,2 m ²
Gewicht	280 kg
Productnr.	A438973

Montage op de aankoppelingsplaat van de kniklader

Rotatie type	No rotation	Hydraulische
ø opening grijper	1340 mm	1340 mm
Grijpbereik	0,2 m ²	0,2 m ²
Gewicht	160 kg	210 kg
Productnr.	A436473	A437203

De optie Opticontrol wordt aanbevolen met grijper met hydraulische rotator, voor bediening van de grijper om te openen/sluiten en te roteren (vereist ook joystick met 6 of 8 functies op de lader).

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
with boom																											
no boom																											



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Zaag- en kliefcombinatie

Deze zaag- en kliefcombinatie is een zeer efficiënt werktuig om brandhout te maken. De machine combineert een kettingzaag en een hydraulische houtkliever in één.

De hydraulisch aangedreven kettingzaag snijdt de stam in stukken, waarna de houtblok automatisch naar de klieftafel gestuurd wordt en door middel van een hydraulische cilinder gekliefd wordt. De positie van het splijtblad kan aangepast worden aan de dikte van de stammen.

Het nieuwe model is uitgerust met een apart systeem met eigen oliereservoir voor het smeren van de kettingzaag. Een transportband voor de afvoer van het gekloven hout is als optie beschikbaar op de 400-800 en R-serie.



- **Krachtige machine om brandhout te maken**
- **Veilig en efficiënt**
- **Transportband beschikbaar als optie**

Max. Ø	300 mm
Max. bloklengthe	450 mm
Zaagblad	13"
Splijtkracht	5,6 tons
Lengte transportband	2,3 m
Gewicht	310 kg
Gewicht transportband	75 kg
Productnr.	A415435

Optie:
Transportband - 65673

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Houthakselaar CH100

De AVANT-houthakselaar CH100 is een compacte en robuuste hakselaar die ook werkt op de AVANT 200-serie 2 en de 400-serie. Geschikt voor takken en kleine stammen tot 100mm diameter - een ideaal hulpmiddel voor het hakselen van hout op kleinere schaal. Invoer gebeurt handmatig.

- **Robuuste en compacte houthakselaar, ook compatibel voor 200- en 400-serie**
- **Uitstekend gereedschap voor het hakselen van takken en kleine boomstammen**
- **Handmatige invoer en afvoer via een roterende afvoerpijp (naar rechts of naar links)**
- **Uitgerust met veiligheidssysteem**



Max. Ø hout	100 mm
Maalgrootte	+/- 12 mm
Hakselaar	Hydraulische motor met directe aandrijving
Draaibare uitwerppijp	180° (montage voor uitwerping naar rechts of links)
Gewicht	210 kg
Productnr.	A415436

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel



Houthakselaar CH150 heavy duty

De AVANT CH 150 is een krachtige houthakselaar, die zelfs de meest weerbarstige takken moeiteloos in de hakselaar verwerkt. Het toestel is uitgerust met twee aanvoerrollen die worden geregeld met een toerentalbeveiliging. Wanneer het toerental te hoog is, vallen de aanvoerrollen automatisch stil tot de hakselaar terug op normaal toerental draait. Van zodra het toerental laag genoeg is, start de hakselaar automatisch terug op. De CH150 is ontworpen voor professionele bedrijven in groenonderhoud en voldoet aan de hoogste eisen.

- **Krachtige houthakselaar voor professioneel gebruik**
- **Automatische aanvoer en toerentalbeveiliging voor makkelijk en efficiënt hakselen**



Max. Ø hout	150 mm
Aanvoerrollen	2 st.
Rotatie uitwerppijp	270 °
Gewicht	490 kg
Productnr.	A414031

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6
																*	*	*								



Draaiadapter

De AVANT-draaiadapter wordt gemonteerd tussen het aanbouwwerktuig en de snelkoppelingsplaat van de AVANT. Hierdoor kan het aanbouwdeel zijwaarts kantelen en wordt het mogelijk om:

- een schuine ondergrond te nivelleren met bak of nivelleerrek
- paletten recht te houden bij het rijden op een helling
- paletten te laden op een oneffen oppervlak
- een aanbouwwerktuig te draaien met 90°

De draaiadapter is bedoeld voor gebruik op niet-hydraulische werktuigen, maar kan na installatie van de optionele extra hydraulische functie vooraan de machine eventueel ook gebruikt worden voor hydraulische gereedschappen.

- **Maakt het mogelijk om het aanbouwwerktuig zijwaarts te kantelen**
- **Te monteren tussen het aanbouwwerktuig en de snelkoppelingsplaat op de AVANT**
- **Twee modellen: met maximale kanteling van 12,5° of 90° met 45° rotatie**



Max. draaihoek	+/- 12,5°	90°, of ± 45°
Gewicht	65 kg	85 kg
Productnr.	A34148	A36505

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6

 Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

360°-rotator (voor toebehoren)

De rotator maakt het mogelijk om het toebehoren 360° continu (eindeloos) in beide richtingen te draaien.

- **Hydraulische rotator maakt het mogelijk om dozen leeg te maken door ze ondersteboven te draaien, pallets op oneffen ondergrond op te tillen, het toebehoren 360° te draaien enz.**
- **Gemonteerd tussen de koppeling en de aanpikplaat van de kniklader**



Rotatie	360° continue
Maximale belasting	1200 kg
Gewicht	96 kg
Productnr.	A424406

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6

 Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Hydraulische side shift adapter

De hydraulische side shift adapter zorgt voor een gemakkelijke, traploze zijverschuiving van het aanbouwwerktuig, bediend vanaf de bestuurdersstoel. Het solide en robuuste ontwerp heeft sterke schuifgeleiders, die ook gesmeerd kunnen worden. De snelkoppelsplaat op de adapter kan in drie verschillende posities gemonteerd worden: aan de linker- of rechterkant of in het midden van de adapter. Dit geeft drie verschillende zijverschuivingsopties: 500 mm naar rechts of naar links, of 250 mm in beide richtingen.

Wanneer er een hydraulisch aangedreven aanbouwwerktuig (4-in-1 bak, klepelmaaier, asfaltfrees, etc...) op de side shift adapter gemonteerd wordt, moet de kniklader uitgerust zijn met de optionele tweede hydraulische functie aan de voorkant van de lader.



- Eenvoudige, traploze hydraulische zijverschuiving van het toebehoren, bediend vanaf de bestuurderszetel
- Zijverschuiving van max. 500 mm naar rechts of naar links, of 250 mm in beide richtingen, afhankelijk van de bevestiging van de snelkoppelsplaat van de adapter
- Maximale belasting van 1.000 kg

Breedte	1270 mm
Hoogte	434 mm
Lengte	218 mm
Gewicht	115 kg
Productnr.	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Side shift adapter

De side shift adapters van 600mm zijn uitgerust met 2 snelkoppelsbeugels voor aansluiting via het snelkoppelingssysteem op de kniklader. Dit houdt in dat het aanbouwwerktuig 600 mm extra naar opzij gemonteerd kan worden.



Side shift adapter	600 mm, rechts	600 mm, links
Breedte	1150 mm	1150 mm
Hoogte	265 mm	265 mm
Lengte	157 mm	157 mm
Gewicht	45 kg	45 kg
Productnr.	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Hydraulische lift achteraan

Deze hydraulische lift kan alleen op de Avant 700, 800-serie worden gemonteerd. Ze is voornamelijk bedoeld voor de zand- / zoutstrooiers A427150 en A424325 en kan worden gemonteerd op machines uit de 700-serie, vervaardigd vanaf januari 2019. De hefbrug kan maximaal 95 ° worden gekanteld, wat betekent dat de zandstrooier naar beneden kan worden gekanteld (horizontaal) en direct wordt gevuld door achteruit de zandstapel in te rijden met de machine.

De lift vereist de optionele dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan, samen met het pakket voor elektrische bediening van achteraan gemonteerde toebehoren. De keuze tussen de bediening van de lift/toebehoren aan de achterkant gebeurt met het schakelaarpakket en de lift/toebehoren aan de achterkant wordt bediend met de bedieningshendel van de extra hydrauliek (of de knoppen op de joystick, indien aanwezig). “De hydraulische cilinders zijn uitgerust met terugslagkleppen die ervoor zorgen dat de lift niet kan opklappen.

Gewicht	123 kg
Max. belasting	1000 kg
Uitbreekkracht voor bediening strooier	13 kN
Kantelhoek	max. 95°
Productnr. 700 serie	A427547
Productnr. 800 serie	A438490

Opties



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Adapterplaat

AVANT biedt een aantal verschillende adapterplaten die gemakkelijk gelast kunnen worden op zelf ontwikkelde aanbouwwerktuigen.



Model	Productnr.
Montagebeugels	A31566
Montagebeugels HD	A37015
Draaiadapter 10 mm	A2471
Draaiadapter 20 mm	A2472

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Euro adapter

Nieuw

Deze adapters maken het mogelijk om aanbouwwerktuigen op te tillen en te vervoeren met Euro snelwisselsysteem. Twee modellen beschikbaar:
 1) Adapter die permanent op een Euro snelwissel is vastgeschroefd. Onderdeelnr. A434684
 2) Adapter met snelwissel. Wordt gemonteerd op de bevestigingsplaat van Avant en is uitgerust met handmatig bediend en veerbelaste borgpenen, dewelke vastklikken in het Euro snelwisselsysteem. Onderdeelnr. A434804

Opties



A434684



A434804

Model	Productnr.
Adapter die permanent op een eurobevestiging is vastgeschroefd	A434684
Adapter met snelwissel	A434804

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel




Niet compatibel

Adapter voor schranklader

Nieuw

Er zijn twee adapterplaten met verschillende beschikbare breedtes die montage van schranklader aanbouwwerktuigen mogelijk maken op Avant.

Model	Full-size	MT koppelplaat
Breedte	1118 mm	895 mm
Productnr.	A435531	A437144



A435531 Full-size



A437144 MT koppelplaat

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Disselboom

Deze starre disselboom is 1000 mm lang en uitgerust met een koppeling voor trekhaken van 50 mm. Hij wordt gemonteerd op de snelkoppingsplaat van het toebehoren waardoor dit getrokken dan worden door de kniklader. Zeer handig accessoire voor vb. het trekken van een roller. De hoogte van de disselboom kan aangepast worden, zodat hij compatibel is met alle mogelijke AVANT-series: zowel op de Avant 200-serie met een lager gemonteerde trekhaak, als op de grotere Avant-modellen.



- Starre disselboom, uitgerust met een aanhangwagenkoppeling voor een trekhaken met bol van 50 mm
- Wordt gemonteerd op de snelkoppingsplaat van het toebehoren – biedt de mogelijkheid om toebehoren te trekken met de kniklader
- Handmatige hoogte-instelling, voor trekhaken op verschillende Avant-modellen

Lengte	1000 mm
Gewicht	25 kg
Productnr.	A37481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	735	745	750	755i	760i	860i	e5	e6



Zeer compatibel



Compatibel



Niet compatibel

Hydraulische verdelers voor multiconnector toebehoren

Er zijn diverse hydraulische verdelers met verschillende functies beschikbaar die op de multiconnector kunnen gemonteerd worden:

Verdeelklep

Deze verdeelklep vermindert de hydraulische oliestroom van de lader naar het aanbouwwerktuig met 50%. Dit betekent dat de snelheid van het toebehoren verlaagd wordt met 50%, wat handig kan zijn in situaties waarbij een lagere snelheid vereist wordt, zonder het motortoerental te moeten reduceren.

Productnr. A421684

2-weg instelbaar overdrukventiel

Het overdrukventiel geeft overmatige druk vrij, die tot stand kan komen wanneer een aanbouwwerktuig verkeerd gebruikt wordt (vb. te hard getrokken door de kniklader). De doorlaatdruk van het overdrukventiel kan worden aangepast. De klep werkt zowel voor de inkomende druk van de lader als voor de druk van het toebehoren. Daarnaast is er een derde lijn (toevoer / tankleiding) in het ventiel, wat betekent dat de klep ook werkt wanneer de bevestiging is uitgerust met hydraulische cilinder(s).

Productnr. A422104

Drukmeters

De manometers kunnen op het A422104 2-weg instelbare overdrukventiel worden gemonteerd. Hierdoor is het eenvoudig om de druk in het toebehoren te controleren, vanuit beide richtingen. A422104 is niet inbegrepen

Productnr. A422475

Dubbele terugslagklep

De dubbele terugslagklep is een afsluitklep die voorkomt dat de hydraulische functies van het toebehoren (hydraulische cilinderbewegingen van het toebehoren) in beide richtingen werken wanneer het hulpstuk niet in werking is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het hanteren van delicate voorwerpen met de stenenklem. De vergrendelklep zorgt ervoor dat de klem niet kan openen.

Productnr. A422968



Adapters om toebehoren van 200-serie/1 te monteren op 200-serie/2 en vice versa

Er zijn verschillende adapters mogelijk, tussen standaard AVANT aankoppelplaat (Avant 200-serie/2, vanaf 2016-) en 200-serie/1 (2003-2016)

Opties

Geval 1: Je hebt een AVANT 200-serie/1 machine (216/218/220) en wil een toebehoren met standaard AVANT aankoppeling monteren. Er zijn 2 verschillende adapters beschikbaar.

- 1) Adapterplaat met 200 serie bevestigingsbeugel A46529
- 2) Adapter A33126 dewelke op de standaard AVANT aankoppelplaat geschroefd wordt (adapter kleur is grijs)
- 3) Adapter A36826 die aangekoppeld wordt op het standaard AVANT aankoppelplaat met snelwisselpinnen zoals op de aankoppelplaat op de machine. De 200-serie aankoppeling is op de andere zijde van de adapter gelast (adapter kleur is groen) Deze adapter kan nuttig zijn wanneer je meerdere toebehoren met standaard AVANT aankoppeling hebt en je niet op elk toebehoren de A33126 opschroefadapter wil monteren, of wanneer je vaak van toebehoren moet wisselen.

Voor de hydraulische slangen van de 200-serie 1 toebehoren, heb je de A416760 flat face koppelingen kit nodig. Deze kit bevat 3 flat face koppelingen, hun beschermkappen en de "parking" voor de hydraulische slangen voor op het toebehoren.

Geval 2: Je hebt een 200-serie/2 machine (Avant 200/225 – of een ander AVANT model met standaard aankoppelplaat) en wil toebehoren met een 200-serie/1 aankoppelplaat aankoppelen. Er zijn 3 verschillende adapters beschikbaar.

- 1) Adapter A36825 dewelke geschroefd wordt op het 200-serie/1 toebehoren. (adapter kleur is grijs)
- 2) Adapter A35590 dewelke gemonteerd wordt op de 200-serie/1 toebehoren met snelwisselpinnen, zoals op de aankoppelplaat van de 200-serie/1. Het standaard AVANT aankoppelplaat is gelast op de andere zijde (adapter kleur is groen)

Deze adapter kan nuttig zijn wanneer je meerdere 200-serie/1 toebehoren hebt en de A36825 schroefadapter niet op elk toebehoren wil plaatsen of wanneer je vaak van toebehoren moet wisselen.

- 3) Adapter A419705 voor hydraulische slangen : op multiconnector van de machine, naar 200-series/1 toebehoren met flat face koppelingen



A419705

- 4) A412129 Verlengingskit hydraulische slangen, 3 st., L=800 mm
Voor de 200-serie/1 toebehoren welke langere hydraulische slangen nodig hebben wanneer gemonteerd op 200-serie/2 toebehoren.
Bijvoorbeeld: hoogkiepbak, graafarm 140, Boomstammenklem, grondboorinstallatie, grasmaaier, ...



A46529




A33126




A36826



A416760



A36825



A35590



A412129

Filter kits



Productnr.	Model
A46682	216
A46683	218 / 220 serie 1 en 2
A420536	225
A44494	Multi 13 pk, Profi 11/13 pk, 313 / 313 S
A44495	Multi diesel/Power diesel/Profi diesel/314, 320, 320+
A45855	314S, 320S, 320S+, gemaakt voor 08/2002 - 10/2004
A46871	314S, 320S, 320S+ gemaakt voor 10 / 2004 - 1 / 2011 serienummers vóór XXXXX1104
A414036	320S / 320S+ gemaakt voor 1/2011-, serienummers na XXXXX1105
A44738	513, gemaakt na 06 / 2001
A44493	Multi Plus
A44492	514, 520, 520+, gemaakt voor 2000 - 06 / 2001 serienummers: 23721 - 24862
A44739	514, 520, 520+, 523+, gemaakt voor 06 / 2001 - 08 / 2002 serienummers: 24865 - 25933
A45854	514, 520, 520+, 523+, gemaakt voor 08 / 2002 - 10 / 2004 serienummers: 25935 - 44575
A46870	514, 520, 520+, 523+, gemaakt voor 10/2004 - 12/2007
A414863	419
A49572	420 / 520 serie 2 serienummers vóór xxxxx1324
A416943	420 / 520 serie 2, serienummers na xxxxx1325
A425525	423 / 523
A414037	525 LPG, gemaakt voor 1 / 2011 -
A46112	528+, gemaakt voor 06 / 2001, serienummers: 24325 - 24841
A44740	528+ / 530+, gemaakt voor 06 / 2001 - 08 / 2002, serienummers: 24852 - 25966
A45853	528+ / 530+, gemaakt voor 08/2002-12/2007, serienummers: 25967-55601
A48036	528 serie 2 (2008-), 530, R28, 630 / 635, serienummers vóór XXXXX0902
A417231	R20
A410961	630 / 635 / 640 serienummers na XXXXX0903, R35
A410784	745 / 750, serienummers vóór XXXXX1518
A419900	745 / 750, serienummers na XXXXX1519
A418900	755i / 760i / 860i

Wielen & Banden



Maat	Steekmaat	Band + velg
		Productnr.
4.00 x 12	4 x 100	64072
5.00 x 10	4 x 100	63630
5.00 x 10	6 x 100	65412

Maat	Steekmaat	Band + velg	Band + velg, Schuimvulling
		Productnr.	Productnr.
5.70 - 12	5 x 140	A434525	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64120	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65046	66087
23 x 8.50-12	5 x 140	65995	66089
27 x 8.50-15	6 x 120	65019	66078
27 x 8.50-15	10 x 140	65414	66079

Maat	Steekmaat	Band + velg	Band + velg, Schuimvulling
		Productnr.	Productnr.
20 x 8.00-10*	4 x 100	66231	66379
23 x 10.50-12	4 x 100	64618	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65048	66085
23 x 10.50-12	5 x 140	65997	66091
26 x 12.00-12	4 x 100	64752	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64931	66082
26 x 12.00-12	10 x 140	65739	66083
320/60-12, HD	6 x 120	65028	-
320/60-12, HD	10 x 140	65224	-
320/55-15	10 x 140	65506	-
400/50-15	10 x 140	65958	-

*) 200-serie 2, 2016-



Maat	Steekmaat	Band + velg	Band + velg, Schuimvulling
		Productnr.	Productnr.
18 x 7.50-8	4 x 100	63503	-
20 x 8.00-10	4 x 100	64164	-
20 x 8.00-10*	4 x 100	66252	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64160	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65045	66086
23 x 8.50-12	5 x 140	65994	66088
23 x 10.50-12	4 x 100	64161	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65047	66084
23 x 10.50-12	5 x 140	65996	66090
26 x 12.00-12	4 x 100	64751	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64930	66080
26 x 12.00-12	10 x 140	65212	66081
320/55-15	10 x 140	65459	-
400/50-15	10 x 140	66257	-

*) 200-serie 2, 2016-



Maat	Steekmaat	Band + velg
		Productnr.
26.5 x 14.00-12	6 x 120	65786
26.5 x 14.00-12	10 x 140	65787



40 mm spacers (5 gaats) op wielnaaf
vereist indien montage op 500- of 600-serie:

- Spacer kit 4 stuks A418958
(onderdeelnr. voor 1 spacer A417486)

AVANT-shop

Werkkledij:

AVANT-shop



Werkjas

Kwalitatieve Avant werkjas.
70% polyester, 30% katoen.
Maten: S-3XL 65194

Winterjas

Warme en duurzame winterwerkjas. 70% polyester, 30% katoen. Thinsulate isolatie.
Maten: S-3XL 65623



Werkbroek

Zwarte Avant stretch werkboek.
Heel duurzaam en ademend materiaal.
Maten: 46-64 65195



Werkbroek

Zwarte Avant stretch werkboek. Heel duurzaam en ademend materiaal.
Maten: 46-64 65624



Overall, volwassenen

Praktische overall met groene details.
Maten: S-3XL 64953

Ontspanningskledij:



T-shirt mannen

Zwarte mannen T-shirt met Avant logo.
Maten: S-4XL 66540



T-shirt vrouwen

Hoog kwalitatief shirt voor vrouwen met Avant logo.
Maten: XS-XL 66529



T-shirt volwassenen

T-shirt met Avant kniklader afbeelding.
Maten: S-3XL 66542



UNISEX-sweater

Zwarte Unisex sweater voor volwassenen.
Maten: S-3XL 66531



Avant fleece

Stijlvolle Avant fleece. 100% polyester.
Maten: S-3XL 65561



Winter jas, mannen

Warme Avant winterjas zwart/grijs.
Maten: S-3XL 66537



Wintermuts

Warme Avant wintermuts.
Zwart 66538
Grijs 66539



Baseball pet

Stijlvolle baseball pet.
Zwart A436054
Grijs A436053

Kinderkleding:

AVANT-shop



T-shirt kinderen, zwart
Leuke T-shirt voor kinderen.
Maten 92 cm – 164 cm
66530



Anti-slipsokken kinderen
Hoogkwalitatief anti-slipsokken kinderen.
Maten 19-27
66534



Zomeroverall kinderen
Praktische zomeroverall kinderen met gele details.
Maten 90-160
64953



Winteroverall kinderen
Duurzame winteroverall kinderen voor veelzijdig gebruik.
Maten 90-160
66536

AVANT-shop

Andere:



Rugzak, zwart
Hoogkwalitatieve rugzak, zakken met ritssluiting en zijriemen.
64949



AVANT-fles
Aluminium fles, inhoud 750 ml.
A436002



Popsocket
Praktisch telefoonaccessoire, bevordert de grip bij gebruik van telefoon.
Met AVANT-lader foto A436003
Met AVANT-logo A436004



Fopspeen
BPA-vrij AVANT-fopspeen voor de jongste familieleden.
65625



Memory spel
Voor gans de familie.
Inclusief 36 paar kaarten en regels.
66374



AVANT schaalmodel 1:25
AVANT 600 serie gegoten schaalmodel, met telescooparm. Komt met twee toebehoren: algemene bak en palletvork.
66027

Multiconnector systeem



Multiconnector:
druk en retour
(65251)



Multiconnector:
druk en vrije retour
(65371)



Multiconnector:
druk, retour en vrije retour
(65250)



Multi connector
Loader side
A34366



Adapter: Oude snelkoppelingen
naar multiconnector
(A414508)



7-polige adapter kabel voor multi
connector van toebehoren
A36679



Multiconnector parking
A418927



Tiensesteenweg 240
3800 Sint-Truiden (België)
T +32 (0)11 68 78 65
F +32 (0)11 68 07 63

info@avantmachinery.be



AVANT voert een beleid van constante innovatie en weerhoudt zich het recht om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

© 2020 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.avantmachinery.be