

SPECIFICATIES SHIBAURA CM254

MODEL	CM254	
MOTOR		
Model	N843 STAGE V	
Type	vloeistofgekoelde, 3-cilinder dieselmotor	
Vermogen	(pk / kW)	23,8 / 17,6
Toerental	(tpm)	2600
Inhoud	(cc)	1496
Brandstoftank	(l)	51
Accu	(V-A)	12 - 55
AFMETINGEN		
Lengte	(mm)	2415
Breedte	(mm)	1365
Hoogte	(mm)	1935
Bodemvrijheid	(mm)	140
Wielbasis	(mm)	1250
Spoorbreedte voor	(mm)	990
Spoorbreedte achter	(mm)	995
Gewicht incl. beugel	(kg)	750
Banden voor	24x13.00-12	
Banden achter	20x8.00-10	
FRONTAFTAKAS		
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 25,4 mm/ 21 splines	
Toerental	(tpm)	2200
ZIJ-AFTAKAS (OPTIE)		
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Toerental	(tpm)	2700
AANDRIJVING		
Bediening	Hydraulisch	
Vierwielaandrijving (mechanisch)	Autom. of perm. incl. diff. slot	
Groep	2	
Rijsnelheid vooruit	(km/u)	0 - 23,6
Rijsnelheid achteruit	(km/u)	0 - 9,6
Snelheidsregeling	2 pedalen (vooruit en achteruit)	
Remmen	Natte schijven	